



- Hoge Weerstand
- Esthetische aantrekkingskracht
- Eenvoudige installatie
- Duurzame coating
- Efficiënte Verwarming

Beschrijving

De Rasp past dankzij zijn vlakke vorm en dunne structuur perfect binnen ieder interieur. Deze badkamerradiator biedt met zijn slanke, rechthoekige buizen voldoende ruimte om meerdere handdoeken gelijktijdig te drogen of op te warmen. De klassieke middenaansluiting zorgt voor een eenvoudige installatie.

Toepassingsgebied

Geschikt voor badkamers en andere binnenruimtes die esthetische verwarmingsoplossingen vereisen. Technische gegevens: Max. bedrijfstemperatuur 110°C, Max. bedrijfsdruk 5 bar, Testdruk 6,5 bar, Aansluitmaat 1/2" en 3/4", verkrijgbaar in meerdere RAL-kleuren.

Selectiecriteria

Voor een nauwkeurige selectie, gebruik onze ontwerpdienst. Voor een snelle selectie, gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Bevestig de radiator aan de muur met de meegeleverde 4 muurbeugels. Zorg ervoor dat de verbindingen met het verwarmingssysteem veilig en stevig zijn. De standaard aansluitmaat is G 1/2". Het wordt aanbevolen om de radiator in de beschermende verpakking te houden totdat deze is gemonteerd om schade te voorkomen. Geschikt voor gebruik met centrale verwarmingssystemen.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Rasp is een moderne platte-buis badkamer radiator met D-vormige verticale collectoren (40x30mm) en horizontale verwarmingsbuizen (70x11mm), gelaste buis-op-buis constructie gemaakt van E220-kwaliteit staal volgens EN 442 normen. Het beschikt over 6 G 1/2" aansluitingen en komt in standaard RAL 9016 wit; andere kleuren op aanvraag. De radiator werkt onder max 5 bar druk en weerstaat een testdruk van 6,5 bar. Met een duurzame poedercoating (DIN 55900, EN 442), variëren Rasp modellen in hoogte van 1222mm tot 1798mm en breedtes van 606mm of 706mm. Inclusief druk- en temperatuur richtlijnen voor veilig gebruik

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010064 - Radiatorthermostaatknop, EC011023 - Buisradiator
Mounting direction		Verticaal
Factor K		5.64, 6.514, 6.584, 7.557, 7.74, 8.611
Number of wall brackets		4
Item weight	Kilogram (kg)	1, 17.91, 19.79, 21.89, 24.19, 25.87, 28.59
Watt Absolute	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Montagewijze		Op wand
Kleur		Beige, Zwart
Hoogte	Millimeter (mm)	1222, 1510, 1800
Diepte	Millimeter (mm)	97
RAL-nummer		9005, 9016
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Zwenkbaar		No
Kwaliteitsklasse		Overig
Aantal buizen		9
Lengte	Millimeter (mm)	600, 700
Materiaal		Staal
Waterinhoud	Liter (l)	5.17
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Maximaal opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	400
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	442
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	398
Handdoekradiator model		Yes
Aansluiting 1, onderzijde links		Instroom/uitstroom
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Instroom/uitstroom
Aantal standaard aansluitingen		2
With fan heater		No
Met aftapper		No
Met ontluchter		Yes
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Max. werkdruk	Druk (bar)	5
Opstelling		Verticaal
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes

Functie	Eenheid	Waarde
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Met handdoekhouder		No
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
N-exponent		1.2091, 1.2123, 1.2144, 1.2166, 1.2182
Met zijbekleding		No
Met eenpuntsaansluiting		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met blindstoppen		Yes
Vorm van de straalbuis		Rechthoekig
Diepte vanaf wand tot voorzijde	Millimeter (mm)	105, 93
Met bovenbekleding		No
Vorm collector		D-profiel
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met spiegel		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Standaardkleur		No
Glansgraad		Mat
Gecertificeerd volgens NF (warm water)		Yes
Item depth	Millimeter (mm)	70
Item height	Millimeter (mm)	40
Item width	Millimeter (mm)	120
Uitvoering		Recht
Instelbereik	graden Celsius (°C)	28
Vandalbestendig		No
Instelhulp voor visueel beperkte personen		No
Regelement		Wasgevuld
Aansluiting op afsluiter		Binnenzeskant 22
Geschikt voor radiator		Yes
Met beveiliging tegen diefstal		No
Geschikt voor verwarmen		Yes
Geschikt voor koelen		Yes
Voorzien van verbindingblok aansluitconnector		No
Suitable for shelf		No
Suitable for towel holder		No
Met thermostaatknop		No

Functie	Eenheid	Waarde
Met planchet		No
Montagerichting		Verticaal
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Gewicht	Kilogram (kg)	19.79

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22890e85-6c04-49d4-a4e0-e39ee7218a7c

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
AZ1TP00VV00010A0	
FLTA012206000N00	Rasp 660 1280 Wit RAL 9016
FLTA012206000N0S0022	Rasp 660 1280 Anthracite grey RAL 7016
FLTA012206000N0S0029	Rasp 660 1280 Jet black RAL 9005
FLTA012207000N00	Rasp 760 1280 Wit RAL 9016
FLTA012207000N0S0022	Rasp 760 1280 Anthracite grey RAL 7016
FLTA012207000N0S0029	Rasp 760 1280 Jet black RAL 9005
FLTA015106000N00	Rasp 660 1560 Wit RAL 9016
FLTA015106000N0S0022	Rasp 660 1560 Anthracite grey RAL 7016
FLTA015106000N0S0029	Rasp 660 1560 Jet black RAL 9005
FLTA015107000N00	Rasp 760 1560 Wit RAL 9016
FLTA015107000N0S0022	Rasp 760 1560 Anthracite grey RAL 7016
FLTA015107000N0S0029	Rasp 760 1560 Jet black RAL 9005
FLTA018006000N00	Rasp 600 1800 Wit RAL 9016
FLTA018006000N0S0022	Rasp 600 1800 Anthracite grey RAL 7016
FLTA018006000N0S0029	Rasp 600 1800 Jet black RAL 9005
FLTA018007000N00	Rasp 700 1800 Wit RAL 9016
FLTA018007000N0S0022	Rasp 700 1800 Anthracite grey RAL 7016
FLTA018007000N0S0029	Rasp 700 1800 Jet black RAL 9005