

Rasp - Hydronische handdoekradiator

Netherlands - Radson



- Elegant ontwerp
- Veelzijdigheid en aanpasbaarheid aan verschillende behoeften
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Eenvoudig te installeren
- Hoge efficiëntie

Beschrijving

De Rasp - Hydronische badkamerradiator is een design handdoekwarmer met platte horizontale en verticale D-sectie buizen, ideaal voor moderne omgevingen. De slanke structuur en de mogelijkheid om een elektrische weerstand te installeren maken het veelzijdig en geschikt voor diverse behoeften. Verkrijgbaar in glanzend wit, antracietgrijs en ravenzwart, integreert het gemakkelijk in elk interieur

Toepassingsgebied

De Rasp - Hydronische badkamerradiator is ideaal voor badkamers en keukens, dankzij zijn vermogen om handdoeken te verwarmen en te drogen. Gemaakt van zacht staal, ondersteunt het een maximale temperatuur van 110°C en een werkdruk van 5 bar. Verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren, past het in diverse omgevingen.

Selectiecriteria

Om de Rasp te selecteren, overweeg de grootte van uw ruimte en de benodigde thermische kracht. gebruik onze ontwerpdienst of brochure voor een snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Rasp door deze met de 4 meegeleverde beugels aan de muur te bevestigen, in overeenstemming met de kleur van de radiator. Zorg ervoor dat de hydraulische aansluitingen correct zijn verbonden. Een elektrische weerstand kan worden geïntegreerd voor gecombineerde werking. Volg de EN 442-normen voor installatie en gebruik.

Specificatie van receptteksten

De Rasp is een hydronische badkamerradiator met een ontwerp dat ideaal is voor badkamers en keukens. Gemaakt van zacht staal, ondersteunt het een maximale temperatuur van 110°C en een werkdruk van 5 bar. Verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren, past het in diverse omgevingen. Het bevat beugels voor eenvoudige installatie en biedt de mogelijkheid om een elektrische weerstand te installeren voor gecombineerde werking. Voldoet aan de EN 442-normen, wat efficiëntie en veiligheid garandeert

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Materiaalkwaliteit		Overig
Aantal buizen		9, 11, 13
Hoogte	Millimeter (mm)	1222, 1510, 1800
Lengte	Millimeter (mm)	600, 700
Diepte	Millimeter (mm)	97
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	93 - 105
Vorm stralingsbuis		Rechthoekig
Vorm collector		D-profiel
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Handdoekradiator model		Yes
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	353, 398, 415, 467, 478, 536
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	393, 442, 461, 519, 531, 596
N-exponent		1.2091, 1.2123, 1.2144, 1.2166, 1.2182
Max. werkdruk	Druk (bar)	5
Met luchtverhitter		No
Max. opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	400, 600, 800
Standaard kleur		No, Yes
Kleur		Grijs, Zwart
RAL-nummer		7016, 9005
Glansgraad		Mat
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Geschikt voor handdoekhouder		No
Met handdoekhouder		No
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No
Zwenkbaar		No
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Aantal standaard aansluitingen		2

Functie	Eenheid	Waarde
Aansluiting 1, onderzijde links		Instroom/uitstroom
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Instroom/uitstroom
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Draadmaat (inch)		1/2"
Met eenpuntsaansluiting		No
Draadaansluiting		Binnendraad
Met aansluitblok		No
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met thermostaatknop		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met blindstoppen		Yes
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Geschikt voor planchet		No
Met planchet		No
Gecertificeerd volgens NF (warm water)		Yes
Montagerichting		Verticaal
Factor K		5.64, 6.514, 6.584, 7.557, 7.74, 8.611
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Aantal wandbeugels		4
Watt Absoluut	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Gewicht	Kilogram (kg)	17.91, 19.79, 21.89, 24.19

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Rasp, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_015bc014-abb5-4957-b33a-0b4656ec0cc0
Rasp, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4de92cd4-55dc-4170-92eb-026e137a51f8
Rasp, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22890e85-6c04-49d4-a4e0-e39ee7218a7c
Figuresse brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
Technische fiche Rasp	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_832d7239-defc-4e8a-ad2e-345c8d905e86

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
RA0612S0022	FLTA012206000N0S0022	Rasp 660 1280 Anthracite grey RAL 7016
RA0612S0029	FLTA012206000N0S0029	Rasp 660 1280 Jet black RAL 9005
RA0712S0022	FLTA012207000N0S0022	Rasp 760 1280 Anthracite grey RAL 7016
RA0712S0029	FLTA012207000N0S0029	Rasp 760 1280 Jet black RAL 9005
RA0615S0022	FLTA015106000N0S0022	Rasp 660 1560 Anthracite grey RAL 7016
RA0615S0029	FLTA015106000N0S0029	Rasp 660 1560 Jet black RAL 9005
RA0715S0022	FLTA015107000N0S0022	Rasp 760 1560 Anthracite grey RAL 7016
RA0715S0029	FLTA015107000N0S0029	Rasp 760 1560 Jet black RAL 9005
RA0618S0022	FLTA018006000N0S0022	Rasp 600 1800 Anthracite grey RAL 7016
RA0618S0029	FLTA018006000N0S0029	Rasp 600 1800 Jet black RAL 9005
RA0718S0022	FLTA018007000N0S0022	Rasp 700 1800 Anthracite grey RAL 7016
RA0718S0029	FLTA018007000N0S0029	Rasp 700 1800 Jet black RAL 9005