



- Forbedrer effektiviteten
- Nem at bruge
- Holdbart design
- Kompakt størrelse
- Forbedret komfort

Job beskrivelse

Luftskrue til udluftning af radiatorer.

Anvendelsesscenarier

Ideel til at udlufte vandbaserede radiatorer for at sikre optimal varmefordeling. Velegnet til boliger eller kommercielle miljøer med vandbaserede varmesystemer. Sikrer effektiv drift af radiatorer ved at lade vand fylde radiatorrum uden luftlommer

Dimensionering

Vælg vores radiatornøgle til effektiv udluftning af vandbaserede radiatorer For forskellige specifikationer henvises til vores reservedelskatalog eller kontakt os direkte

Sådan bruger du den

For at bruge luftventilnøglen, find radiatorens luftventil. Indsæt nøglen i ventilventilen og drej den mod uret. Lad luften slippe ud, indtil vand begynder at strømme, og drej derefter ventilen med uret for at lukke den. Sørg for, at radiatoren er kold, og at varmesystemet er slukket, før du starter, for at undgå skoldning. Vent radiatorer regelmæssigt for optimal varmeeffekt

AMA text

Luftventilnøglen er uundværlig for vandbaserede radiatorer. Den muliggør nem fjernelse af fanget luft, hvilket sikrer, at radiatorerne fyldes med vand og leverer deres fulde varmeeffekt. Den er designet til både bolig- og erhvervsopvarmningssystemer. Brug nøglen på kolde radiatorer og sørg for, at varmesystemet er slukket for at undgå skoldning. Indsæt nøglen i ventilventilen, drej mod uret for at frigive luft, og luk ventilen, når vandet kommer. Regelmæssig brug sikrer effektiv drift og maksimerer komforten, mens energispild minimeres

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010047 - Udluftsventil (centralvarme)
Driftstemperatur min	Degrees celsius (°C)	-

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	AZ13DZ8810202000	Luftskrue Delta