


2/5/2024

VONARIS VSV-M

Austria - Vogel & Noot



- Geradling
- Stilvoll
- Elegant

Stilvoll und funktionell präsentiert sich der VONARIS-VSV-M in vertikaler Form. Hier wird geradlinige Ästhetik mit der revolutionären Mittenanschlusstechnologie fusioniert und ergibt ein Gesamtbild der Extraklasse.

Dekorativer Flachheizkörper aus Profil-Stahlrohren 70mm x 11 mm, nebeneinander angeordnet mit einer Vielzahl an möglichen Baulängen sowie hintereinander angeordnet Profil-Stahlrohren 70mm x 11. Diese Typen und Auswahlvielfalt bietet für die Einsatzmöglichkeit der VONARIS Heizkörper eigentlich kaum Grenzen. In dieser Ausführung vorbereitet für 50 mm Anschlussabstand mittig in den Heizkörper.

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Vonaris VSV-M ist ein vertikaler Konvektorheizkörper mit mittigem Anschluss, hergestellt aus zusammengefügt Stahlprofilen mit rechteckigem Querschnitt. Vonaris VSV-M verfügt über zwei Seitenabdeckungen und ist standardmäßig mit an der Rückseite des Heizkörpers angeschweißten Montagebügeln ausgestattet. Der Heizkörper zeichnet sich durch einen höheren Verarbeitungsstandard aus und wird komplett mit einem Thermostatventil (Durchgangs- oder Eckform) mit Ventilbauschutzhülse geliefert. Standardausführung des Heizkörpers in weiß RAL 9016. Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich

VONARIS VSV-M

VONARIS Mittenanschlussheizkörper in widerstandspreßgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm

Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm

Zwischen den Heizrohren befindet sich ein Spalt von 2 mm, welcher eine erhöhte Korrosionssicherheit garantiert. Die Grundbeschichtung mit Elektrotauchlack nach DIN 55900 Teil 1 bei 165 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016 (auf Wunsch in vielen RAL und Sanitärfarben gegen Aufpreis), Einbrennung bei 180 °C Objekttemperatur. Vertikale Ausführung mit mitgelieferter Anschlussarmatur, wählbar für Ein- bzw. Zweirohrbetrieb in Eck- oder Durchgangsausführung inkl. montiertem Einbauventil und einer Armaturenabdeckkappe in Heizkörperfarbe.

VONARIS Mittenanschlussheizkörper werden werkseitig generell mit Seitenteilen ausgeliefert. Die senkrechte Ausführung wird ebenfalls mit Laschen geliefert. Jedem VONARIS Mittenanschlussheizkörper werden drei Blindstopfen und ein drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. VONARIS Mittenanschlussheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442, dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz und Schrumpffolie). Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten in Heizkörpermitte.

Typ:

Bauhöhe [mm]:

Baulänge [mm]:

Leistung [Watt]:

Druck [bar]: Stück:

Farbe:

Vertikale Ausführung:

Anschlussarmatur:

ZE Zweirohrbetrieb-Eckausführung

ZD Zweirohrbetrieb-Durchgangsausführung

EE Einrohrbetrieb-Eckausführung

ED Einrohrbetrieb-Durchgangsausführung

Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Factor K		1.56, 1.767, 10.245, 10.342, 10.349 ... 9.406, 9.478, 9.608, 9.817, 9.851
Item Weight	Kilogramm (kg)	10.416, 107.0012, 11.4975, 12.5244, 13.3119 ... 9.3933, 90.3681, 90.7128, 98.2918, 98.3754
Höhe	Millimeter (mm)	1600, 1800, 2000
Tiefe	Millimeter (mm)	68, 93
Länge	Millimeter (mm)	214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790, 862
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	500
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1026, 1050, 1054, 1109, 1120 ... 944, 950, 960, 993, 998
n-Heizkörperexponent		1.3562, 1.368, 1.3704, 1.3806, 1.3896, 1.3918, 1.3968, 1.3993, 1.4006, 1.4016, 1.4042, 1.4056

F8910160021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910160028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910160036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910160043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910160050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910160057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910160065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910160072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910160079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910160086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910180021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910180028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910180036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910180043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910180050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910180057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910180065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910180072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910180079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910180086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910200021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910200028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910200036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910200043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910200050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910200057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910200065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910200072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910200079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8910200086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911160021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911160028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911160036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911160043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911160050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht

F8911160057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911160065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911160072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911160079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911160086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911180021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911180028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911180036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911180043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911180050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911180057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911180065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911180072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911180079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911180086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911200021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911200028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911200036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911200043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911200050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911200057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911200065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911200072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911200079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8911200086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920160021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920160028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920160036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920160043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920160050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920160057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920160065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920160072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920160079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920160086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920180021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920180028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920180036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920180043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920180050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920180057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht

F8920180065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920180072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920180079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920180086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920200021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920200028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920200036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920200043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920200050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920200057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920200065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920200072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920200079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8920200086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921160021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921160028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921160036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921160043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921160050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921160057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921160065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921160072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921160079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921160086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921180021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921180028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921180036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921180043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921180050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921180057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921180065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921180072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921180079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921180086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921200021100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921200028100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921200036100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921200043100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921200050100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921200057100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921200065100M0	VN-VONARIS-M senkrecht

F8921200072100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921200079100M0	VN-VONARIS-M senkrecht
F8921200086100M0	VN-VONARIS-M senkrecht