

2/5/2024

VONARIS VHV-S

Austria - Vogel & Noot



Der VONARIS VHV-S-Ausführung besitzt alle Vorteile des Standard Ventil-Fertigheizkörper und besitzt weiters einen werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm.

Dekorativer Flachheizkörper aus Profil-Stahlrohren 70mm x 11 mm, übereinander angeordnet mit einer Vielzahl an möglichen Bauhöhen sowie hintereinander angeordnet Profil-Stahlrohren 70mm x 11. Diese Typen und Auswahlvielfalt bietet für die Einsatzmöglichkeit der VONARIS Heizkörper eigentlich kaum Grenzen. Ausgeführt als Seitlicher Ventilanschluss 50 mm Rohrabstand von unten, sowie mit werkseitig angebrachtem Strahlungsschirm nach hinten, perfekt zur Installation vor großen Fensterflächen.

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Vonaris VHV-S ist ein horizontaler Konvektorheizkörper, der aus einer Reihe miteinander verbundener Profilstahlheizrohre mit rechteckigem Querschnitt besteht. Der Heizkörper ist mit zwei Seitenabdeckungen und einer oberen Abdeckung ausgestattet und zeichnet sich durch einen höheren Verarbeitungsstandard aus. Dieses Modell zeichnet sich zusätzlich durch ein an der Rückseite angeschweißtes, nicht wasserleitendes Schutzgitter aus, wodurch ein erheblicher Teil der Verlustwärme durch Konvektion zwischen Heizkörper und Schutzgitter an den Raum zurückgegeben wird. Heizkörper bis zu einer Höhe von 286 mm werden ohne Aufhänger geliefert, während Modelle von 358 mm bis 790 mm Höhe standardmäßig mit an der Rückseite des Heizkörpers angeschweißten Montageaufhängern ausgestattet sind. Anschluss an der Unterseite ausgeführt als ventilanschluss mit 50 mm NA. Standardausführung des Heizkörpers in Weiß RAL 9016. Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich

VONARIS VHV-S

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm

Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm

Ausgeführt als WVO-Ausführung, bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Zwischen den Heizrohren befindet sich ein Spalt von 2 mm, welcher eine erhöhte Korrosionssicherheit garantiert. Die Grundbeschichtung mit Elektrotauchlack nach DIN 55900 Teil 1 bei 165 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016 (auf Wunsch in vielen RAL- und Sanitärfarben gegen Aufpreis), Einbrennung bei 180 °C Objekttemperatur, ausgestattet mit fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet für

Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers. Ausgestattet mit montiertem Einbauventil und Baustellenkappe. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper werden werkseitig generell mit Seitenteilen und oberer Abdeckung ausgeliefert. Die Auslieferung der VONARIS Ventil- Konvektoren (bis BH 286 mm) erfolgt standardmäßig ohne Laschen. Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442, dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz und Schrumpffolie).

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

Typ:

Bauhöhe [mm]:

Baulänge [mm]:

Leistung [Watt]:

Druck [bar]:

Stück:

Farbe:

Anschlüsse:

(rechts oder links unten)

Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Factor K		1.956, 10.035, 10.171, 10.172, 10.27 ... 9.505, 9.72, 9.765, 9.78, 9.87
Item Weight	Kilogramm (kg)	101.592, 102.024, 103.008, 103.662, 104.272 ... 96.356, 96.8, 96.824, 99.048, 99.926
Höhe	Millimeter (mm)	140, 210, 280
Tiefe	Millimeter (mm)	245, 327, 93
Länge	Millimeter (mm)	1000, 1100, 1200, 1300, 1400 ... 500, 600, 700, 800, 900
Wasserinhalt	Liter (l)	1.09, 1.308, 1.526, 1.665, 1.67 ... 9.506, 9.768, 9.966, 9.98, 9.99
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	500
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1006, 1026, 1032, 1034, 1050 ... 913, 922, 929, 945, 976
n-Heizkörperexponent		1.2624, 1.2637, 1.3034, 1.3325, 1.3408, 1.3625, 1.3754, 1.379, 1.3942

F862201405014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201406014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201407014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201408014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201409014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201410014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201411014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201412014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201413014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201414014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201416014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201418014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201420014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201422014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201424014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201426014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201428014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201430014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201432014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201434014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201436014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201438014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862201440014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202105014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202106014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202107014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202108014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202109014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202110014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202111014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202112014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202113014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202114014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202116014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202118014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung

F862202120014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202122014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202124014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202126014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202128014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202130014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202132014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202134014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202136014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202138014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202140014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202805014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202806014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202807014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202808014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202809014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202810014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202811014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202812014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202813014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202814014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202816014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202818014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202820014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202822014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202824014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202826014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202828014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202830014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202832014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202834014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202836014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202838014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F862202840014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401405014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401406014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401407014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401408014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401409014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401410014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401411014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung

F863401412014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401413014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401414014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401416014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401418014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401420014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401422014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401424014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401426014000	Vonaris VHV-S 34 H=142 L=2600
F863401428014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401430014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401432014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401434014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401436014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401438014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863401440014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402105014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402106014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402107014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402108014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402109014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402110014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402111014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402112014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402113014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402114014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402116014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402118014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402120014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402122014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402124014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402126014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402128014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402130014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402132014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402134014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402136014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402138014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402140014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402805014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402806014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung

F863402807014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402808014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402809014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402810014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402811014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402812014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402813014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402814014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402816014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402818014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402820014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402822014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402824014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402826014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402828014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402830014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402832014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402834014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402836014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402838014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F863402840014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701405014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701406014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701407014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701408014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701409014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701410014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701411014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701412014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701413014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701414014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701416014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701418014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701420014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701422014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701424014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701426014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864701428014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702105014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702106014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702107014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung

F864702108014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702109014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702110014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702111014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702112014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702113014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702114014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702116014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702118014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702120014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702122014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702124014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702126014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702128014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702805014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702806014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702807014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702808014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702809014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702810014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702811014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702812014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702813014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702814014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702816014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702818014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702820014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702822014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702824014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702826014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung
F864702828014000	VN-VONARIS WVO-Ausführung