


Opbouwkast voor verdeler

Belgium - Radson



- Robuuste constructie
- Flexibele installatie
- Beveiligingsfuncties
- Gemakkelijke toegang
- Verstelbare montageopties

Beschrijving

De Opbouwkast voor verdeler, met zijn vaste hoogte en diepte, is de optimale keuze voor het achteraf inbouwen van verdeelsystemen. Gemaakt van duurzaam verzinkt en gepoedercoat plaatstaal, is het ontworpen om aan de zwaarste eisen te voldoen. De unit biedt verstelbare montage, waardoor compatibiliteit met verschillende verdeelhoogtes (690–800 mm) wordt gegarandeerd. Het verwijderen van het achterpaneel vergemakkelijkt de toegang en installatie. Een verwijderbare pijpleiding en een sleutelslot bieden extra veiligheid en gebruiksgemak, waardoor het een voorkeurskeuze is voor talrijke toepassingen.

Toepassingsgebied

Opbouwkast voor verdeler is primair ontworpen voor de retrofitinstallatie in woningen, kleedkamers of stookruimtes. Het is geschikt voor wandmontage met een vaste hoogte van 700 mm en een diepte van 150 mm. Het biedt centraal gelegen verwarmingsoplossingen voor verdeelsystemen.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst voor een op maat gemaakte selectie. gebruik onze brochure voor een snelle gids om de Opbouwkast voor verdeler te kiezen die past bij uw verdelermaat en wandcondities.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat u de eenheid uitpakt en alle onderdelen controleert. Gebruik een waterpas om de opbouwkast voor verdeler uit te lijnen. Bevestig deze aan de muur met geschikte bevestigingsmaterialen, rekening houdend met het type en de staat van de muur. Zorg ervoor dat de montagerails en pijpleidingen zijn aangepast voor verdelers van 690–800 mm hoog. Laat altijd de handleiding bij de eindgebruiker achter.

Specificatie van receptteksten

De Opbouwkast voor verdeler in verdeelsystemen heeft een vaste hoogte van 700 mm en een diepte van 150 mm, zonder achterpaneel. Het is gemaakt van gegalvaniseerd en wit gepoedercoat plaatstaal. De kast bevat een verwijderbare leidinggeleider en verstelbare montagerails voor verdelerhoogtes tussen 690–800 mm. Het biedt robuuste bescherming en gemakkelijke toegang, beveiligd met een afsluitbaar deursysteem. Ideaal voor renovaties, het combineert duurzaamheid en functionaliteit voor diverse installatieomgevingen. Geschikt voor stookruimtes, kleedkamers of centraal gelegen verwarmingsoplossingen in woningen. Inclusief componenten voor een naadloze installatie

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011449 - Omkasting groepsverdeler
Gewicht	Kilogram (kg)	5.45, 6.19, 7.6, 9.9
Kleur		Wit
Breedte	Millimeter (mm)	1050, 1250, 450, 550, 750, 900
Diepte	Millimeter (mm)	150
RAL-nummer		9016
Met montageplaat		No
Aantal deuren		1
Aantal sloten		1, 2
Wandmontage		Yes
Kwaliteitsklasse		Overig
Materiaal		Staal
Diepte	Millimeter (mm)	0,7, 700
Uitvoering oppervlakte		Gelakt
Geschikt voor vloerbevestiging		No
Wandinbouw		Yes
Met deur		Yes
Lengte poten	Millimeter (mm)	100
Aantal groepen		12, 2, 3, 5, 9
Met uitbreekpoorten voor leidingen		Yes
Met inwendige isolatie		No
Verstelbare hoogte		No
Met poten		No
Item weight	Kilogram (kg)	11.28, 8.72

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
FF9CWSD6F7004550	
FF9CWSD6F7005550	
FF9CWSD6F7007550	
FF9CWSD6F7009050	
FF9CWSD6F7010550	
FF9CWSD6F7012550	