

## CLEVERFIT Złączka skręcana z kompletem łączników

Poland - Purmo



- Szczelne połączenia
- Szerokie zastosowanie
- Wysoka trwałość
- Łatwa instalacja
- Odporny na korozję

## Opis

Złączka Uni skręcana mosiężne niklowane (nakrętka 1/2" - wyłącznie do rury z warstwą aluminium)

## Obszar zastosowania

CLEVERFIT Złączka skręcana z kompletem łączników jest idealna do różnych instalacji, w tym mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Kluczowe zastosowania to systemy grzewcze i chłodzące, instalacje wodociągowe do wody pitnej oraz inne systemy transportu płynów działające do 10 bar i 95°C.

## Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, weź pod uwagę rodzaj systemu, ciśnienia robocze, temperatury i kompatybilność z istniejącą infrastrukturą. Skorzystaj z naszej usługi projektowej lub broszury.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że podczas instalacji zachowujesz odpowiednią ostrożność, aby uniknąć uszkodzeń. Zamocuj złączki CLEVERFIT Złączka skręcana z kompletem łączników pewnie do rur i sprawdź szczelność połączeń, aby zapobiec wyciekom. Sprawdź wyrównanie i upewnij się, że złączki i rury są czyste przed montażem. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma oznak zużycia lub uszkodzeń, aby utrzymać optymalną wydajność.

## Specyfikatory tekstu recepty

CLEVERFIT Złączka skręcana z kompletem łączników firmy Purmo zapewnia bezpieczne i trwałe połączenia dla różnych systemów rurowych. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje szczelność przy ciśnieniu roboczym do 10 bar i temperaturach do 95°C. Złączka idealnie nadaje się do systemów grzewczych i chłodzących, instalacji wody pitnej oraz innych potrzeb transportu płynów. Jest łatwa w montażu, odporna na korozję i trwała, zapewniając niezawodną wydajność w wymagających zastosowaniach. Certyfikowana pod kątem bezpieczeństwa i wydajności, spełnia najwyższe standardy branżowe, co czyni ją doskonałym wyborem dla profesjonalistów

## Gwarancja

# Specyfikacja

| Funkcja                                                  | Jednostka            | Wartość                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Etim Class                                               |                      | EC003024 - Złączka z 2 połączeniami                      |
| Głębokość                                                | milimetr (mm)        | 27, 30, 40                                               |
| Waga                                                     | Kilogram (kg)        | 0.0677, 0.097, 0.17, 0.18, 0.2064                        |
| Wysokość                                                 | milimetr (mm)        | 38, 46, 51, 54, 55                                       |
| Model                                                    |                      | Dwuczęściowy, Jednoczęściowy                             |
| Model/kształt/forma                                      |                      | Prosty                                                   |
| Połączenie 1                                             |                      | Gwint wewnętrzny metryczny                               |
| Połączenie 2                                             |                      | Gwint wewnętrzny metryczny                               |
| Długość                                                  | milimetr (mm)        | 26.5, 30, 40                                             |
| Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1                  |                      | Niklowanie                                               |
| Obróbka powierzchni połączenia 1                         |                      | Bejcowanie                                               |
| Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2                  |                      | Niklowanie                                               |
| Obróbka powierzchni połączenia 2                         |                      | Bejcowanie                                               |
| Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)         |                      | Kilka, TH, TH/U                                          |
| Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)         |                      | Kilka, TH                                                |
| Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze | Pressure (bar)       | 10                                                       |
| Główny kolor złącza                                      |                      | Inne                                                     |
| Wskaźnik połączenia                                      |                      | Yes                                                      |
| Wartość Zeta                                             |                      | 1.41, 1.5, 5.4                                           |
| Zaślepona                                                |                      | No                                                       |
| Z uszczelkami                                            |                      | Yes                                                      |
| Średnica nominalna połączenia 2                          |                      | 1/2 cala (15), 3/4 cala (20), DN 12, DN 15, DN 20, DN 25 |
| Model mimośrodowy                                        |                      | No                                                       |
| Z zaworem spustowym                                      |                      | No                                                       |
| Z odpowietrznikiem                                       |                      | No                                                       |
| Średnica zewnętrzna rury połączenia 1                    | milimetr (mm)        | 14, 16, 17, 20, 26                                       |
| Średnica zewnętrzna rury połączenia 2                    | milimetr (mm)        | 15, 16, 20, 25                                           |
| Z kołnierzem oporowym                                    |                      | No                                                       |
| Grubość ściany połączenia 1                              | milimetr (mm)        | 2, 3                                                     |
| Materiał uszczelki                                       |                      | Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)         |
| Model redukcyjny                                         |                      | No, Yes                                                  |
| Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C                   | Pressure (bar)       | 10                                                       |
| Średnia temperatura (praca ciągła)                       | Degrees celsius (°C) | 70, 95                                                   |

| Funkcja                            | Jednostka | Wartość                                |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Średnica nominalna połączenia 1    |           | DN 12, DN 15, DN 20, Inne              |
| Z izolacją termiczną               |           | No                                     |
| Wysoka wytrzymałość na rozciąganie |           | Yes                                    |
| Rura systemowa                     |           | Yes                                    |
| Materiał połączenia 1              |           | Mosiądz                                |
| Materiał połączenia 2              |           | Mosiądz                                |
| Gatunek materiału połączenia 1     |           | CuZn39Pb3 (CW617N), CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Gatunek materiału połączenia 2     |           | CuZn39Pb3 (CW617N)                     |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu | Typ dokumentu | Link |
|----------------|---------------|------|
|----------------|---------------|------|

## Rzeczy

| Kod artykułu     | Kod przedmiotu                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| FAZ1C34C14A000P0 | Złączka zaciskowa [rura - rura] - 14x2 - 14x2         |
| FAZ1C34C16A000P0 | Złączka zaciskowa [rura - rura] - 16x2 - 16x2         |
| FAZ1C34C17S000P0 | Złączka zaciskowa [rura - rura] - 17x2 - 17x2         |
| FAZ1C34C20A000P0 | Złączka zaciskowa [rura - rura] - 20x2 - 20x2         |
| FAZ1S12M16A12FP0 | Złączka Uni - podłączeniowa (GZ) 16x2 na 1/2";        |
| FAZ1S34F151000P0 | Złączka do rur miedzianych 15x1 na 3/4";              |
| FAZ1S34M26A000P0 | Złączka podłączeniowa z nyplem GZ 1/2"; 26x3 na 3/4"; |
| FAZ1S44M26A000P0 | Złączka podłączeniowa z nyplem GZ 1/2"; 26x3 na 1";   |