

## CLEVERFIT Radial Press Korek do zamknięcia niepotrzebnych łożysk

Poland - Purmo



- Zapobieganie wyciekom
- Wysoka trwałość
- Odporność na chemikalia
- Łatwa instalacja
- Wszechstronne zastosowanie

## Opis

Korek zaślepiający umożliwiający zamknięcie całej lub części instalacji (np. w celu wykonania próby ciśnieniowej)

## Obszar zastosowania

CLEVERFIT Radial Korek do zamknięcia niepotrzebnych odejść nadaje się do instalacji grzewczych i hydraulicznych, w tym ogrzewania podłogowego, połączeń grzejników, systemów zimnej i ciepłej wody oraz ruraów przemysłowych. Wytrzymuje wysokie temperatury i ciśnienia, zaprojektowany na temperaturę Td 90°C, maks. temperaturę Tmal 100°C i maks. ciśnienie robocze Pmax 10 bar.

## Kryteria wyboru

Aby dokonać dokładnego doboru, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub zapoznaj się z naszą broszurą, aby szybko wybrać odpowiednie metody.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że koniec rury jest przycięty prostopadłe i pozbawiony zadziorów. Włóż do złączki prasowej aż do pełnego osadzenia. Użyj wyznaczonych narzędzi do prasowania z odpowiednimi profilami (TH lub U) do zabezpieczenia złączki. Sprawdź prawidłowe umiejscowienie przez okienko kontrolne. Upewnij się, że system jest testowany pod ciśnieniem, aby potwierdzić szczelność połączeń.

## Specyfikatory tekstu recepty

CLEVERFIT Radial Korek do zamknięcia niepotrzebnych odejść jest wykonany z PPSU, oferując wysoką odporność na naprężenia, temperaturę oraz agresywne i korozyjne właściwości wody. Korek zawiera podwójne głęboko osadzone uszczelki O-ring dla pewnego uszczelnienia oraz unikalną funkcję „Leak Before Press”; do wykrywania wycieków przy ciśnieniu powyżej 1 bara. Nadaje się do zastosowań w różnych systemach grzewczych i dystrybucji wody, zachowując integralność przy temperaturze projektowej 90°C, maksymalnej temperaturze 100°C i ciśnieniu roboczym do 10 barów. Dodatkowo posiada funkcję MULTITOOL umożliwiającą użycie dwóch różnych profili zaciskowych: TH i U

## Gwarancja

# Specyfikacja

| Funkcja                                                  | Jednostka            | Wartość                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Etim Class                                               |                      | EC003024 - Złączka z 2 połączeniami              |
| Głębokość                                                | milimetr (mm)        | 23.3, 27.3                                       |
| Waga                                                     | Kilogram (kg)        | 0.0277, 0.039                                    |
| Wysokość                                                 | milimetr (mm)        | 23.3, 27.3                                       |
| Model                                                    |                      | Dwuczęściowy                                     |
| Model/kształt/forma                                      |                      | Prosty                                           |
| Połączenie 1                                             |                      | Mufa zaciskowa                                   |
| Połączenie 2                                             |                      | Gwint wewnętrzny metryczny                       |
| Długość                                                  | milimetr (mm)        | 31                                               |
| Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1                  |                      | Niklowanie                                       |
| Obróbka powierzchni połączenia 1                         |                      | Bejcowanie                                       |
| Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2                  |                      | Ocynk galwaniczny/elektrolityczny                |
| Obróbka powierzchni połączenia 2                         |                      | Inne                                             |
| Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)         |                      | Kilka                                            |
| Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)         |                      | Kilka                                            |
| Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze | Pressure (bar)       | 10                                               |
| Główny kolor złącza                                      |                      | Inne                                             |
| Wskaźnik połączenia                                      |                      | Yes                                              |
| Wartość Zeta                                             |                      | 1.5, 5.4                                         |
| Zaślepiona                                               |                      | No                                               |
| Z uszczelkami                                            |                      | Yes                                              |
| Średnica nominalna połączenia 2                          |                      | 2 cale (50)                                      |
| Model mimośrodowy                                        |                      | No                                               |
| Z zaworem spustowym                                      |                      | No                                               |
| Z odpowietrznikiem                                       |                      | No                                               |
| Średnica zewnętrzna rury połączenia 1                    | milimetr (mm)        | 16, 20                                           |
| Średnica zewnętrzna rury połączenia 2                    | milimetr (mm)        | 50                                               |
| Z kołnierzem oporowym                                    |                      | No                                               |
| Grubość ściany połączenia 1                              | milimetr (mm)        | 2, 3                                             |
| Materiał uszczelki                                       |                      | Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM) |
| Model redukcyjny                                         |                      | Yes                                              |
| Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C                   | Pressure (bar)       | 10                                               |
| Średnia temperatura (praca ciągła)                       | Degrees celsius (°C) | 70, 95                                           |
| Średnica nominalna połączenia 1                          |                      | DN 12, DN 15                                     |

| Funkcja                            | Jednostka | Wartość            |
|------------------------------------|-----------|--------------------|
| Z izolacją termiczną               |           | No                 |
| Wysoka wytrzymałość na rozciąganie |           | Yes                |
| Rura systemowa                     |           | Yes                |
| Materiał połączenia 1              |           | Mosiądz            |
| Materiał połączenia 2              |           | Mosiądz            |
| Gatunek materiału połączenia 1     |           | CuZn39Pb3 (CW617N) |
| Gatunek materiału połączenia 2     |           | CuZn39Pb3 (CW617N) |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu | Typ dokumentu | Link |
|----------------|---------------|------|
|----------------|---------------|------|

## Rzeczy

| Kod artykułu     | Kod przedmiotu                            |
|------------------|-------------------------------------------|
| FAZ4S16A000000E0 | Korek do zamknięcia niepotrzebnych odejść |
| FAZ4S20A000000E0 | Korek do zamknięcia niepotrzebnych odejść |