

## CLEVERFIT Radial Press Tuleja zapasowa

Poland - Purmo



- Wysoka odporność na wysokie temperatury
- Funkcja wykrywania nieszczelności przed zaciśnięciem
- Odporny na korozję
- Wieloprofilowe szczęki
- Podwójne pierścienie EPDM zapewniające szczelność

## Opis

Tuleja zapasowa CLEVERFIT RADIAL

### Obszar zastosowania

CLEVERFIT Radial Tuleja zapasowa jest idealna zarówno do systemów grzewczych, jak i wody pitnej. Zaprojektowana do zastosowań z temperaturami do 70°C i maksymalnie 90°C oraz ciśnieniem do 10 bar. Nadaje się do ogrzewania podłogowego, systemów grzejnikowych i instalacji wody pitnej.

### Kryteria wyboru

Aby dokładnie wybrać produkt, zapoznaj się z naszą szczegółową broszurą lub skorzystaj z naszego serwisu projektowego. To zapewnia odpowiedni rozmiar i typ do Twoich potrzeb instalacyjnych.

### Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo umieszczona na rurze i złączu. Użyj narzędzia prasującego z odpowiednim profilem szczęk (TH, U, F, VP, H) do zabezpieczenia połączenia. Sprawdź widoczność rury przez okno inspekcyjne przed prasowaniem. Zawsze weryfikuj, czy połączenie jest szczelne, testując ciśnienie w systemie.

### Specyfikatory tekstu recepty

CLEVERFIT Radial Tuleja zapasowa jest wykonana z trwałego mosiądzu odpornego na korozję i zaprojektowana do bezpiecznych połączeń rur w systemach grzewczych i wodnych. Wytrzymuje temperatury do 90°C i ciśnienia do 10 barów. Wyposażona w podwójne uszczelki EPDM dla lepszego uszczelnienia. Tuleja posiada funkcję wykrywania nieszczelności przed zaciśnięciem, aby ujawnić nieprzyciśnięte połączenia i wykorzystuje różne profile szczęk zaciskowych w tym TH, U, F, VP i H. Idealna do zastosowań w ogrzewaniu podłogowym, grzejnikach i instalacjach wody pitnej.

### Gwarancja

# Specyfikacja

| Funkcja                                                  | Jednostka            | Wartość                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Etim Class                                               |                      | EC003024 - Złączka z 2 połączeniami |
| Głębokość                                                | milimetr (mm)        | 23.3, 27.3, 33.3, 39.3              |
| Waga                                                     | Kilogram (kg)        | 0.0185, 0.025, 0.1                  |
| Wysokość                                                 | milimetr (mm)        | 23.3, 27.3, 33.3, 39.3              |
| Model                                                    |                      | Jednoczęściowy                      |
| Model/kształt/forma                                      |                      | Prosty                              |
| Połączenie 1                                             |                      | Mufa zaciskowa                      |
| Długość                                                  | milimetr (mm)        | 28, 32.5                            |
| Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1                  |                      | Niklowanie                          |
| Obróbka powierzchni połączenia 1                         |                      | Inne                                |
| Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)         |                      | Kilka                               |
| Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze | Pressure (bar)       | 10                                  |
| Główny kolor złącza                                      |                      | Inne                                |
| Wskaźnik połączenia                                      |                      | Yes                                 |
| Wartość Zeta                                             |                      | 0.75, 1.19, 1.8, 4.9                |
| Zaślepienia                                              |                      | No                                  |
| Z uszczelkami                                            |                      | Yes                                 |
| Model mimośrodowy                                        |                      | No                                  |
| Z zaworem spustowym                                      |                      | No                                  |
| Z odpowietrznikiem                                       |                      | No                                  |
| Średnica zewnętrzna rury połączenia 1                    | milimetr (mm)        | 16, 20, 26, 32                      |
| Z kołnierzem oporowym                                    |                      | No                                  |
| Grubość ściany połączenia 1                              | milimetr (mm)        | 2, 3                                |
| Model redukcyjny                                         |                      | No                                  |
| Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C                   | Pressure (bar)       | 10                                  |
| Średnia temperatura (praca ciągła)                       | Degrees celsius (°C) | 70, 95                              |
| Średnica nominalna połączenia 1                          |                      | DN 12, DN 15, DN 20, DN 25          |
| Z izolacją termiczną                                     |                      | No                                  |
| Wysoka wytrzymałość na rozciąganie                       |                      | Yes                                 |
| Rura systemowa                                           |                      | Yes                                 |
| Materiał połączenia 1                                    |                      | Mosiądz                             |
| Gatunek materiału połączenia 1                           |                      | CuZn39Pb3 (CW617N)                  |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu | Typ dokumentu | Link |
|----------------|---------------|------|
|----------------|---------------|------|

## Rzeczy

| Kod artykułu     | Kod przedmiotu                       |
|------------------|--------------------------------------|
| FAZTA00COLLA16E0 | Tuleja zapasowa PURMO CLEVERFIT 16x2 |
| FAZTA00COLLA20E0 | Tuleja zapasowa PURMO CLEVERFIT 20x2 |
| FAZTA00COLLA26E0 | Tuleja zapasowa PURMO CLEVERFIT 26x3 |
| FAZTA00COLLA32E0 | Tuleja zapasowa PURMO CLEVERFIT 32x3 |