

H-stykke med afspærringer cc50 G3/42

Denmark - Purmo



- Holdbar konstruktion
- Standardkompatibilitet
- Nem forudfordring
- Højtrykstolerance
- Temperaturbestandig

Job beskrivelse

H-ventilen 2-rør er designet til at lette problemfri tilslutning af radiatorer i varmesystemer med en standardafstand på 50 mm mellem fremløb og retur. Fremstillet af messing af høj kvalitet med en nikkelfinish, tåler ventilen tryk op til 10 bar og temperaturer op til 100°C. Dens design muliggør nem forudfordring og justering, hvilket sikrer optimal flow og termisk ydeevne.

Anvendelsesscenarier

H-ventilen 2-rørs er ideel til at forbinde radiatorer i varmesystemer og tilbyder en standardafstand på 50 mm mellem flow- og returpunkter. Velegnet til installationer med et maksimalt driftstryk på 10 bar, differensstryk på 6 bar, temperatur op til 100°C og tilslutninger med 3/4" Eurocone.

Dimensionering

Vælg baseret på systemkrav og radiatorspecifikationer. Sørg for kompatibilitet med en standardafstand på 50 mm mellem forbindelser. Se vores designservice og brochure for detaljerede udvælgelseskriterier.

Sådan bruger du den

Før installation skal du sikre, at systemet er trykløst. H-ventilens forsyningsrør skal flugte med den termostatiske ventilside. Forudfordring indebærer justering af ventilens kv-udfordring med en almindelig luftudluftningsnøgle. For forudfordring drejes justeringsskruen med uret fra Max-positionen. Monter det termostatiske hoved ved at sætte det til Max-positionen og fastgør det derefter på ventilen. Sørg for et lige rør for nøjagtig flowmåling.

AMA text

H-ventilen 2-rørs fra Purmo er en højkvalitetsventil designet til radiatorforbindelser i varmesystemer. Med en standardafstand på 50 mm mellem flow og retur er den lavet af messing med en nikkelfinish, hvilket sikrer holdbarhed. Ventilen kan modstå maksimale driftstryk på 10 bar og temperaturer op til 100°C. Forudfordring er nem med en almindelig luftudluftningsnøgle, hvilket giver præcise flowjusteringer. Ventilen er kompatibel med 3/4" Eurocone-forbindelser for problemfri integration. Ideel til både bolig- og erhvervsapplikationer.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
--------------------	---------------	-----------------

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
-----------------	------------------------