

DION-M Twin

Austria - Vogel & Noot



- Doppelrohrstruktur für mehr Heizleistung
- Perfekter Handtuchwärmer
- Praktischer Mittenanschluss
- Geeignet auch für größere Badezimmer
- Harmonisches Design

Beschreibung

Der DION-M Twin erweitert das Konzept der DION-Serie um eine zusätzliche Rohrreihe. Durch die beidseitig aufgesetzten Rundrohre auf der Vorder- und Rückseite ist eine hohe Wärmeleistung gewährleistet. Die fast unsichtbare Montage und die vorteilhafte Rohrleitungsanbindung über den Mittenanschluss sind zusätzliche Produktmerkmale. Gleichzeitig ist dieser zeitlos elegante Badheizkörper ein perfekter Handtuchwärmer und bietet aufgrund seiner Konstruktion ausreichend Möglichkeiten zum Aufhängen von Handtüchern. Diese Kombination macht den DION-M Twin besonders geeignet für größere Badezimmer und Räume mit höherem Wärmebedarf.

Anwendungsbereich

Dekorativer Handtuchwärmer aus rundem Stahlrohr. 6 x 1/2" I.G. als Standard. Ausgeführt als Variante mit Mittenanschluss mit Abstand 50 mm. Mit beidseitig aufgeschweißten Heizrohren somit mit erhöhter Wärmeabgabe verbunden. Wand & Bodenbefestigung inkl. Zubehör und Entlüftung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Warmwassersysteme. Kann in Badezimmern als eigenständiger Heizkörper oder mit Niedertemperatur-Heizsystemen mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Für die Funktionalität in den wärmeren Monaten, in denen die Zentralheizung möglicherweise ausgeschaltet ist, ist es möglich, ein zusätzliches Elektroheizelement für den Dual-Betrieb einzubauen, um die Kosten niedrig zu halten.

Auswahlkriterien

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Grundlegende Benutzerhinweise

Die Badheizkörper der Modellreihe DION-M Twin zeichnen sich durch die offene Optik der beidseitig aufgesetzten geraden Rundrohre auf Vorder- und Rückfront aus. Durch die doppelten Rohrreihen haben Sie es hier mit einem echten Leistungspaket zu tun. Die fast unsichtbare Montage und die vorteilhafte Rohrleitungsanbindung über den Mittenanschluss sind zusätzliche Produktmerkmale. Dieser zeitlos elegante Badheizkörper ist gleichzeitig ein perfekter Handtuchwärmer.

Ausschreibungstext

Badheizkörper DION-M Twin

Badheizkörper Apia mit beidseitig auf senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1,2 mm fertig lackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900

montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage

Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die

Warmwasserheizungsanlage, zusätzlich vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Kartonage verpackt und Folie eingeschweißt

Ausführungen RAL 9016:

Höhe: 714, 1134, bzw. 1764 mm

Länge: 500, 600, 750 bzw. 900 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 113-125 mm

Garantie

Spezifikation

Merkmale	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	332, 404, 583, 747, 920
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	1034, 1237, 1860, 2312, 2760
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 90/70	Watt (W)	1119, 1676, 2089, 2501, 934
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	1117, 406, 492, 715, 912
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/35	Watt (W)	243, 296, 423, 547, 679
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	1037, 1265, 462, 558, 816
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 80/60	Watt (W)	1288, 1616, 1948, 721, 867
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 65/45	Watt (W)	1167, 425, 514, 749, 954
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	1125, 1369, 501, 605, 887
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/30	Watt (W)	203, 248, 351, 457, 570
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	156, 191, 269, 352, 442
Montagerichtung		vertikal
Faktor K		12.731, 13.067, 17.523, 4.347, 5.485, 5.558, 6.755, 7.126, 7.4, 8.881, 9.852
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	1068, 388, 470, 682, 871
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	132, 162, 227, 298, 377
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	248, 302, 431, 557, 692
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	225, 275, 392, 508, 632
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		1457, 1764, 2569, 3269, 3999
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	281, 342, 491, 633, 783

Merkmal	Einheit	Wert
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	254, 309, 442, 571, 708
Anzahl der Wandhalterungen		4
Gewicht	Kilogramm (kg)	17.806, 20.701, 25.732, 31.324, 36.88
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	350, 425, 614, 787, 967
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	314, 382, 550, 707, 871
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/30	Watt (W)	179, 220, 310, 405, 507
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	1440, 1803, 2167, 805, 966
Variante		E0
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2794, 3354, 5002, 6258, 7517
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	197, 241, 341, 444, 554
Watt Absolut	Watt (W)	1221, 1230, 1466, 1477, 1834, 2203, 559, 671, 819, 840, 983
Montageart		auf Wand
Farbe		weiß
Höhe	Millimeter (mm)	1000, 1134, 1764, 714
Tiefe	Millimeter (mm)	100, 101
RAL-Nummer		9016
Oberflächenschutz		lackiert
Schwenkbar		Nein
Werkstoffgüte		sonstige
Anzahl der Rohre		48, 72
Länge	Millimeter (mm)	1000, 500, 600, 750, 900
Werkstoff		Stahl
Wasserinhalt	Liter (l)	10.6, 11.4, 12.5, 13.3, 16.1, 19, 4.6, 5.5, 6.9, 7.3, 8.6
Mit Befestigungsmaterial		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	300, 600, 900
Mit Anschlussblock		Nein
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	1071, 1306, 477, 577, 696, 729, 844, 885
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	1172, 427, 517, 619, 655, 753, 797, 958
Handtuchheizkörper		Ja

Merkmale	Einheit	Wert
Anschluss 1, untere Seite links		einströmend/ausströmend
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Anschluss 8, unten rechts		einströmend/ausströmend
Anzahl der Standardanschlüsse		2, 6
Mit Heizlüfter		Nein
Geeignet für Ablage		Ja
Geeignet für Handtuchhalter		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit Entlüfter		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	0.01, 10
Mit Thermostatkopf		Nein
Aufstellung		vertikal
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Handtuchhalter		Ja, Nein
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1221, 1230, 1466, 1477, 1834, 2203, 559, 671, 819, 840, 983
n-Heizkörperexponent		1.2085, 1.2096, 1.2287, 1.2339, 1.2357, 1.2415, 1.2594, 1.2705, 1.2763, 1.3053, 1.3285
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Blindstopfen		Ja
Form des Stahlungsrohres		rund
Tiefe ab Wand bis Vorderseite	Millimeter (mm)	114, 126
Mit oberer Abdeckung		Nein
Form des Kollektors		rund
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		gerade
Geeignet für elektrischen Heizstab		Ja
Mit Spiegel		Nein
Mit Konsolen		Ja
Geeignet für Feuchträume		Ja
Mit Ablage		Nein
Standardfarbe		Ja
Glanzgrad		glänzend
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	183, 224, 317, 413, 517

Merkmal	Einheit	Wert
Mounting direction		vertikal
Item weight	Kilogramm (kg)	11.63, 13.605, 16.46, 21.992, 25.032, 29.34

Downloads

Unterlage

Kategorie

Link

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
F3VE007005000000	VN-DION-M TWIN
F3VE007006000000	VN-DION-M TWIN
F3VE007007500000	VN-DION-M TWIN
F3VE011005000000	VN-DION-M TWIN
F3VE011006000000	VN-DION-M TWIN
F3VE011007500000	VN-DION-M TWIN
F3VE011009000000	VN-DION-M TWIN
F3VE018005000000	VN-DION-M TWIN
F3VE018006000000	VN-DION-M TWIN
F3VE018007500000	VN-DION-M TWIN
F3VE018009000000	VN-DION-M TWIN