

Karta produktu

12/12/2025

Apia

Poland - Purmo



- Wysoka wydajność cieplna
- Estetyczny wygląd
- Trwała konstrukcja
- Wszechstronny montaż
- Opcje kolorystyczne

Opis

Grzejnik łazienkowy Apia to solidna konstrukcja wyróżniająca się podłączeniem środkowym. Proste linie podwójnych kolektorów poziomych zapewniają wysoką wydajność cieplną przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Grzejniki Apia są idealne do łazienek ze względu na wysoką wydajność cieplną i design. Nadają się do zastosowań domowych i komercyjnych. Kluczowe specyfikacje: maks. temperatura 110°C, maks. ciśnienie 10 bar, dwurzędowe okrągłe rury na okrągłych kolektorach, zgodność z EN 442.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub użyj broszury Apia do szybkiego doboru na podstawie Twoich wymagań dotyczących ogrzewania.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj za pomocą dostarczonego zestawu montażowego z 4 regulowanymi zawieszzeniami ściennymi. Zapewnij prawidłowe wyrównanie i bezpieczne mocowanie. Podłącz do systemu grzewczego za pomocą 6 portów G 1/2". Zapewnij przepływ wody przez urządzenie dla maksymalnej wydajności. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków lub problemów z połączeniami. Czyść wilgotną szmatką w razie potrzeby.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik łazienkowy Apia to solidna konstrukcja o wysokiej mocy grzewczej. Dzięki podwójnym kolektorom poziomym, model Apia oferuje wysoką wydajność cieplną przy ograniczonym miejscu na ścianie. Podłączenie środkowe dodaje symetrii oraz umożliwia wykorzystanie najnowszych rozwiązań z dziedziny armatury grzejnikowej, w tym zintegrowanego zaworu do sterowania pracą grzejnika i ogrzewania podłogowego (TempCo VT). Grzejnik produkowany w kolorze białym RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie. 10 lat gwarancji.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Kierunek montażu		Pionowy
Factor K		12.731, 13.067, 17.523, 5.558, 6.755, 7.126, 8.881, 9.852
Heat emission according to EN 442 20 °C – 55/45 [Btu/h]		3999
Number of wall brackets		4
Waga	Kilogram (kg)	20.701, 21.992, 25.032, 25.732, 29.34, 31.324
Variant		E0
Heat emission according to EN 442 20 °C – 75/65 [Btu/h]		7517
Watt Absolute	Watt (W)	1221, 1230, 1466, 1477, 1834, 2203, 819, 983
Sposób montażu		Na ścianie
Kolor		Biały
Wysokość	milimetr (mm)	1134, 1764
Głębokość	milimetr (mm)	101
Numer RAL		9016
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Obrotowy		No
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		46, 48, 72
Długość	milimetr (mm)	500, 600, 750, 900
Materiał		Stal
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	10.6, 11.4, 12.5, 13.3, 16.1, 19, 7.3, 8.6
Z materiałem montażowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	300, 900
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	1071, 1306, 477, 577, 696, 729, 844, 885
Do stosowania w obiegach CWU		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	1172, 427, 517, 619, 655, 753, 797, 958
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Przyłącze 1, na dole po lewej		Dopływ/odpływ
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Dopływ/odpływ

Funkcja	Jednostka	Wartość
Liczba standardowych przyłączy		2, 4, 6
With fan heater		No
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		Yes
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Sposób instalacji		Pionowy
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No, Yes
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1221, 1230, 1466, 1477, 1834, 2203, 819, 983
Wykładnik potęgowy n		1.2085, 1.2339, 1.2357, 1.2594, 1.2705, 1.2763, 1.3053, 1.3285
Z osłonami bocznymi		No
Z przyłączem jednopunktowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z zaślepką zaworu		Yes
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Odległość od ściany do czoła	milimetr (mm)	114, 126
Z pokrywą górną		No
Kształt kolektora		Okrągły
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Do elementu elektrycznego		Yes
Z lustrem		No
Z konsolami		Yes
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Kolor standardowy		Yes
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	920
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	2760
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70	Watt (W)	2501
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	1117
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35	Watt (W)	679

Funkcja	Jednostka	Wartość
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	1265
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60	Watt (W)	1948
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45	Watt (W)	1167
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	1369
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30	Watt (W)	570
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	442
Kierunek montażu		Pionowy
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	1068
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	377
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	692
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	632
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	783
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	708
Waga	Kilogram (kg)	17.806, 36.88
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	967
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	871
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30	Watt (W)	507
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	2167
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	554
Z blokiem połączeniowym		No
Odpowiedni do półki		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z głowicą termostatyczną		No
Z półką		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C -	Watt (W)	517

Funkcja	Jednostka	Wartość
45/35	Watt (W)	517

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny grzejniki łazienkowe Purmo - 10/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
F3VE011005000000	Apia API 1134x 500
F3VE011006000000	Apia API 1134x 600
F3VE011007500000	Apia API 1134x 750
F3VE011009000000	Apia API 1134x 900
F3VE018005000000	Apia API 1764x 500
F3VE018006000000	Apia API 1764x 600
F3VE018007500000	Apia API 1764x 750
F3VE018009000000	Apia API 1764x 900