

Karta produktu

4/27/2025

Apia

Poland - Radson



- Wysoka wydajność cieplna
- Estetyczny wygląd
- Trwała konstrukcja
- Wszechstronny montaż
- Opcje kolorystyczne

Opis

Grzejnik łazienkowy Apia to solidna konstrukcja wyróżniająca się podłączeniem środkowym. Proste linie podwójnych kolektorów poziomych zapewniają wysoką wydajność cieplną przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Grzejniki Apia są idealne do łazienek ze względu na wysoką wydajność cieplną i design. Nadają się do zastosowań domowych i komercyjnych. Kluczowe specyfikacje: maks. temperatura 110°C, maks. ciśnienie 10 bar, dwurzędowe okrągłe rury na okrągłych kolektorach, zgodność z EN 442.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub użyj broszury Apia do szybkiego doboru na podstawie Twoich wymagań dotyczących ogrzewania.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj za pomocą dostarczonego zestawu montażowego z 4 regulowanymi zawieszzeniami ściennymi. Zapewnij prawidłowe wyrównanie i bezpieczne mocowanie. Podłącz do systemu grzewczego za pomocą 6 portów G 1/2". Zapewnij przepływ wody przez urządzenie dla maksymalnej wydajności. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków lub problemów z połączeniami. Czyść wilgotną szmatką w razie potrzeby.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik łazienkowy Apia to solidna konstrukcja o wysokiej mocy grzewczej. Dzięki podwójnym kolektorom poziomym, model Apia oferuje wysoką wydajność cieplną przy ograniczonym miejscu na ścianie. Podłączenie środkowe dodaje symetrii oraz umożliwia wykorzystanie najnowszych rozwiązań z dziedziny armatury grzejnikowej, w tym zintegrowanego zaworu do sterowania pracą grzejnika i ogrzewania podłogowego (TempCo VT). Grzejnik produkowany w kolorze białym RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie. 10 lat gwarancji.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Kierunek montażu		Pionowy
Factor K		12.731, 13.067, 17.523, 5.558, 6.755, 7.126, 8.881, 9.852
Waga	Kilogram (kg)	20.701, 21.992, 25.032, 25.732, 29.34, 31.324, 36.88
Watt Absolute	Watt (W)	1221, 1230, 1466, 1477, 1834, 2203, 819, 983
Sposób montażu		Na ścianie
Kolor		Biały
Wysokość	milimetr (mm)	1134, 1764
Głębokość	milimetr (mm)	101
Numer RAL		9016
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Obrotowy		No
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		46, 48, 72
Długość	milimetr (mm)	500, 600, 750, 900
Materiał		Stal
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	10.6, 11.4, 12.5, 13.3, 16.1, 19, 7.3, 8.6
Z materiałem montażowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	300
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	1071, 1306, 477, 577, 696, 729, 844, 885
Do stosowania w obiegach CWU		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	1172, 427, 517, 619, 655, 753, 797, 958
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Przyłącze 1, na dole po lewej		Dopływ/odpływ
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Dopływ/odpływ
Liczba standardowych przyłączy		4, 6
With fan heater		No
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		Yes
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10

Funkcja	Jednostka	Wartość
Sposób instalacji		Pionowy
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		Yes
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - Watt (W)		1221, 1230, 1466, 1477, 1834, 2203, 819, 75/65
Wykładnik potęgowy n		1.2085, 1.2339, 1.2357, 1.2594, 1.2705, 1.2763, 1.3053, 1.3285
Z osłonami bocznymi		No
Z przyłączem jednopunktowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z zaślepką zaworu		Yes
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Odległość od ściany do czoła	milimetr (mm)	114, 126
Z pokrywą górną		No
Kształt kolektora		Okrągły
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Do elementu elektrycznego		Yes
Z lustrem		No
Z konsolami		Yes
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Kolor standardowy		Yes
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Kierunek montażu		Pionowy
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Waga	Kilogram (kg)	17.806
Odpowiedni do półki		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z głowicą termostatyczną		No
Z półką		No

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc
	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_01f4857d-a2cb-4bab-bb22-17c2a21cefe5

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
F3VE011005000000	Apia API 1134x 500
F3VE011006000000	Apia API 1134x 600
F3VE011007500000	Apia API 1134x 750
F3VE011009000000	Apia API 1134x 900
F3VE018005000000	Apia API 1764x 500
F3VE018006000000	Apia API 1764x 600
F3VE018007500000	Apia API 1764x 750
F3VE018009000000	Apia API 1764x 900