

# Karta produktu

12/9/2025

## Apia

Poland - Radson



- Wysoka wydajność cieplna
- Estetyczny wygląd
- Trwała konstrukcja
- Wszechstronny montaż
- Opcje kolorystyczne

## Opis

Grzejnik łazienkowy Apia to solidna konstrukcja wyróżniająca się podłączeniem środkowym. Proste linie podwójnych kolektorów poziomych zapewniają wysoką wydajność cieplną przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

## Obszar zastosowania

Grzejniki Apia są idealne do łazienek ze względu na wysoką wydajność cieplną i design. Nadają się do zastosowań domowych i komercyjnych. Kluczowe specyfikacje: maks. temperatura 110°C, maks. ciśnienie 10 bar, dwurzędowe okrągłe rury na okrągłych kolektorach, zgodność z EN 442.

## Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub użyj broszury Apia do szybkiego doboru na podstawie Twoich wymagań dotyczących ogrzewania.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj za pomocą dostarczonego zestawu montażowego z 4 regulowanymi zawieszzeniami ściennymi. Zapewnij prawidłowe wyrównanie i bezpieczne mocowanie. Podłącz do systemu grzewczego za pomocą 6 portów G 1/2". Zapewnij przepływ wody przez urządzenie dla maksymalnej wydajności. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków lub problemów z połączeniami. Czyść wilgotną szmatką w razie potrzeby.

## Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik łazienkowy Apia to solidna konstrukcja o wysokiej mocy grzewczej. Dzięki podwójnym kolektorom poziomym, model Apia oferuje wysoką wydajność cieplną przy ograniczonym miejscu na ścianie. Podłączenie środkowe dodaje symetrii oraz umożliwia wykorzystanie najnowszych rozwiązań z dziedziny armatury grzejnikowej, w tym zintegrowanego zaworu do sterowania pracą grzejnika i ogrzewania podłogowego (TempCo VT). Grzejnik produkowany w kolorze białym RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie. 10 lat gwarancji.

## Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

# Specyfikacja

| Funkcja                                                 | Jednostka     | Wartość                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Etim Class                                              |               | EC011023 - Grzejnik drabinkowy                            |
| Kierunek montażu                                        |               | Pionowy                                                   |
| Factor K                                                |               | 12.731, 13.067, 17.523, 5.558, 6.755, 7.126, 8.881, 9.852 |
| Heat emission according to EN 442 20 °C – 55/45 [Btu/h] |               | 3999                                                      |
| Number of wall brackets                                 |               | 4                                                         |
| Waga                                                    | Kilogram (kg) | 20.701, 21.992, 25.032, 25.732, 29.34, 31.324             |
| Variant                                                 |               | E0                                                        |
| Heat emission according to EN 442 20 °C – 75/65 [Btu/h] |               | 7517                                                      |
| Watt Absolute                                           | Watt (W)      | 1221, 1230, 1466, 1477, 1834, 2203, 819, 983              |
| Sposób montażu                                          |               | Na ścianie                                                |
| Kolor                                                   |               | Biały                                                     |
| Wysokość                                                | milimetr (mm) | 1134, 1764                                                |
| Głębokość                                               | milimetr (mm) | 101                                                       |
| Numer RAL                                               |               | 9016                                                      |
| Zabezpieczenie powierzchni                              |               | Lakierowanie                                              |
| Obrotowy                                                |               | No                                                        |
| Gatunek materiału                                       |               | Inne                                                      |
| Liczba rur                                              |               | 46, 48, 72                                                |
| Długość                                                 | milimetr (mm) | 500, 600, 750, 900                                        |
| Materiał                                                |               | Stal                                                      |
| Zawartość wody (pojemność)                              | Litre (l)     | 10.6, 11.4, 12.5, 13.3, 16.1, 19, 7.3, 8.6                |
| Z materiałem montażowym                                 |               | No                                                        |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych                   | Watt (W)      | 300, 900                                                  |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40              | Watt (W)      | 1071, 1306, 477, 577, 696, 729, 844, 885                  |
| Do stosowania w obiegach CWU                            |               | No                                                        |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45            | Watt (W)      | 1172, 427, 517, 619, 655, 753, 797, 958                   |
| Model grzejnika ręcznikowego                            |               | Yes                                                       |
| Przyłącze 1, na dole po lewej                           |               | Dopływ/odpływ                                             |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku                          |               | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ                         |
| Przyłącze 8, na dole po prawej                          |               | Dopływ/odpływ                                             |

| Funkcja                                      | Jednostka      | Wartość                                                        |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Liczba standardowych przyłączy               |                | 2, 4, 6                                                        |
| With fan heater                              |                | No                                                             |
| Z zaworem spustowym                          |                | No                                                             |
| Z odpowietrznikiem                           |                | Yes                                                            |
| Ze złączem odpowietrzającym                  |                | Yes                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze                      | Pressure (bar) | 10                                                             |
| Sposób instalacji                            |                | Pionowy                                                        |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie)         |                | Yes                                                            |
| Złącze gwintowe                              |                | Gwint wewnętrzny                                               |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik             |                | No, Yes                                                        |
| Rozmiar gwintu (w calach)                    |                | 1/2 cala                                                       |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65  | Watt (W)       | 1221, 1230, 1466, 1477, 1834, 2203, 819, 983                   |
| Wykładnik potęgowy n                         |                | 1.2085, 1.2339, 1.2357, 1.2594, 1.2705, 1.2763, 1.3053, 1.3285 |
| Z osłonami bocznymi                          |                | No                                                             |
| Z przyłączem jednopunktowym                  |                | No                                                             |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym     |                | No                                                             |
| Z zaślepką zaworu                            |                | Yes                                                            |
| Kształt rury promieniującej                  |                | Okrągły                                                        |
| Odległość od ściany do czoła                 | milimetr (mm)  | 114, 126                                                       |
| Z pokrywą górną                              |                | No                                                             |
| Kształt kolektora                            |                | Okrągły                                                        |
| Rura promieniująca                           |                | Poziomy                                                        |
| Model grzejnika                              |                | Prosty                                                         |
| Do elementu elektrycznego                    |                | Yes                                                            |
| Z lustrem                                    |                | No                                                             |
| Z konsolami                                  |                | Yes                                                            |
| Do pomieszczenia wilgotnego                  |                | Yes                                                            |
| Kolor standardowy                            |                | Yes                                                            |
| Oznaczenie połysku                           |                | Błyszczący                                                     |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 | Watt (W)       | 920                                                            |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 | Watt (W)       | 2760                                                           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 | Watt (W)       | 2501                                                           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 | Watt (W)       | 1117                                                           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 | Watt (W)       | 679                                                            |

| Funkcja                                      | Jednostka            | Wartość       |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 | Watt (W)             | 1265          |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 | Watt (W)             | 1948          |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 | Watt (W)             | 1167          |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 | Watt (W)             | 1369          |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 | Watt (W)             | 570           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 | Watt (W)             | 442           |
| Kierunek montażu                             |                      | Pionowy       |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 | Watt (W)             | 1068          |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 | Watt (W)             | 377           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 | Watt (W)             | 692           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 | Watt (W)             | 632           |
| Maks. temperatura pracy                      | Degrees celsius (°C) | 110           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 | Watt (W)             | 783           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 | Watt (W)             | 708           |
| Waga                                         | Kilogram (kg)        | 17.806, 36.88 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 | Watt (W)             | 967           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 | Watt (W)             | 871           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 | Watt (W)             | 507           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 | Watt (W)             | 2167          |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 | Watt (W)             | 554           |
| Z blokiem połączeniowym                      |                      | No            |
| Odpowiedni do półki                          |                      | Yes           |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki            |                      | Yes           |
| Z głowicą termostatyczną                     |                      | No            |
| Z półką                                      |                      | No            |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C -       | Watt (W)             | 517           |

| Funkcja | Jednostka | Wartość |
|---------|-----------|---------|
| 45/35   | Watt (W)  | 517     |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu | Typ dokumentu     | Link                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Katalog produktów | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc</a> |

## Rzeczy

| Kod artykułu     | Kod przedmiotu     |
|------------------|--------------------|
| F3VE011005000000 | Apia API 1134x 500 |
| F3VE011006000000 | Apia API 1134x 600 |
| F3VE011007500000 | Apia API 1134x 750 |
| F3VE011009000000 | Apia API 1134x 900 |
| F3VE018005000000 | Apia API 1764x 500 |
| F3VE018006000000 | Apia API 1764x 600 |
| F3VE018007500000 | Apia API 1764x 750 |
| F3VE018009000000 | Apia API 1764x 900 |