



- Efficiënte verwarming
- Dubbele functionaliteit: De Banga radiator biedt zowel effectieve verwarming als de mogelijkheid om handdoeken te drogen, waardoor hij veelzijdig inzetbaar is.
- Elegant ontwerp
- Eenvoudige installatie
- Duurzame constructie

Beschrijving

Met zijn licht en eenvoudig design vormt de Banga de perfecte match voor elke badkamer. De aanpasbare ophangingen en geoptimaliseerde ruimte tussen de horizontale verdelers maken het mogelijk deze badkamerradiator als handdoekdroger te gebruiken.

Toepassingsgebied

Banga-radiatoren zijn ideaal voor badkamers en andere vochtige ruimtes, met energiezuinige verwarming en ruimte om handdoeken te drogen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten met diverse hoogtes en lengtes, bieden een maximale werkdruk van 8 bar en een maximale temperatuur van 110°C. Geschikt voor diverse ontwerpstijlen, van minimalistisch tot traditioneel.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst voor nauwkeurige berekeningen of gebruik onze brochure voor een snelle selectie op basis van kamergrootte en verwarmingsbehoeften.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Banga-radiator volgens de lokale loodgieters- en elektrische codes. Bevestig aan de muur met de meegeleverde verstelbare beugels. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed zijn afgedicht en geventileerd met het meegeleverde ontluichtingsventiel. De radiator kan worden gebruikt voor waterverwarmingssystemen en kan ook worden uitgerust met een optionele elektrische verwarming. Controleer regelmatig de verbindingen en reinig de buitenoppervlakken met een zachte doek om optimale prestaties te behouden.

Specificatie van receptteksten

Banga radiatoren zijn ontworpen voor badkamergebruik en bieden zowel verwarmings- als handdoekdroogfuncties. Gemaakt van hoogwaardig staal, beschikt de unit over horizontale verdelers en verstelbare wandbevestigingen. Ze zijn compatibel met zowel traditionele centrale verwarmingssystemen als elektrische verwarmers, wat maximale flexibiliteit biedt. Verkrijgbaar in verschillende maten met een maximale werkdruk van 8 bar en een maximale temperatuur van 110°C, voldoen Banga radiatoren aan CE- en PN EN 442-normen. Afgewerkt in RAL 9016 sneeuwwit, zijn ze ideaal voor verschillende ontwerpstijlen en bieden ze een balans tussen esthetische aantrekkingskracht en praktische prestaties. Accessoires zijn onder andere ontluichtingsventielen en wandmontagesets, met een garantie van 10 jaar.

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievooraarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Mounting direction		Verticaal
Factor K		9.237
Item weight	Kilogram (kg)	20.19
Hoogte	Millimeter (mm)	1807
Diepte	Millimeter (mm)	30
Lengte	Millimeter (mm)	750
Max. werkdruk	Druk (bar)	800
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	1181
N-exponent		1.24

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
F5TA018007500300	