

Banga

France - Finimetal



- radiateur panneau compact
- Modèle abordable et accessible
- Fonctionnel et performant
- Fixations discrètes et réglables
- Construction durable

Description

Le radiateur à panneaux Vertical est compact et discret pour une utilisation optimale de l'espace mural disponible, mais il offre néanmoins une grande capacité de chauffage. Pour plus de fonctionnalité, il peut être équipé d'un porte-serviettes.

Domaine d'application

Les radiateurs Banga sont idéaux pour les salles de bains et autres endroits humides, offrant à la fois un chauffage économe en énergie et des capacités de séchage des serviettes. Ils sont disponibles en différentes tailles avec diverses hauteurs et longueurs, offrant une pression de travail maximale de 8 bars et une température maximale de 110°C. Adaptés à divers styles de design, du minimaliste au traditionnel.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour un calcul précis ou consultez notre brochure pour une sélection rapide en fonction de la taille de la pièce et des besoins de chauffage.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le radiateur Banga en suivant les codes de plomberie et électriques locaux. Fixez-le au mur à l'aide des supports réglables inclus. Assurez-vous que toutes les Raccordements sont correctement scellées et ventilées à l'aide de la valve de purge d'air fournie. Le radiateur peut être utilisé pour les systèmes de chauffage à eau et peut également être équipé d'un chauffage électrique en option. Vérifiez régulièrement les Raccordements et nettoyez les surfaces externes avec un chiffon doux pour maintenir des performances optimales.

Spécifications du Texte de Prescription

Les radiateurs Banga sont conçus pour les applications de salle de bain, offrant à la fois des fonctions de chauffage et de séchage des serviettes. Fabriqués en acier de haute qualité, l'unité dispose de collecteurs horizontaux et de supports muraux réglables. Ils sont compatibles avec les systèmes de chauffage central traditionnels et les radiateurs électriques, offrant une flexibilité maximale. Disponibles en plusieurs tailles avec une pression de service maximale de 8 bars et une température maximale de 110°C, les radiateurs Banga sont conformes aux normes CE et PN EN 442. Finition en blanc neige RAL 9016, ils sont idéaux pour différents schémas de design, offrant un équilibre entre attrait esthétique et performance pratique. Les accessoires incluent des valves de purge d'air et des kits de montage mural, avec une garantie de 10 ans

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joints latéraux, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Mounting direction		Verticale
Item weight	kilogramme (kg)	5.3, 7.3
Type		500x1222 Straight White
Couleur		Blanc
Hauteur	millimètre (mm)	1222, 862
Profondeur	millimètre (mm)	30
Numéro RAL		9016
Nombre de tubes		21
Longueur	millimètre (mm)	500
Contenu en eau	litre (l)	3.78, 5.28
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/45		273
Pression de travail max.	bar (bar)	800
Montage		Verticale
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	511
Forme du collecteur		Rond
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6

Articles

Code Article Global	Description de l'Article
F5TA008005000300	
F5TA012005000300	