



- Retro ontwerp dat stijl en efficiëntie combineert
- Optimale warmteverdeling
- Elektronische thermostaat
- Draadloze bediening
- Hydronische en elektrische opties

Beschrijving

De elegante kolomradiator Delta Laserline bevat alle voordelen van laserlassen, zoals verminderde wrijving en corrosierisico's. Hierdoor is het een uiterst zuinige en duurzame kolomradiator voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. De D-vormige kolommen zijn speciaal ontworpen om het verwarmingsoppervlak te maximaliseren. Ze zijn ook gemakkelijk schoon te maken, wat resulteert in weinig onderhoud en optimale hygiëne.

Toepassingsgebied

De Radson Column radiator is geschikt voor zowel huishoudelijke als commerciële omgevingen. Het beschikt over 60+ voorraadmodellen met hoogtes van 300-2000mm en lengtes van 300-1800mm. Deze kolomradiatoren zijn aanpasbaar aan verschillende verwarmingssystemen en perfect voor projecten die directe en efficiënte warmte nodig hebben.

Selectiecriteria

Voor het selecteren of berekenen van het thermisch warmtevermogen, gebruik onze ontwerpdienst. Voor snelle selectie, gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Radson Column radiator met de meegeleverde muurbeugels en ontluchter. Zorg ervoor dat de juiste waterinlaatverbinding wordt gebruikt zoals aangegeven door de rode plastic dop op de aansluiting met het interne schot. De unit is omkeerbaar met meerdere montagemogelijkheden. Voor optimale prestaties, sluit aan op een 2-pijps indirect systeem en volg de druk- en temperatuurrichtlijnen.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Het Radson Column assortiment omvat de voordelen van laserlassen, wat wrijving en corrosie vermindert om langdurige efficiënte warmte te garanderen. Deze radiatoren zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes (300-2000mm) en lengtes (300-1800mm), en komen in diverse RAL, textuur en metallic afwerkingen. Standaard 4 x ½" BSP aansluitingen zorgen voor eenvoudige installatie. Getest volgens BS EN 442 en voorzien van CE & UKCA markeringen, ondersteunen de radiatoren tot 10 bar druk en 100°C maximale temperatuur. Voor optimale waterstroom, sluit aan op de rood gemarkeerde inlaat met een interne baffle. Inbegrepen accessoires bevorderen veilige wand- of vloermontage

Voor meer details, download de BIM-componenten van onze website

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
---------	---------	--------

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Delta Connection Options	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_96ac2ca4-3faf-4081-886b-e6ae61f80d5e

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
------------	-------------	---------------------