

Karta produktu

3/31/2025

Towel Warmers

Java

Poland - Radson



- Energooszczędna konstrukcja
- Łatwa instalacja
- Stylowy wygląd
- Dostępny w różnych rozmiarach i kolorach
- Wysokie standardy jakości

Opis

Java to elektrycznie sterowany grzejnik łazienkowy z eliptycznymi elementami grzewczymi ustawionymi pod kątem, nadającymi nowoczesny wygląd. Dostępny w różnych rozmiarach i kolorach, zawiera inteligentne sterowanie elektroniczne z wieloma trybami pracy i funkcjami, takimi jak wykrywanie otwartego okna i adaptacyjne sterowanie startem. Produkt spełnia normy DIN 55900 i EN 442, zapewniając wysoką jakość i wydajność. Dostarczany z wszystkimi niezbędnymi materiałami montażowymi, w tym regulowanymi zawieszami ściennymi i śrubami, co ułatwia instalację i konserwację

Obszar zastosowania

Ten produkt jest idealny do łazienek i wilgotnych pomieszczeń. Dostępny w różnych wymiarach, modele mają wysokość od 700 mm do 1972 mm i szerokość od 400 mm do 600 mm. Produkt ma maksymalne ciśnienie robocze 0,8 MPa (8 bar) i jest elektryczny z sześcioma trybami pracy, w tym Auto, Comfort i Boost.

Kryteria wyboru

Aby szybko wybrać, skorzystaj z naszej broszury. Aby uzyskać szczegółowe wskazówki, skorzystaj z naszej usługi projektowej.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Tekst: Grzejnik musi być zamontowany na ścianie za pomocą dostarczonych regulowanych uchwytów ściennych. Ważne jest, aby opakowanie pozostało nienaruszone do momentu instalacji, aby uniknąć uszkodzeń. Upewnij się, że jest prawidłowo podłączony do sieci elektrycznej i używany zgodnie z ustawieniami podanymi w instrukcji obsługi dla optymalnej wydajności. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków lub uszkodzeń i upewnij się, że odpowietrznik działa. Programowanie trybów i regulacja ustawień powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik łazienkowy Java charakteryzuje się poziomo ustawionymi eliptycznymi rurkami zintegrowanymi z pionowymi kolektorami w kształcie litery D. Działa na bazie płynu przewodzącego ciepło i jest wyposażony w inteligentny system sterowania elektronicznego, obsługujący do sześciu trybów pracy, w tym Auto, Comfort i Boost. Produkt zawiera detekcję otwartych okien i adaptacyjne sterowanie startem oraz jest kompatybilny z systemem Touch E3. Dostępny w wysokościach od 700 mm do 1972 mm i szerokościach od 400 mm do 600 mm, obsługuje ciśnienie robocze 8 bar i temperatury do 110°C. Standardowe wykończenie to RAL 9016, z dodatkowymi kolorami na życzenie. Spełnia normy DIN 55900 i EN 442

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		10, 13, 19, 22, 25, 28
Wysokość	milimetr (mm)	700, 912, 1336, 1548, 1760, 1972
Długość	milimetr (mm)	400, 500, 600
Głębokość	milimetr (mm)	50
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	106 - 121
Kształt rury promieniującej		Owalny
Kształt kolektora		Okrągły
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	191, 208, 245, 302, 356, 414, 541, 603
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	358, 393, 463, 568, 668, 780, 1015, 1137
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	213, 232, 273, 336, 396, 461, 603, 673
Wykładnik potęgowy n		1.227, 1.23, 1.232, 1.237, 1.24, 1.244, 1.249
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	8
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	3.27, 3.77, 4.22, 5.49, 6.15, 7.09, 8.96, 10
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	250, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Obrotowy		Yes
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze 1, na dole po lewej		Dopływ/odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Dopływ/odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		No
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		2.946, 2.967, 3.565, 4.495, 5.391, 6.101, 8.255, 8.893
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Watt absolutny	Watt (W)	358, 393, 463, 568, 668, 780, 1015, 1137
Waga	Kilogram (kg)	2.9, 6.84, 7.3, 8.75, 12.35, 14, 14.35, 18.9

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F4MA007005000320	F4MA007005000320	Java JAV 700x 500
F4MA009104000320	F4MA009104000320	Java JAV 912x 400
F4MA009105000320	F4MA009105000320	Java JAV 912x 500
F4MA013304000320	F4MA013304000320	Java JAV 1336x 400
F4MA013305000320	F4MA013305000320	Java JAV 1336x 500
F4MA015405000320	F4MA015405000320	Java JAV 1548x 500
F4MA017606000320	F4MA017606000320	Java JAV 1760x 600
F4MA019706000320	F4MA019706000320	Java JAV 1972x 600