

# Karta produktu

3/31/2025

Towel Warmers

## Mauritius

Poland - Radson



- Wysokiej jakości materiał
- Wszechstronne połączenia
- Wysokiej jakości wykończenie
- Wydajne ogrzewanie
- Stylowy design

## Opis

Grzejnik łazienkowy Mauritius dzięki możliwości montażu prostopadle do ściany, może spełniać rolę ażurowej ścianki działowej. Grzejąca ścianka o lekkiej drabinkowej konstrukcji świetnie pasuje do modnych otwartych kuchni, połączonych z jadalnią lub salonem. Grzejnik pozwala na ciekawą i funkcjonalną aranżację wnętrza oraz dzieli je na strefy. Z kolei w łazience ścianka szczególnie dobrze wkomponuje się w przestrzeń pomiędzy wanną, a umywalką. Można na niej powiesić ręcznik do wysuszenia lub ogrzania. Mauritius tworzy także pewien rodzaj ozdobnego parawanu, który dzięki dobraniu odpowiedniej kolorystyki może rozświetlić łazienkę oraz dodać jej wyrazistości. Ze względu na dużą moc cieplną w stosunku do wymiarów, grzejniki Mauritius przeznaczone są do montażu w dużych pomieszczeniach. Efekt ten uzyskano poprzez zastosowanie podwójnych rzędów kolektorów poziomych. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

## Obszar zastosowania

Grzejnik Mauritius jest idealny do łazienek, zapewniając wydajne ogrzewanie w miejscach, gdzie dostępna jest przestrzeń na ścianie do montażu. Specyfikacje obejmują:

- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Maksymalna temperatura: 110°C
- Materiał: Wysokiej jakości stal
- Połączenia: 3 wewnętrzne gwinty 1/2"
- Wymiary: Różna wysokość, szerokość i głębokość w zależności od modelu

## Kryteria wyboru

Wybór powinien uwzględniać wielkość pomieszczenia i wymagania grzewcze. Skorzystaj z naszej usługi projektowej lub broszury, aby szybko dokonać doboru.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Zapewnij odpowiednią przestrzeń na ścianie do montażu. Zamocuj grzejnik za pomocą dostarczonych regulowanych uchwytów ściennych. Podłącz grzejnik do centralnego ogrzewania za pomocą trzech wewnętrznych połączeń gwintowanych 1/2". Użyj ciśnienia systemowego do 10 barów i upewnij się, że temperatura pracy nie przekracza 110°C. Odpowietrz grzejnik za pomocą dostarczonego odpowietrznika 1/2" po napełnieniu. Dla optymalnej wydajności, postępuj zgodnie z harmonogramem konserwacji określonym w instrukcji obsługi.

## Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik łazienkowy Mauritius dzięki możliwości montażu prostopadle do ściany, może spełniać rolę ażurowej ścianki działowej. Grzejąca ścianka o lekkiej drabinkowej konstrukcji świetnie pasuje do modnych otwartych kuchni, połączonych z jadalnią lub salonem. Grzejnik pozwala na ciekawą i funkcjonalną aranżację wnętrza oraz dzieli je na strefy. Z kolei w łazience ścianka szczególnie dobrze wkomponuje się w przestrzeń pomiędzy wanną, a umywalką. Można na niej powiesić ręcznik do wysuszenia lub ogrzania. Mauritius tworzy także pewien rodzaj ozdobnego parawanu, który dzięki dobraniu odpowiedniej kolorystyki może rozświetlić łazienkę oraz dodać jej wyrazistości. Ze względu na dużą moc cieplną w stosunku do wymiarów, grzejniki Mauritius przeznaczone są do montażu w dużych pomieszczeniach. Efekt ten uzyskano poprzez zastosowanie podwójnych rzędów kolektorów poziomych. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

## Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

# Specyfikacja

| Funkcja                                      | Jednostka      | Wartość                                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etim Class                                   |                | EC011023 - Grzejnik drabinkowy                                                                |
| Materiał                                     |                | Stal                                                                                          |
| Gatunek materiału                            |                | Inne                                                                                          |
| Liczba rur                                   |                | 56, 80, 100                                                                                   |
| Wysokość                                     | milimetr (mm)  | 1194, 1754, 2154                                                                              |
| Długość                                      | milimetr (mm)  | 500, 600, 750, 900                                                                            |
| Głębokość                                    | milimetr (mm)  | 68                                                                                            |
| Odległość od ściany do czoła min             | milimetr (mm)  | 544 - 956                                                                                     |
| Kształt rury promieniującej                  |                | Okrągły                                                                                       |
| Kształt kolektora                            |                | Okrągły                                                                                       |
| Sposób instalacji                            |                | Pionowy                                                                                       |
| Rura promieniująca                           |                | Poziomy                                                                                       |
| Model grzejnika                              |                | Prosty                                                                                        |
| Model grzejnika ręcznikowego                 |                | Yes                                                                                           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 | Watt (W)       | 464, 560, 638, 708, 771, 776, 858, 941, 975, 1184, 1199, 1467                                 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65  | Watt (W)       | 885, 1061, 1222, 1326, 1466, 1482, 1590, 1771, 1831, 2196, 2204, 2635                         |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40   | Watt (W)       | 518, 625, 713, 788, 861, 867, 953, 1049, 1086, 1316, 1331, 1622                               |
| Wykładnik potęgowy n                         |                | 1.1462, 1.1917, 1.208, 1.2094, 1.2294, 1.2334, 1.2371, 1.2508, 1.2575, 1.2651, 1.2674, 1.2735 |
| Maks. ciśnienie robocze                      | Pressure (bar) | 10                                                                                            |
| Zawartość wody (pojemność)                   | Litre (l)      | 9.4, 11.2, 14, 14.2, 16.6, 17.3, 20, 20.4, 23.4, 25.1, 29.5                                   |
| Z grzejnikiem wentylatorowym                 |                | No                                                                                            |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych        | Watt (W)       | 300, 500, 600, 750, 900, 1000, 1250                                                           |
| Kolor standardowy                            |                | Yes                                                                                           |
| Kolor                                        |                | Biały                                                                                         |
| Numer RAL                                    |                | 9016                                                                                          |
| Oznaczenie połysku                           |                | Błyszczący                                                                                    |
| Zabezpieczenie powierzchni                   |                | Lakierowanie                                                                                  |
| Do pomieszczenia wilgotnego                  |                | Yes                                                                                           |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki            |                | Yes                                                                                           |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik             |                | No                                                                                            |
| Z lustrem                                    |                | No                                                                                            |

| Funkcja                                  | Jednostka            | Wartość                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu                           |                      | Uchwyty narożne                                                                          |
| Z osłonami bocznymi                      |                      | No                                                                                       |
| Z pokrywą górną                          |                      | No                                                                                       |
| Obrotowy                                 |                      | No                                                                                       |
| Do stosowania w obiegach CWU             |                      | No                                                                                       |
| Liczba standardowych przyłączy           |                      | 2                                                                                        |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku           |                      | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ                                                        |
| Rozmiar gwintu (w calach)                |                      | 1/2 cala                                                                                 |
| Z przyłączem jednopunktowym              |                      | No                                                                                       |
| Złącze gwintowe                          |                      | Gwint wewnętrzny                                                                         |
| Ze złączem odpowietrzającym              |                      | Yes                                                                                      |
| Z odpowietrznikiem                       |                      | Yes                                                                                      |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie)     |                      | Yes                                                                                      |
| Z zaworem spustowym                      |                      | No                                                                                       |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym |                      | No                                                                                       |
| Z głowicą termostatyczną                 |                      | No                                                                                       |
| Z konsolami                              |                      | Yes                                                                                      |
| Do elementu elektrycznego                |                      | No                                                                                       |
| Z zaślepką zaworu                        |                      | Yes                                                                                      |
| Z materiałem montażowym                  |                      | Yes                                                                                      |
| Odpowiedni do półki                      |                      | Yes                                                                                      |
| Z półką                                  |                      | No                                                                                       |
| Liczba uchwytów podłogowych              |                      | 1                                                                                        |
| Kierunek montażu                         |                      | Pionowy                                                                                  |
| Czynnik K                                |                      | 6.274, 7.955, 8.384, 10.413, 10.707, 10.81, 14.01, 14.094, 14.695, 19.36, 20.823, 29.745 |
| Maks. temperatura pracy                  | Degrees celsius (°C) | 110                                                                                      |
| Watt absolutny                           | Watt (W)             | 885, 1061, 1222, 1326, 1466, 1482, 1590, 1771, 1831, 2196, 2204, 2635                    |
| Waga                                     | Kilogram (kg)        | 21.86, 25.5, 27.06, 30.93, 32.21, 32.245, 36.31, 38.45, 40.02, 47.7, 47.76, 56.98        |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu                             | Typ dokumentu     | Link                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product catalogue for Radson towel warmers | Katalog produktów | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc</a> |

## Rzeczy

| Local Code       | Kod artykułu     | Kod przedmiotu          |
|------------------|------------------|-------------------------|
| F44A012005000300 | F44A012005000300 | Mauritius MAU 1194x 500 |
| F44A012006000300 | F44A012006000300 | Mauritius MAU 1194x 600 |
| F44A012007500300 | F44A012007500300 | Mauritius MAU 1194x 750 |
| F44A012009000300 | F44A012009000300 | Mauritius MAU 1194x 900 |
| F44A018005000300 | F44A018005000300 | Mauritius MAU 1754x 500 |
| F44A018006000300 | F44A018006000300 | Mauritius MAU 1754x 600 |
| F44A018007500300 | F44A018007500300 | Mauritius MAU 1754x 750 |
| F44A018009000300 | F44A018009000300 | Mauritius MAU 1754x 900 |
| F44A022005000300 | F44A022005000300 | Mauritius MAU 2154x 500 |
| F44A022006000300 | F44A022006000300 | Mauritius MAU 2154x 600 |
| F44A022007500300 | F44A022007500300 | Mauritius MAU 2154x 750 |
| F44A022009000300 | F44A022009000300 | Mauritius MAU 2154x 900 |