

Karta produktu

9/11/2025

Towel Warmers

Mauritius

Poland - Radson



- Wysokiej jakości materiał
- Wszechstronne połączenia
- Wysokiej jakości wykończenie
- Wydajne ogrzewanie
- Stylowy design

Opis

Grzejnik łazienkowy Mauritius dzięki możliwości montażu prostopadle do ściany, może spełniać rolę ażurowej ścianki działowej. Grzejąca ścianka o lekkiej drabinkowej konstrukcji świetnie pasuje do modnych otwartych kuchni, połączonych z jadalnią lub salonem. Grzejnik pozwala na ciekawą i funkcjonalną aranżację wnętrza oraz dzieli je na strefy. Z kolei w łazience ścianka szczególnie dobrze wkomponuje się w przestrzeń pomiędzy wanną, a umywalką. Można na niej powiesić ręcznik do wysuszenia lub ogrzania. Mauritius tworzy także pewien rodzaj ozdobnego parawanu, który dzięki dobraniu odpowiedniej kolorystyki może rozświetlić łazienkę oraz dodać jej wyrazistości. Ze względu na dużą moc cieplną w stosunku do wymiarów, grzejniki Mauritius przeznaczone są do montażu w dużych pomieszczeniach. Efekt ten uzyskano poprzez zastosowanie podwójnych rzędów kolektorów poziomych. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Grzejnik Mauritius jest idealny do łazienek, zapewniając wydajne ogrzewanie w miejscach, gdzie dostępna jest przestrzeń na ścianie do montażu. Specyfikacje obejmują:

- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Maksymalna temperatura: 110°C
- Materiał: Wysokiej jakości stal
- Połączenia: 3 wewnętrzne gwinty 1/2"
- Wymiary: Różna wysokość, szerokość i głębokość w zależności od modelu

Kryteria wyboru

Wybór powinien uwzględniać wielkość pomieszczenia i wymagania grzewcze. Skorzystaj z naszej usługi projektowej lub broszury, aby szybko dokonać doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zapewnij odpowiednią przestrzeń na ścianie do montażu. Zamocuj grzejnik za pomocą dostarczonych regulowanych uchwytów ściennych. Podłącz grzejnik do centralnego ogrzewania za pomocą trzech wewnętrznych połączeń gwintowanych 1/2". Użyj ciśnienia systemowego do 10 barów i upewnij się, że temperatura pracy nie przekracza 110°C. Odpowietrz grzejnik za pomocą dostarczonego odpowietrznika 1/2" po napełnieniu. Dla optymalnej wydajności, postępuj zgodnie z harmonogramem konserwacji określonym w instrukcji obsługi.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik łazienkowy Mauritius dzięki możliwości montażu prostopadle do ściany, może spełniać rolę ażurowej ścianki działowej. Grzejąca ścianka o lekkiej drabinkowej konstrukcji świetnie pasuje do modnych otwartych kuchni, połączonych z jadalnią lub salonem. Grzejnik pozwala na ciekawą i funkcjonalną aranżację wnętrza oraz dzieli je na strefy. Z kolei w łazience ścianka szczególnie dobrze wkomponuje się w przestrzeń pomiędzy wanną, a umywalką. Można na niej powiesić ręcznik do wysuszenia lub ogrzania. Mauritius tworzy także pewien rodzaj ozdobnego parawanu, który dzięki dobraniu odpowiedniej kolorystyki może rozświetlić łazienkę oraz dodać jej wyrazistości. Ze względu na dużą moc cieplną w stosunku do wymiarów, grzejniki Mauritius przeznaczone są do montażu w dużych pomieszczeniach. Efekt ten uzyskano poprzez zastosowanie podwójnych rzędów kolektorów poziomych. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		56, 80, 100
Wysokość	milimetr (mm)	1194, 1754, 2154
Długość	milimetr (mm)	500, 600, 750, 900
Głębokość	milimetr (mm)	68
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	544 - 956
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Okrągły
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	464, 560, 638, 708, 771, 776, 858, 941, 975, 1184, 1199, 1467
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	885, 1061, 1222, 1326, 1466, 1482, 1590, 1771, 1831, 2196, 2204, 2635
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	518, 625, 713, 788, 861, 867, 953, 1049, 1086, 1316, 1331, 1622
Wykładnik potęgowy n		1.1462, 1.1917, 1.208, 1.2094, 1.2294, 1.2334, 1.2371, 1.2508, 1.2575, 1.2651, 1.2674, 1.2735
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	9.4, 11.2, 14, 14.2, 16.6, 17.3, 20, 20.4, 23.4, 25.1, 29.5
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Uchwyty narożne
Z osłonami bocznymi		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		No
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	362, 438, 497, 556, 603, 605, 677, 739, 766, 934, 949, 1172
Liczba uchwytów podłogowych		1
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	1115, 1333, 1541, 1659, 1844, 1867, 1982, 2219, 2293, 2738, 2739, 3247
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70	Watt (W)	1008, 1206, 1392, 1504, 1668, 1688, 1800, 2011, 2078, 2486, 2491, 2964
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	441, 533, 607, 674, 734, 738, 818, 897, 929, 1129, 1144, 1403
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35	Watt (W)	265, 323, 364, 411, 443, 503, 545, 566, 694, 709, 885
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	501, 605, 690, 763, 833, 839, 924, 1016, 1052, 1276, 1291, 1575
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60	Watt (W)	780, 937, 1077, 1174, 1294, 1307, 1410, 1566, 1620, 1947, 1958, 2351
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45	Watt (W)	462, 557, 635, 704, 768, 772, 854, 937, 971, 1179, 1194, 1461
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	544, 656, 749, 826, 904, 910, 999, 1100, 1139, 1379, 1393, 1695

Funkcja	Jednostka	Wartość
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30	Watt (W)	222, 270, 303, 345, 370, 424, 457, 475, 585, 598, 752
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	171, 209, 234, 269, 286, 331, 355, 369, 456, 469, 594
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		6.274, 7.955, 8.384, 10.413, 10.707, 10.81, 14.01, 14.094, 14.695, 19.36, 20.823, 29.745
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	422, 510, 579, 645, 702, 705, 783, 858, 889, 1081, 1096, 1346
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	145, 177, 198, 229, 242, 243, 283, 302, 314, 390, 401, 512
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	270, 328, 370, 419, 451, 452, 512, 555, 576, 707, 721, 900
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	246, 300, 337, 383, 411, 412, 469, 507, 526, 647, 661, 827
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		1583, 1911, 2177, 2416, 2631, 2648, 2927, 3211, 3327, 4040, 4091, 5005
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	307, 372, 421, 474, 511, 513, 578, 628, 652, 798, 812, 1009
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	277, 336, 379, 429, 462, 463, 524, 569, 590, 723, 738, 920
Liczba uchwytów ściennych		2
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	381, 461, 523, 585, 634, 637, 711, 777, 805, 981, 996, 1228
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	342, 415, 470, 527, 570, 572, 642, 700, 725, 886, 901, 1114
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30	Watt (W)	197, 240, 269, 307, 328, 329, 378, 407, 422, 521, 534, 674
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	870, 1043, 1201, 1304, 1441, 1457, 1564, 1742, 1801, 2160, 2169, 2595
Wariant		A0
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		3020, 3620, 4169, 4524, 5002, 5057, 5425, 6043, 6247, 7493, 7520, 8991
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	216, 263, 295, 336, 360, 413, 445, 462, 569, 583, 733
Watt absolutny	Watt (W)	885, 1061, 1222, 1326, 1466, 1482, 1590, 1771, 1831, 2196, 2204, 2635
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	200, 244, 274, 313, 335, 385, 415, 430, 531, 544, 686
Waga	Kilogram (kg)	21.86, 25.5, 27.06, 30.93, 32.21, 32.245,

Funkcja	Jednostka	Wartość
	Kilogram (kg)	36.31, 38.45, 40.02, 47.7, 47.76, 56.98

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny z grzejnikami łazienkowymi i elektrycznymi Radson	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F44A012005000300	F44A012005000300	Mauritius MAU 1194x 500
F44A012006000300	F44A012006000300	Mauritius MAU 1194x 600
F44A012007500300	F44A012007500300	Mauritius MAU 1194x 750
F44A012009000300	F44A012009000300	Mauritius MAU 1194x 900
F44A018005000300	F44A018005000300	Mauritius MAU 1754x 500
F44A018006000300	F44A018006000300	Mauritius MAU 1754x 600
F44A018007500300	F44A018007500300	Mauritius MAU 1754x 750
F44A018009000300	F44A018009000300	Mauritius MAU 1754x 900
F44A022005000300	F44A022005000300	Mauritius MAU 2154x 500
F44A022006000300	F44A022006000300	Mauritius MAU 2154x 600
F44A022007500300	F44A022007500300	Mauritius MAU 2154x 750
F44A022009000300	F44A022009000300	Mauritius MAU 2154x 900