

# Technisches Datenblatt

1/27/2025

## DION Modernisierung

Austria - Vogel & Noot



- Offene Optik
- Perfekt für die Umrüstung von Standard-Heizkörper auf Badheizkörper
- Viel Platz zum Anwärmen und Trocknen von Handtüchern und Kleidungsstücken
- Mit Niedertemperatur-Heizsystemen kombinierbar

## **Beschreibung**

Der DION Modernisierungsheizkörper zeichnet sich durch die offene Optik der einseitig aufgesetzten geraden Rundrohre auf den seitlichen Sammelrohren aus. Ausgeführt als Variante mit Modernisierungsanschluss mit wählbarem Nabendistanz eignet sich der DION perfekt für die Umrüstung von Standard-Heizkörper auf Badheizkörper. Er kann aber nicht nur in Badezimmern als eigenständiger Heizkörper sondern auch mit Niedertemperatur-Heizsystemen mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Dieser zeitlos elegante Badheizkörper ist gleichzeitig der ideale Handtuchwärmer, mit viel Platz zum Anwärmen und Trocknen von Handtüchern.

## **Anwendungsbereich**

Dekorativer Handtuchwärmer aus rundem Stahlrohr. 4 x 1/2" I.G. als Standard, ausgeführt als Variante mit Modernisierungsanschluss mit wählbarem Nabendistanz. Wand & Bodenbefestigung inkl. Zubehör und Entlüftung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Warmwassersysteme. Kann in Badezimmern als eigenständiger Heizkörper oder mit Niedertemperatur-Heizsystemen mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Für die Funktionalität in den wärmeren Monaten, in denen die Zentralheizung möglicherweise ausgeschaltet ist, ist es möglich, ein Dual-Fuel-Heizungsset einzubauen, um die Kosten niedrig zu halten.

## **Auswahlkriterien**

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

[https://www.vogelundnoot.com/at/service\\_and\\_tools/leistungsumrechner.htm](https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm)

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmefluss mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

## **Grundlegende Benutzerhinweise**

Die Badheizkörper der Modellreihe DION Modernisierungsheizkörper zeichnen sich durch die offene Optik der einseitig aufgesetzten geraden Rundrohre auf den seitlichen Sammelrohren aus. Die fast unsichtbare Montage und die Rohrleitungsanbindung, ausgeführt als Modernisierungsvariante, seitlich vertikal im linken oder rechten Sammelrohr, perfekt für die Umrüstung von Standard HK auf Badheizkörper geeignet, sind weitere Produktmerkmale. Dieser zeitlos elegante Badheizkörper ist gleichzeitig der perfekte Handtuchwärmer, mit viel Platz zum Anwärmen bzw. Trocknen Ihrer Handtücher.

## **Ausschreibungstext**

Badheizkörper DION Modernisierung

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standardausführung mit Modernisierungsanschlüssen links (NA links) oder rechts (NA rechts), erhältlich.

Max. Betriebsüberdruck 10 bar bzw. Prüfüberdruck 13 bar

Max. Betriebstemperatur 110 °C, Wärmefluss geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442

Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen

Montagehilfe sowie Wandbefestigungsset mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers.

Nasszellenfeste 2- Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit kathodischer Elektrotauchlackierung (KTL), fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung in RAL 9016 Einbaumöglichkeit für PTC- Elektroheizelement (bei Standardausführung mittels Spezial-Anschlußstück).

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Kartonage verpackt und Folie eingeschweißt

Anschlüsse 4 x G 1/2 I.G.

Ausführungen RAL 9016:

Höhe: 714, 1134, 1470 bzw. 1764 mm

Nabenabstand (NA) 500 mm (weitere NA auf Anfrage)

Länge: 400, 500, 600, 750 bzw. 900 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 97-109 mm

## **Garantie**

# Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
---------	---------	------

# Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
		<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_edf089d7-d3be-4421-a278-446d6dbcb3fd">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_edf089d7-d3be-4421-a278-446d6dbcb3fd</a>

# Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung