


Plugg Delta

Norway - Purmo



- Effektiv luftutslipp
- Enkel installasjon
- Egnet for ulike systemer
- Forbedrer effektiviteten
- Holdbar design

Beskrivelse

Kolonneplugg og ventiler er essensielle komponenter for å opprettholde effektiviteten og levetiden til radiatorsystemer. Ved å effektivt slippe ut fanget luft, forhindrer de luftblokker som kan hindre radiatorens ytelse. Egned for både lavtemperatur varmesystemer og tradisjonelle oppsett, er disse pluggene og ventilene enkle å installere og vedlikeholde. Inkludert i emballasjen er alle nødvendige komponenter for en enkel installasjonsprosess

Tiltenkt bruksområde

Egned for lavtemperatur varmesystemer, hovedsakelig brukt i bolig- og kommersielle miljøer. Ideell for rom som krever kontrollert ventilasjon. Kan installeres både horisontalt og vertikalt. Kompatibel med ulike ventilforbindelser for skreddersydde installasjoner.

Dimensjonering

For å velge eller beregne den termiske varmeeffekten, vennligst bruk vår designservice. For raskt valg, bruk vår brosjyre.

Hvordan den brukes

Luftventil- og pluggpakker er inkludert i emballasjen. Termostatiske radiatorventiler kan installeres for å kontrollere romtemperaturen. Sørg for at Plugg Delta og ventiler er riktig installert for å opprettholde systemets effektivitet. Sjekk regelmessig for og slipp ut eventuell fanget luft for å optimalisere ytelsen.

AMA-tekst

Tekst: Kolonneplugg og ventiler egned for både bolig- og kommersielle applikasjoner i lavtemperaturvarme og tradisjonelle radiatorsystemer Inkluderer luftventil og pluggpakker Optimal for å opprettholde radiatorens ytelse og forhindre luftblokkeringer Installasjonskomponenter levert for enkel bruk Sørg for regelmessige kontroller og vedlikehold for best resultat

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003023 - Rørrel med 1 anslutning
Item weight	Kilogram (kg)	0.07, 0.09, 0.11
Tilkobling 1		Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forniklet
Overflatebehandling tilkobling 1		Ubehandlet
Maks arbeidstrykk ved maks medium temperatur	Bar (bar)	10
Hovedfarge rørrel		Andre
Med tilkoblingsindikator		No
Plugget/Lukket		No
Med pakninger		Yes
Med avtappingsventil		No
Med avluffer		No
FM-kvalitetsmerke		No
UL-kvalitetsmerke		No
ULC-kvalitetsmerke		No
LPCB-kvalitetsmerke		No
Maksimalt driftstrykk ved 20 °C	Bar (bar)	10
Middeltemperatur (kontinuerlig)	Grad Celsius (°C)	-10, 90
Nominell diameter tilkobling 1		1" (25)
Systemorientert		Yes
Material tilkobling 1		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		Messing (CuZn38As) (CW511L)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
AZ13DZ8820121000	Plugg L 1" blind RAL9016
AZ13DZ8820122000	Plugg R 1" blind RAL9016
AZ13DZ8820123000	Plugg L 1"x3/8" RAL9016
AZ13DZ8820124000	Plugg R 1"x3/8" RAL9016
AZ13DZ8820125000	Plugg L 1"x1/2" RAL9016
AZ13DZ88201250J0	2 X LEFT PLUG 1"X1/2" R9016
AZ13DZ8820126000	Plugg R 1"x1/2" RAL9016
AZ13DZ88201260J0	2 X RIGHT PLUG 1"X1/2" R9016
AZ13DZ8820127000	Plugg L 1"x3/4" RAL9016
AZ13DZ8820128000	Plugg R 1"x3/4" RAL9016