


Plugg Delta

Denmark - Purmo



- Effektiv udluftning
- Nem installation
- Velegnet til forskellige systemer
- Forbedrer effektiviteten
- Holdbart design

Job beskrivelse

luftskrue

Anvendelsesscenarier

Velegnet til lavtemperaturvarmesystemer, primært brugt i bolig- og erhvervsområder. Ideel til rum, der kræver kontrolleret ventilation. Kan installeres både vandret og lodret. Kompatibel med forskellige ventilforbindelser for skræddersyede installationer

Dimensionering

For valg eller beregning af termisk varmeeffekt brug vores designservice. For hurtig udvælgelse brug vores brochure

Sådan bruger du den

Luftventil og stikproppakker er inkluderet i emballagen Termostatiske radiatorventiler kan installeres for at kontrollere rumtemperaturen Sørg for at stikprop og ventiler er korrekt installeret for at opretholde systemets effektivitet Kontroller regelmæssigt for og frigiv eventuel fanget luft for at optimere ydeevnen

AMA text

Kolonnepropper og ventiler egnet til både bolig- og erhvervsapplikationer i lavtemperaturvarme og traditionelle radiatorsystemer. Inkluderer luftventil og propper. Optimal til at opretholde radiatorens ydeevne og forhindre luftblokeringer. Installationskomponenter medfølger for nem brug. Sørg for regelmæssige tjek og vedligeholdelse for bedste resultater

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003023 - Fitting med 1 tilslutninger
Materialforbindelse 1		Messing
Materialkvalitet forbindelse 1		CuZn38As
Overfladebeskyttelsesforbindelse 1		Nikkelbelagt
Overfladebehandlingsforbindelse 1		Ubehandlet
Systemspecifik		Yes
Nominel diameter forbindelse 1		1 tomme (25)
Forbindelse 1		Intern gevind cylindrisk BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. driftstryk ved 20 °C	Pressure (bar)	10
Hovedfarve tilpasning		Andet
Mellemlufttemperatur (kontinuerlig) min	Degrees celsius (°C)	- 90
Maks. driftstryk ved maks. mediumtemperatur	Pressure (bar)	10
Med tætningsringe/tætningslister		Yes
Med drænvandventil		No
Med afluftningsanlæg		No
Kappet		No
Med forbindelsesindikator		No
FM kvalitetsmærke		No
UL kvalitetsmærke		No
ULC kvalitetsmærke		No
LPCB kvalitetsmærke		No
Vægt	Kilogram (kg)	0.09

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	AZ13DZ8820121000	Thread plug L 1" blind RAL9016
	AZ13DZ8820122000	Thread plug R 1" blind RAL9016
	AZ13DZ8820123000	Thread plug L 1"x3/8" RAL9016
	AZ13DZ8820124000	Thread plug R 1"x3/8" RAL9016
AZ13DZ8820125000	AZ13DZ8820125000	Thread plug L 1"x1/2" RAL9016
	AZ13DZ88201250J0	2 X LEFT PLUG 1"X1/2" R9016
AZ13DZ8820126000	AZ13DZ8820126000	Thread plug R 1"x1/2" RAL9016
	AZ13DZ88201260J0	2 X RIGHT PLUG 1"X1/2" R9016
	AZ13DZ8820127000	Thread plug L 1"x3/4" RAL9016
	AZ13DZ8820128000	Thread plug R 1"x3/4" RAL9016