

Unisenza tilslutningsboks

Denmark - Purmo



- Opvarmning og køling
- nem at kombinere med store vinduer
- 5 års udvidet garanti
- integreret pumpebeskyttelsesfunktion
- 5 års udvidet garanti

Job beskrivelse

til sikker og nem ledningsføring af Unizenza-rumtermostater og -aktuatorer. Velegnet til varme- og køledrift. Max. 10 rumtermostater og 2 aktuatorer pr. rum. Integreret pumpeafspæringsmodul (spændingsførende kontakt i 230 V-version) med pumpebeskyttelsesfunktion. stikprop kedel/varmepumpe (relæ). Tilslutning til valgfri dugpunkt og max temperatursensor. LED-statusindikatorer for pumpe- og kedelkontakter, varme- eller køledrift, dugpunkt overskredet, termostatanmodning osv. Klik beslaget på DIN-skinne eller på skruen. stikpropprop forkoblet (230 V-version) eller tilslutning via ekstern transformer (24 V-version). 5 års udvidet garanti

Anvendelsesscenarier

Unisenza Wiring Centre bruges til sikker og nem tilslutning af Unisenza rumtermostater og aktuatorer. Velegnet til både opvarmning og køling, understøtter op til 10 rumtermostater og 2 aktuatorer pr. rum. Funktioner inkluderer integreret pumpebeskyttelse, kedel/varmepumpe relæ og tilslutninger til valgfrie sensorer

Dimensionering

For at vælge produktet eller beregne systemet, brug venligst vores tekniske dokumenter, produktmanualer, vores designservice, eller kontakt os via e-mail eller telefon

Sådan bruger du den

til sikker og nem ledningsføring af Unizenza-rumtermostater og -aktuatorer. Velegnet til varme- og køledrift. Maks. 10 rumtermostater og 2 aktuatorer pr. rum. Integreret pumpefligeoblingsmodul (spændingsførende kontakt i 230 V-version) med pumpebeskyttelsesfunktion. Kedel-/varmepumpekontakt (relæ). Tilslutning til valgfri dugpunkt- og overtemperaturføler. LED-switchstatusindikatorer for pumpe- og kedelkontakter, drift i varme- eller køletilstand, dugpunkt overskredet, termostatanmodning osv. Klikmontering på DIN-skinne eller skruemontering. stikpropprop formonteret (230 V-version) eller tilslutning via ekstern transformer (24 V-version). Udvidet 5 års garanti

AMA text

Unisenza Wiring Centre bruges til sikker og nem ledningsføring af Unisenza rumtermostater og aktuatorer. Den er egnet til maksimalt 10 rumtemperaturkontrollere og 2 aktuatorer pr. rum og kan bruges til opvarmning og køling. Funktioner inkluderer integreret pumpeafslukningsmodul (live kontakt i 230V version), LED skiftestatusdisplays, klikmontering på DIN-skinne eller skruefastgørelse og relæer til kedel/varmepumpekontakter. 230V versionen leveres forbundet med stikpropprop, mens 24V versionen kræver tilslutning via en ekstern transformer. Udvidet 5-års garanti gælder

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010292 - Gulvvarme fordelerrør og shunt unit
Forbindelsestype primær side		2-pipe
Egnet til køling		Yes
Materiale		Plastik
Placer primær forbindelse		Bund
Med ventiler på primærforbindelsen		No
Mellemlufttemperatur (kontinuerlig) min	Degrees celsius (°C)	-
Primær trykforskydning min	Kilo Pascal (kPa)	-
Med blandingsventil		No
Med termometer		No
Temperaturmåling forsyning		None
Temperaturmåling tilbageføring		None
Forsyningsspænding	Volt (V)	24, 230
Frekvens	Hertz (Hz)	50
Strømforbrug under drift	Watt (W)	3
Med afluftning		No
Med trykmåler		No
Med fyldnings- og drænvandventil		No
Med fyldnings-/dræntap		No
Ydre rørdiameter sekundær min	Millimetre (mm)	-
Gennemstrømningskapacitet min	Litre per hour (l/h)	-
Med termisk aktuator		No
Med keramisk ventil		No
Med vægmonteringsbeslag		Yes
Bredde	Millimetre (mm)	280
Højde	Millimetre (mm)	120
Dybde	Millimetre (mm)	60
Med kabinet		Yes
Vægt	Kilogram (kg)	0.6

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
403669524	FDW0CADB10FB0050	WC 24V, 10Ways, PURMO Nordic
	FDW3CADB05FB0050	WC 230V, 5 Ways, PURMO Nordic
403669530	FDW3CADB10FB0050	WC 230V, 10Ways, PURMO Nordic
	FDW3CNDB10FB0050	WC RF, 10 Ways, PURMO Nordic