



- Verwarming en koeling
- Geïntegreerde pompbeveiligingsfunctie
- Uitgebreide garantie van 5 jaar
- LED-statusindicatoren geven duidelijke feedback over de werking en status van het systeem
- Flexibele montagemogelijkheden

Beschrijving

Het Unisenza schakelblok werd speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig bedraden van de Unisenza kamerthermostaten en actuatoren. Het is geschikt voor verwarmen en koelen en biedt plaats aan maximaal 10 kamerthermostaten en 2 servomotoren per kamer. Eigenschappen als de geïntegreerde pompbeveiligingsfunctie en de beschikbare aansluiting voor de optionele dauwpuntsensor zorgen voor een optimaal gebruikscomfort.

Toepassingsgebied

De Unisenza - Schakelblok wordt gebruikt voor veilige en gemakkelijke bedrading van Unisenza kamerthermostaten en actuatoren. Geschikt voor zowel verwarming als koeling, ondersteunt het tot 10 kamerthermostaten en 2 actuatoren per thermostaat. Kenmerken zijn onder andere een geïntegreerde pompbeschermingsfunctie, ketel/warmtepomp relais, en aansluitingen voor optionele sensoren.

Selectiecriteria

Voor de productselectie of de systeemcalculatie, gebruik onze technische documenten, producthandleidingen, onze ontwerpdienst of neem contact op via e-mail of telefoon.

Basis gebruiksinstructies

monteerbaar op DIN-rail of schroefmontage. De 230V-versie wordt voorbedraad geleverd met een Euro-stekker, terwijl de 24V-versie verbinding vereist via een externe transformator. Zorg voor veilige en gemakkelijke bedrading door de installatiehandleiding te volgen en kamerthermostaten en actuatoren aan te sluiten zoals gespecificeerd. Volg de LED-indicatoren voor de systeemstatus.

Specificatie van receptteksten

De Unisenza - Schakelblok wordt gebruikt voor veilige en eenvoudige bedrading van Unisenza kamerthermostaten en actuatoren. Het is geschikt voor maximaal 10 kamerthermostaten en 2 actuatoren per thermostaat en kan worden gebruikt voor verwarmings- en koeltoepassingen. Kenmerken zijn onder andere een geïntegreerde pompschakelmodule (live contact in de 230V-versie), LED-schakelstatusdisplays, klikmontage op DIN-rail of schroefmontage, en relais voor ketel/warmtepompcontacten. De 230V-versie wordt geleverd met een Eurostekker, terwijl de 24V-versie verbinding vereist via een externe transformator. Er geldt een uitgebreide garantie van 5 jaar.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010292 - Verdeler voor hydronische circuits
Aansluitwijze primaire zijde		2-pijps
Geschikt voor koeling		Yes
Materiaal		Kunststof
Positie primaire aansluiting		Onder
Met afsluiters op primaire aansluiting		No
Mediumtemperatuur (continu bedrijf) min	graden Celsius (°C)	-
Primair drukverschil min	Kilo Pascal (kPa)	-
Met mengventiel		No
Met thermometer		No
Temperatuurmeting aanvoer		Geen
Temperatuurmeting retour		Geen
Voedingsspanning	Volt (V)	24, 230
Frequentie	Hertz (Hz)	50
Opgenomen vermogen in bedrijf	Watt (W)	3
Met ontluchting		No
Met manometer		No
Met vul- en aftapkraan		No
Met vul/aftapkraan		No
Uitwendige buisdiameter secundair min	Millimeter (mm)	-
Debietcapaciteit min	Liter/uur (l/h)	-
Met thermische stelaandrijving		No
Met keramische afsluiter		No
Met wandbevestigingsbeugel		Yes
Breedte	Millimeter (mm)	280
Hoogte	Millimeter (mm)	120
Diepte	Millimeter (mm)	60
Met omkasting		Yes
Gewicht	Kilogram (kg)	0.6

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Unisenza brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
UN-55007	FDW0CADB10FB0070	
UN-55008	FDW3CADB10FB0070	