

Unisenza digital termostat med wi-fi

Denmark - Purmo



- Maksimal komfort
- nem at kombinere med store vinduer
- Styring via display, VA eller App
- 5 års udvidet garanti
- Eksterne følere

Job beskrivelse

Elektronisk PI-regulering (2-punkts eller PWM) med lydløs Triac-udgang og LCD-display, temperaturområde 5-30 °C, klikmontering på forsænket tilslutningsenhed, ur-termostat med ugeprogram også som central styring af tidsstyring af drejeknapper og digitale termostater. Nem forbindelse til WLAN-routeren til styring via APP er mulig (gateway ikke påkrævet). Tilstedeværelsesstyring mulig med geofence. Velegnet til varme og køling og ECO-drift, valgfrie programvalg (komfort, ECO, automatisk, manuel), tilslutningsmuligheder for ekstern gulvføler, ultrafladt design med kun 17 mm dybde. Mulighed for online softwareopdatering (OTA). Gratis APP til Android og IOS. 5 års udvidet garanti

Anvendelsesscenarier

Unisenza WiFi-programmerbar termostat er ideel til boliger og kommercielle rum, der kræver præcis temperaturkontrol. Den kan håndtere opvarmning og køling, tilbyder ugentlig programmering, tilstedeværelseskontrol via geo-fencing og kan køre i ECO-tilstand

Dimensionering

For produktvalg eller systemberegninger, brug venligst vores tekniske dokumenter, produktmanualer, vores designservice, eller kontakt os via email eller telefon

Sådan bruger du den

Elektronisk PI-regulering (2-punkts eller PWM) med støjfri Triac-udgang og LCD-display, temperaturområde 5-30 °C, klikmontering på indbygget tilslutningsenhed, urtermostat med ugeprogram også som central styring af tidsstyring af Dial og Digitale termostater. Enkel kobling med WLAN-routeren til APP-styring mulig (gateway ikke nødvendig). Tilstedeværelseskontrol mulig via geofencing. Velegnet til opvarmning og køling samt ECO-drift, valgbare programvalgmuligheder (komfort, ECO, automatisk, manuel), tilslutningsmulighed for en ekstern gulvføler, ultrafladt design med kun 17 mm dybde. Online softwareopdatering (OTA). Gratis APP til Android og IOS. Udvidet 5 års garanti

AMA text

Unisenza WiFi InWall termostat som en elektronisk PI-controller (2-punkt eller PWM) med støjfri triac-udgang og LCD-display, og en temperaturinterval på 5-30°C. Monteres nemt på indbygningsenheder. Fungerer som urtermostat med ugeprogram og central kontrol af Dial og Digital termostater. Parres nemt med WiFi-routere til app-styring, kræver ingen gateway. Tilbyder geo-fencing til tilstedeværelseskontrol, egnet til opvarmning, køling og ECO-drift med flere programmuligheder. Understøtter eksterne gulvsensorer og har OTA-softwareopdateringer. Leveres med 5-års garanti og gratis apps til Android og iOS

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003263 - Smart / intelligent termostat, EC011309 - Rumurtermostat
Reguleringstype tænd/sluk		Yes
Reguleringstype modulerende		No
Kommunikationsprotokol		Mærkeafhængig
Type af strømkilde		230 V, 24 V
Forbindelse		3-/4-wire
Med modtager		No
Måleområde min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Ekstern sensor		Yes
Med termisk feedback		No
Kontrolkarakteristik		PI
Egnet til opvarmning		Yes
Antal varmeudgange		1
Egnet til køling		Yes
Antal kølerudgange		1
Differentialværdi min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Justerbar differential		Yes
Vælgerkontakt til opvarmning og opvarmning med varmt vand		No
Sensor/feeler type		Modstandssensor
Temperatur læsbar		Yes
Relativ luftfugtighed (RH) læsbar		No
Med display		Yes
Type ur.		År ur
Urmodel		Digital
Overtidsswitch		No
Optimering		Yes
Med vandkredsløb fra hanen		No
Drift		Knap
Vejrafhængigt kontrolsystem		No
Antal skifteprogrammer		5
Kontakt type		Skift-kontakt (NO/NC)
Maks. kontaktspænding	Volt (V)	24, 230
Maks. kontaktbelastning	Ampere (A)	0.4, 4.2
Beskyttelsesgrad (IP)		IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA)		1
Ekspllosionssikker		No

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Bredde	Millimetre (mm)	85
Klasse af temperaturkontrol		I
Standby strømforbrug (solstandby)	Watt (W)	3
Kompatibel med Apple HomeKit		Yes
Kompatibel med Google Assistant		Yes
Kompatibel med Amazon Alexa		Yes
IFTTT-support tilgængelig		Yes
Vægt	Kilogram (kg)	0.145
Reguleringstype tænd/sluk		Yes
Reguleringstype modulerende		Yes
Kommunikationsprotokol		Andet
Type af strømkilde		24 V, Batteri
Forbindelse		3-wire, Trådløs
Med modtager		No, Yes
Måleområde min	Degrees celsius (°C)	5 - 35
Ekstern sensor		Yes
Med termisk feedback		No
Kontrolkarakteristik		PI
Adaptiv (selvlærende)		Yes
Egnet til opvarmning		Yes
Antal varmeudgange		1
Egnet til køling		Yes
Antal kølerudgange		1
Ventilation		No
Differentialværdi min	Kelvin (K)	0.5 - 2
Justerbar differential		Yes
Sensor/feeler type		Modstandssensor
Temperatur læsbar		Yes
Med display		Yes
Type ur.		År ur
Urmodel		Digital
Overtidsswitch		No
Optimering		Yes
Med vandkredsløb fra hanen		No
Drift		Knap
Egnet til styring af gulvvarme		Yes
Egnet til fjernvarmestyring		Yes
Fjernbetjening mulig		Yes

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
IFTTT-support tilgængelig		Yes
Med tilstedeværelsesopfattelse		No
Vejrafhængigt kontrolsystem		No
Antal skifteprogrammer		5
Kontakt type		Skift-kontakt (NO/NC)
Maks. kontaktpænding	Volt (V)	24, 230
Maks. kontaktbelastning	Ampere (A)	0.4
Beskyttelsesgrad (IP)		IP30
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Bredde	Millimetre (mm)	85
Klasse af temperaturkontrol		II
Standby strømforbrug (solstandby)	Watt (W)	1

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FFU0TAAADNCCC350	WiFi OnWall 24V PURMO Nord.
403669430	FFU0TAAFDC1CC350	WiFi InWall 24V PURMO Nordics
403669424	FFU3TAAFDC1CC350	WiFi InWall 230V PURMO Nordics
	FFUBTNNADC1CC350	WiFi OnWall RF PURMO Nordics