

## Unisenza - Basic thermostaat

Belgium - Radson



- Verwarming & Koeling Controle
- Tweekleurige LED-indicator die de verwarmings- of koelstatus aangeeft
- Uitgebreide garantie van 5 jaar
- Stille werking
- Eenvoudige Installatie

## Beschrijving

De Unisenza draaithermostaat is een elektronische P-regelaar met geruisloze Triac-uitgang. De kamerthermostaat heeft een temperatuurbereik van 5-30°C en is geschikt voor verwarmen, koelen of ECO-werking. De 2-kleurige LED geeft de bedrijfsmodus aan. De draaiknopthermostaat heeft een plat ontwerp met slechts 30 mm inbouwdiepte. Uitgebreide garantie van 5 jaar.

## Toepassingsgebied

Unisenza - Basic thermostaat is ideaal voor verwarmings- en koeltoepassingen met een temperatuurbereik van 5-30°C. Geschikt voor ECO-modus, opbouw- en inbouwmontage. Geschikt voor ruimtes waar stille werking en nauwkeurige temperatuurregeling vereist zijn.

## Selectiecriteria

Voor de productselectie of de systeemcalculatie, gebruik onze technische documenten, producthandleidingen, onze ontwerpdienst, of neem contact met ons op via e-mail of telefoon.

## Basis gebruiksinstructies

Basisbediening wordt bereikt door het handwiel naar links of rechts te draaien om de gewenste temperatuur in te stellen. De thermostaat bewaakt de kamertemperatuur en als deze onder het ingestelde punt komt, activeert hij de verwarming totdat de temperatuur is bereikt. Een LED-indicator geeft de bedrijfsmodus weer, met rood voor verwarming.

## Specificatie van receptteksten

Unisenza - Basic thermostaat OnWall dient als een elektronische P-regelaar met een geruisloze triac-uitgang. Het ondersteunt een temperatuurbereik van 5-30°C, geschikt voor opbouw- of inbouwinstallatie. Het beschikt over een tweekleurige LED voor het weergeven van de bedrijfsmodus en een vaste terugvaltemperatuur van 2K. Het platte ontwerp met een diepte van 30 mm zorgt voor gemakkelijke integratie. Een uitgebreide garantie van 5 jaar garandeert betrouwbaarheid en prestaties in verwarmings- en koelings- of ECO-modi

## Garantie

# Specificatie

| Functie                                     | Eenheid             | Waarde                      |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Etim Class                                  |                     | EC010927 - Kamerthermostaat |
| Item weight                                 | Kilogram (kg)       | 0.085                       |
| Montagewijze                                |                     | Opbouw/inbouw (stucwerk)    |
| Kleur                                       |                     | Wit                         |
| Breedte                                     | Millimeter (mm)     | 85                          |
| Uitvoering                                  |                     | Aan/uit                     |
| Hoogte                                      | Millimeter (mm)     | 75, 85                      |
| Diepte                                      | Millimeter (mm)     | 25, 85                      |
| RAL-nummer                                  |                     | 9016                        |
| Aansluiting                                 |                     | met drie/vier draden        |
| Met display                                 |                     | No                          |
| Type voedingsspanning                       |                     | 230 V AC                    |
| Contactuitvoering                           |                     | Wisselcontact (NO/NC)       |
| Meetbereik                                  | graden Celsius (°C) | 30, 5                       |
| Bediening                                   |                     | Draai                       |
| Explosieveilig                              |                     | No                          |
| Beschermingsgraad (IP)                      |                     | IP30                        |
| Type opnemer                                |                     | Weerstandssensor            |
| Klasse van de temperatuurregelaar           |                     | I                           |
| Opgenomen vermogen in stand-by (solstandby) | Watt (W)            | 1                           |
| Met IFTTT ondersteuning                     |                     | No                          |
| Beschermingsgraad (NEMA)                    |                     | 1                           |
| Compatible met Apple HomeKit                |                     | No                          |
| Compatible met Google Assistant             |                     | No                          |
| Compatible met Amazon Alexa                 |                     | No                          |
| Verdekt/concealed bediening                 |                     | No                          |
| Max. spanning van de contacten              | Volt (V)            | 230                         |
| Met ontvanger                               |                     | No                          |
| Regelkenmerk                                |                     | P                           |
| Met drinkwaterschakeling                    |                     | No                          |
| Aantal uitgangen verwarming                 |                     | 1                           |
| Aantal uitgangen koeling                    |                     | 1                           |
| Met aanduiding van het geluidsniveau        |                     | No                          |
| Temperatuur afleesbaar                      |                     | Yes                         |
| Verwarmen                                   |                     | Yes                         |
| Max. contactbelasting                       | Ampère (A)          | 0.43                        |

| Functie                   | Eenheid    | Waarde |
|---------------------------|------------|--------|
| Verschil                  | Kelvin (K) | 0.5, 1 |
| Externe sensor            |            | No     |
| Thermische terugkoppeling |            | Zonder |
| Verstelbaar verschil      |            | Yes    |
| Geschikt voor koelen      |            | Yes    |

# Bronnen

| Documentbeschrijving | Documenttype      | Link                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Product catalogus | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f6826d3d-8cdc-47f3-ad37-996f62c0af47">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f6826d3d-8cdc-47f3-ad37-996f62c0af47</a> |
|                      | Product catalogus | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a</a> |

# Artikelen

| Artikelcode      | Artikelbeschrijving |
|------------------|---------------------|
| FFU0TAAAENCCC170 |                     |
| FFU3TAAAENCCC170 |                     |