



- Verwarming & Koeling Controle
- Tweekleurige LED-indicator die de verwarmings- of koelstatus aangeeft
- Uitgebreide garantie van 5 jaar
- Stille werking
- Eenvoudige Installatie

Beschrijving

De Unisenza draaithermostaat is een elektronische P-regelaar met geruisloze Triac-uitgang. De kamerthermostaat heeft een temperatuurbereik van 5-30°C en is geschikt voor verwarmen, koelen of ECO-werking. De 2-kleurige LED geeft de bedrijfsmodus aan. De draaiknopthermostaat heeft een plat ontwerp met slechts 30 mm inbouwdiepte. Uitgebreide garantie van 5 jaar.

Toepassingsgebied

Unisenza - Basic thermostaat is ideaal voor verwarmings- en koeltoepassingen met een temperatuurbereik van 5-30°C. Geschikt voor ECO-modus, opbouw- en inbouwmontage. Geschikt voor ruimtes waar stille werking en nauwkeurige temperatuurregeling vereist zijn.

Selectiecriteria

Voor de productselectie of de systeemcalculatie, gebruik onze technische documenten, producthandleidingen, onze ontwerpdienst, of neem contact met ons op via e-mail of telefoon.

Basis gebruiksinstructies

Basisbediening wordt bereikt door het handwiel naar links of rechts te draaien om de gewenste temperatuur in te stellen. De thermostaat bewaakt de kamertemperatuur en als deze onder het ingestelde punt komt, activeert hij de verwarming totdat de temperatuur is bereikt. Een LED-indicator geeft de bedrijfsmodus weer, met rood voor verwarming.

Specificatie van receptteksten

Unisenza - Basic thermostaat OnWall dient als een elektronische P-regelaar met een geruisloze triac-uitgang. Het ondersteunt een temperatuurbereik van 5-30°C, geschikt voor opbouw- of inbouwinstallatie. Het beschikt over een tweekleurige LED voor het weergeven van de bedrijfsmodus en een vaste terugvaltemperatuur van 2K. Het platte ontwerp met een diepte van 30 mm zorgt voor gemakkelijke integratie. Een uitgebreide garantie van 5 jaar garandeert betrouwbaarheid en prestaties in verwarmings- en koelings- of ECO-modi

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010927 - Ruimtethermostaat
Model		Aan/Uit
Type voeding		230 V AC, 24 V AC
Aansluiting		Drie-vierdraads
Met ontvanger		No
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	5 - 30
Opnemer extern		No
Thermische terugkoppeling		Geen
Regelkarakteristiek		P
Verwarmen		Yes
Aantal uitgangen verwarming		1
Geschikt voor koeling		Yes
Aantal uitgangen koeling		1
Verschil min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Differentie verstelbaar		Yes
Temperatuur afleesbaar		Yes
Met geluidsindicatie		No
Type opnemer		Weerstandsonnemer
Montagewijze		Opbouw/inbouw (stucwerk)
Met display		No
Bediening		Draai
Verdekt/concealed bediening		No
Met tapwaterschakeling		No
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Max. spanning contacten	Volt (V)	24, 230
Max. contactbelasting	Ampère (A)	0.43, 4.2
Beschermingsgraad (IP)		IP30
Beschermingsgraad (NEMA)		1
Explosieveilig		No
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Hoogte	Millimeter (mm)	85
Breedte	Millimeter (mm)	85
Diepte	Millimeter (mm)	25
Klasse temperatuurregelaar		I
Energieverbruik standby (solstandby)	Watt (W)	1
Compatible met Apple HomeKit		No

Functie	Eenheid	Waarde
Compatible met Google Assistant		No
Compatible met Amazon Alexa		No
Met IFTTT ondersteuning		No

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Unisenza brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
UN-55001	FFU0TAAAENCCC170	
UN-55002	FFU3TAAAENCCC170	