



- Kontrola ogrzewania i chłodzenia
- Dwukolorowy wskaźnik LED
- Przedłużona 5-letnia gwarancja
- Cicha praca
- Łatwa instalacja

Opis

Elektroniczny regulator P z pokrętką, do montażu natynkowego. Służy do regulacji temperatury powietrza. Może pracować w trybie chłodzenia lub w trybie NSB obniżenia nocnego. Czerwono- niebieska dioda LED wskazuje aktualny tryb pracy urządzenia. Termostat Dial ma zaledwie 30 mm głębokości i cechuje się estetycznym nowoczesnym wyglądem. Dostępny jest w wersji 230V i 24V. Przedłużona 5 letnia gwarancja.

Obszar zastosowania

Termostat Unisenza Dial jest idealny do zastosowań grzewczych i chłodzących w zakresie temperatur od 5-30°C. Nadaje się do trybu ECO, montażu powierzchniowego i podtynkowego. Odpowiedni do miejsc, gdzie wymagana jest cicha praca i precyzyjna kontrola temperatury.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, prosimy o skorzystanie z naszych dokumentów technicznych, instrukcji produktu, naszego serwisu projektowego lub kontakt mailowy lub telefoniczny.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Podstawowa kontrola jest osiągana poprzez przesunięcie pokrętki w lewo lub w prawo, aby ustawić żądaną temperaturę. Termostat Unisenza Dial monitoruje temperaturę w pomieszczeniu, a jeśli spadnie ona poniżej ustawionego punktu, aktywuje ogrzewanie, aż temperatura zostanie osiągnięta. Wskaźnik LED pokazuje tryb pracy, z czerwonym kolorem dla ogrzewania.

Specyfikatory tekstu recepty

Termostat Unisenza Dial OnWall służy jako elektroniczny regulator P z bezgłośnym wyjściem triakowym. Obsługuje zakres temperatur od 5 do 30°C, odpowiedni do montażu natynkowego lub podtynkowego. Posiada dwukolorową diodę LED do wyświetlania trybu pracy oraz stałą temperaturę obniżenia o 2K. Jego płaski design o głębokości 30 mm umożliwia łatwą integrację. Przedłużona 5-letnia gwarancja zapewnia niezawodność i wydajność w trybach grzania i chłodzenia lub ECO

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010927 - Termostat pokojowy
Zakres pomiarowy min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Zakres wartości histerezy min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Rodzaj styku		Styk rozwierny (NC)
Kolor		Biały
Wysokość	milimetr (mm)	82
Szerokość	milimetr (mm)	85
Głębokość	milimetr (mm)	17
Waga	Kilogram (kg)	0.09

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Broszura Unisenza - 11/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_364a4fe0-c1e0-4ac9-a46d-dae68248ac43

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FFU0TAAAENCCC121	FFU0TAAAENCCC121	Termostat z pokrętkiem Unisenza DIAL 24V
FFU3TAAAENCCC121	FFU3TAAAENCCC121	Termostat z pokrętkiem Unisenza DIAL 230V