

Unisenza analog termostat

Denmark - Purmo



- Varme- og kølestyring
- nem at kombinere med store vinduer
- Udvidet 5-års garanti
- Robust
- 5 års udvidet garanti

Job beskrivelse

Elektronisk P-regulator med lydløs Triac-udgang, temperaturområde 5-30 °C, til udvendig montering eller på en tilslutningsboks, velegnet til varme- og køledrift eller ECO-drift (justerbar via bøjle), fast temperatursænkning 2K, tofarvet LED til indikering af driftsudfordring, plan udførelse med 30 mm installationsdybde. 5 års udvidet garanti

Anvendelsesscenarier

Unisenza Dial Termostat er ideel til opvarmning og køling med et temperaturområde på 5-30°C. Den passer til ECO-tilstand, overflademontage og indbyggede forbindelser. Velegnet til rum hvor lydløs drift og præcis temperaturkontrol er nødvendigt

Dimensionering

For at vælge produktet eller beregne systemet, brug venligst vores tekniske dokumenter, produktmanualer, vores designservice eller kontakt os via e-mail eller telefon

Sådan bruger du den

Elektronisk P-controller med støjfri Triac-udgang, temperaturområde 5-30 °C, til overflademontage eller på en planforsænket tilslutningsenhed, egnet til opvarmning og køling eller ECO-drift (justerbar via jumper), fast sænkningstemperatur 2K, tofarvet LED til angivelse af driftstilstand, fladt design med 30 mm installationsdybde. Udvidet 5 års garanti

AMA text

Unisenza Dial OnWall termostat fungerer som en elektronisk P-controller med støjfri triac-udgang. Den understøtter en temperatur på 5-30°C, egnet til overflade- eller indbygget installation. Den har en to-farvet LED til visning af driftstilstand og en fast tilbagesætningstemperatur på 2K. Dens flade design med en dybde på 30mm muliggør nem integration. En udvidet 5-års garanti sikrer pålidelighed og ydeevne i opvarmnings- og køle- eller ECO-tilstande

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010927 - Rumtermostat
Model		On/Off
Type af strømkilde		230 V AC, 24 V AC
Forbindelse		3-/4-wire
Med modtager		No
Måleområde min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Ekstern sensor		No
Termisk feedback		None
Kontrolkarakteristik		P
Egnet til opvarmning		Yes
Antal varmeudgange		1
Egnet til køling		Yes
Antal kølerudgange		1
Differentialværdi min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Justerbar differential		Yes
Temperatur læsbar		Yes
Med lydindikator		No
Sensor/feeler type		Modstandssensor
Monteringsmetode		Overflademonteret/nedsænket monteret
Med display		No
Drift		Drej
Skjult betjening		No
Med vandkredsløb fra hanen		No
Kontakt type		Skift-kontakt (NO/NC)
Maks. kontaktspænding	Volt (V)	24, 230
Maks. kontaktbelastning	Ampere (A)	0.43, 4.2
Beskyttelsesgrad (IP)		IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA)		1
Ekspllosionssikker		No
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Højde	Millimetre (mm)	85
Bredde	Millimetre (mm)	85
Dybde	Millimetre (mm)	25
Klasse af temperaturkontrol		I
Standby strømforbrug (solstandby)	Watt (W)	1
Kompatibel med Apple HomeKit		No

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Kompatibel med Google Assistant		No
Kompatibel med Amazon Alexa		No
IFTTT-support tilgængelig		No

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
403669024	FFU0TAAENCCC150	Dial OnWall 24V PURMO Nordics
403669230	FFU3TAAENCCC150	Dial OnWall 230V PURMO Nordics