

FATALA-VM SPA

Austria - Vogel & Noot



- Elegantes und funktionales Design
- Großzügig Platz zum Trocknen und Aufhängen
- Große Farb- und Oberflächenvielfalt
- Einfache Montage und Bedienung

Der FATALA-VM SPA ist ein Blickfang und Pionier im Designheizkörper-Segment. Durch die einseitig offenen Heizrohre und durch das puristisch angehauchte, ausgefeilte Design überzeugt das Modell FATALA-VM SPA auf ganzer Linie. Dieser Heizkörper mit moderner Mittenanschlusstechnologie zeichnet sich durch eine extrem leichte Bedienbarkeit und großzügigen Platz zum Trocknen und Aufhängen von Handtüchern und Kleidungsstücken aus. Mit seiner einzigartigen Trocklungsmöglichkeit schafft der FATALA-VM SPA Designheizkörper einen erstklassigen Zusatznutzen, ohne auf die elegante Gestaltung zu vergessen.

Dekorativer Handtuchwärmer aus rundem Stahlrohr. 2 x 1/2" I.G. ausgeführt als Variante mit Mittenanschluss mit 50 mm Abstand. Wand & Bodenbefestigung inkl. Zubehör und Entlüftung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Warmwassersysteme. Kann in Badezimmern als eigenständiger Heizkörper oder mit Niedertemperatur-Heizsystemen mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Für die Funktionalität in den wärmeren Monaten, in denen die Zentralheizung möglicherweise ausgeschaltet ist, ist es möglich, ein Dual-Fuel-Heizungsset einzubauen, um die Kosten niedrig zu halten. Optionale Ausstattung: gerader verchromter Kleiderbügel, gebogener verchromter Kleiderbügel, Glasablage, verchromter C-Kleiderbügel, runder verchromter Handtuchhalter, elektrische Heizung. Farben: RAL 9016 weiß, weitere Farben aus der RAL-Farbkarte sind auf Anfrage erhältlich.

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:
https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl, zu gewährleisten können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Der Heizkörper FATALA-VM SPA zeichnet sich durch einseitig offene Heizkollektoren und gerade, vertikale Linien des Zierrahmens aus. Zusammen mit der modernen Mittelanschlusstechnik machen sie den FATALA-VM SPA-Heizkörper zum Designelement jedes Badezimmers. Das Modell FATALA-VM SPA ist ein geräumiger Ort zum Trocknen und Aufhängen von Textilien oder Handtüchern. Standardlackierung in Weiß RAL 9016. Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich

Designheizkörper FATALA-VM SPA

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen. Als Ventil-Mittenanschlussausführung mit beige packter Anschlussarmatur in Eckform inkl. einer formschönen Mittenanschlussblende in der jeweiligen Farbe der vertikalen Softline-Einfassungen, geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des kv-Wertes von 0,12 bis 0,48 erhältlich.

Die vertikalen Softline-Einfassungen sind aus hochwertigen 3 mm Aluminiumprofilen gefertigt.

Max. Betriebsüberdruck 10 bar, bzw. Prüfüberdruck 13 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungstopfen (werksseitig eingedichtet) sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung.

Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement.

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (Verkehrsweiß) div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne und Spezialfarben nach Farbpalette

Höhe: 1204, 1444 und 1764 mm

Länge: 505, 605 und 755 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 102 - 114 mm

Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur)

bzw. 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Factor K		11.728, 12.471, 4.732, 5.386, 6.228, 6.594, 7.505, 8.684, 8.932
Item Weight	Kilogramm (kg)	14.3, 15.9642, 16.96, 18.957, 18.9729, 20.5, 22.5675, 23.0642, 27.9729
Höhe	Millimeter (mm)	1200, 1500, 1800
Tiefe	Millimeter (mm)	102
Länge	Millimeter (mm)	505, 605, 755
Wasserinhalt	Liter (l)	10, 12.5, 5.6, 6.5, 6.6, 7.2, 8.3
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	1000
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1032, 1064, 1300, 583, 699, 704, 844, 855, 887
n-Heizkörperexponent		1.1523, 1.1754, 1.1878, 1.2072, 1.2085, 1.2213, 1.2305, 1.2436, 1.2438

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_971d4796-59cf-4c76-b92a-ca7801a6217d
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ba0dd5e9-06b2-48f6-baf5-bd0cff78452b
Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bb4d5cc5-06a9-4bd5-8804-ed1d9302b7cd
Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d73332d-714f-49b9-a2e9-eb8233da013d

F8TE012005000000	VN-FATALA-VM SPA Anschl.RE - LI offen
F8TE012006000000	VN-FATALA-VM SPA Anschl.RE - LI offen
F8TE012007500000	VN-FATALA-VM SPA Anschl.RE - LI offen
F8TE015005000000	VN-FATALA-VM SPA Anschl.RE - LI offen
F8TE015006000000	VN-FATALA-VM SPA Anschl.RE - LI offen
F8TE015007500000	VN-FATALA-VM SPA Anschl.RE - LI offen
F8TE018005000000	VN-FATALA-VM SPA Anschl.RE - LI offen
F8TE018006000000	VN-FATALA-VM SPA Anschl.RE - LI offen
F8TE018007500000	VN-FATALA-VM SPA Anschl.RE - LI offen