

Delta Bench V, DBV

Denmark - Purmo



- Integreret siddeplads og opvarmning
- Effektiv D-profil design
- Komplet lasersvejsning
- Tilpassede dimensioner og farver
- Skjulte tilslutninger

Job beskrivelse

Delta Bench V tilbyder en unik løsning, der kombinerer opvarmning og siddepladser i ét. Med vertikale præcisionsstålrør og komplet lasersvejsning er den både holdbar og effektiv. Bænken har en integreret termostatventil, fås i forskellige højder og længder og er tilgængelig i flere RAL-farver. Den er særligt velegnet til rene og moderne indendørs rum, hvor den kombinerer komfort med funktionalitet og skjuler alle tilslutningssteder.

Anvendelsesscenarier

Delta Bench V er ideel til rum, der kræver både opvarmning og siddepladser, såsom venteområder, kontorer, receptioner og stuer. Velegnet til brug med lodrette præcisionsstålrør, komplet lasersvejsning og effektivt D-profil design for bedre varmeafgivelse

Dimensionering

Vælg Delta Bench V baseret på ønsket bænkhøjde, længde og varme kapacitet. For hurtig udvælgelse brug vores brochure eller vores designservice for optimal integration

Sådan bruger du den

Sørg for installation med det medfølgende design-sæt for nem og holdbar montering, der skjuler forbindelser. Fastgør den integrerede termostatventil med M30 x 1.5 mm gevindkobling til venstre side og luftventilen til højre. Følg sikkerhedsanvisningerne og verificer alle komponenter før opsætning. Fastgør monteringssættet korrekt til gulvet ved hjælp af passende beslag til din gulvtype

AMA text

Delta Bench V er en vertikal rørformet radiator og bænkløsning med præcisionsstålrør og lasersvejsede sektioner. Fås i højderne 490 mm og 540 mm og længderne 1100, 1300 og 1500 mm, den bruger D-profilerør for optimal varmeafgivelse. Enheden har en integreret termostatventil og en luftventil

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003539 - Sektionsradiator
Materiale		Stål
Højde	Millimetre (mm)	490, 540
Længde	Millimetre (mm)	1100, 1300, 1500
Dybde	Millimetre (mm)	224, 262
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	-
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 55/45		486, 553, 583, 594, 663, 676, 681, 713, 774, 811, 832, 947
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		911, 1041, 1093, 1120, 1249, 1276, 1280, 1344, 1457, 1536, 1567, 1792
N-eksponent		1.2297, 1.239, 1.241, 1.2488
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	10
Vandindhold	Litre (l)	15, 16.8, 18, 18.6, 20.16, 20.6, 21, 22.32, 23.52, 24.72, 26.04, 28.84
Farve		Hvid
Monteringsmetode		På væggen
Forbindelse 2, venstre side lavt		Indtagsstrøm
Forbindelse 3, venstre side top		Indtagsstrøm
Forbindelse 6, højre side top		Indtagsstrøm
Forbindelse 7, højre side lav		Indtagsstrøm
Gevindstørrelse (tommer)		3/8 inch
Gevindforbindelse		Intern gevind
Faktor K		7.42, 8.172, 8.723, 8.904, 9.671, 9.807, 10.388, 10.467, 11.441, 11.605, 12.212, 13.539
Variant		4, 5
Watt Pr. Sektion	Watt (W)	45.56, 52.04, 55.98, 63.99
Vægt	Kilogram (kg)	4.9, 31.16, 34.39, 37, 38, 39.14, 41, 41.4, 43.51, 45.7, 45.98, 51.4

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Delta Bench V, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_655819e2-ca7f-4c22-b74e-b4684d20e1de
Delta Bench V, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7bbf6cb6-d751-49bd-bb2b-006f4aedb886
Delta Bench V, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0326706a-afb a-42f7-b3f5-02cd14e2bc30

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F9434030020000000R9016R9016	DBV 4-0300 20 UN R9016 R9016
	F9434030024000000R9016R9016	DBV 4-0300 24 UN R9016 R9016
	F9434030028000000R9016R9016	DBV 4-0300 28 UN R9016 R9016
	F9434035020000000R9016R9016	DBV 4-0350 20 UN R9016 R9016
	F9434035024000000R9016R9016	DBV 4-0350 24 UN R9016 R9016
	F9434035028000000R9016R9016	DBV 4-0350 28 UN R9016 R9016
	F9435030020000000R9016R9016	DBV 5-0300 20 UN R9016 R9016
	F9435030024000000R9016R9016	DBV 5-0300 24 UN R9016 R9016
	F9435030028000000R9016R9016	DBV 5-0300 28 UN R9016 R9016
	F9435035020000000R9016R9016	DBV 5-0350 20 UN R9016 R9016
	F9435035024000000R9016R9016	DBV 5-0350 24 UN R9016 R9016
	F9435035028000000R9016R9016	DBV 5-0350 28 UN R9016 R9016