

9/25/2024

FLOORTEC PE-RT Heizrohr OL

Austria - Vogel & Noot



- Flexible Anwendung
- Werkzeuglose Verlegung
- Große Verlegegeschwindigkeit
- Problemlose Neuverlegung

FLOORTEC PE-RT Heizrohr OL gibt es in den Dimensionen 14 x 2 mm als Ring mit 600 m und 17 x 2 mm als Ring mit 300 m oder 600 m, es ist ein diffusionsdichtes Rohr gem. DIN 4726 aus Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit.

Etim Class		EC010225 - Mehrschichtrohr glatt
Item weight	Kilogramm (kg)	27.9, 44.64, 55.8
UV-beständig		No
Wandstärke	Millimeter (mm)	2
Glasfaserverstärkt		No
Mantel-Farbe		sonstige
Wasserinhalt	Liter pro Meter (l/m)	0.0785, 0.133
Anzahl der Lagen		5
Rohraußendurchmesser	Millimeter (mm)	14, 17
Lambdawert	Watt / m Kelvin (W/(m.K))	0.41
Mit Heizband		No
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig)	Grad Celsius (°C)	80
Min. Biegeradius ohne Werkzeug	Millimeter (mm)	70, 85
Form der Isolierung		rund
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	Bar (bar)	4
Dicke der Zwischenschicht	Millimeter (mm)	0.1
Min. Biegeradius	Millimeter (mm)	70, 85
Ausdehnungskoeffizient	Millimeter pro Meter Kelvin (mm/(m.K))	0.00015
Mit Mantelrohr		No
Rohrfarbe		sonstige
Qualitätsklasse Innenschicht		PE-RT II
Qualitätsklasse Zwischenschicht		EVOH
Qualitätsklasse Außenschicht		PE-RT II
Wandrauheit	Millimeter (mm)	0.006
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	Bar (bar)	4
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	Grad Celsius (°C)	70
Nenndurchmesser		DN 15, DN 16
Mit thermischer Isolierung		No
Material Innenschicht		Kunststoff
Material Zwischenschicht		Kunststoff
Material Außenschicht		Kunststoff

		Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442

FBCPT4C142060000	VN-FLOORTEC PE-RT Heizrohr
FBCPT4C172030000	VN-FLOORTEC PE-RT Heizrohr
FBCPT4C172060000	VN-FLOORTEC PE-RT Heizrohr