



- Effektiv opvarmning
- Energoovervågning
- Børnesikring
- Miljøvenlig olie
- Alsidig installation

Job beskrivelse

Lille i størrelse, men kraftfuld oliefyldt radiator med digital, programmerbar termostat.

Nem og intuitiv controller med display hjælper med menunavigation der viser alle vigtige informationer.

Anvendelsesscenarier

Kaba 2.0 er velegnet til boliger og kommercielle rum, der kræver effektiv, lokaliseret opvarmning. Nøgleanvendelser inkluderer soveværelser, stuer og kontorer. Denne alsidige elvarmer fungerer ved 230V eller 400V systemer, har en 7-dages programmerbar termostat og indbygget frostbeskyttelse. Dens Compact design og hurtige varmefordeling gør den ideel til ethvert moderne interiør

Dimensionering

For optimal valg, overvej rummets størrelse, nødvendig varmeeffekt og spænding. Brug vores designservice til detaljeret beregning eller vores produktbrochure til hurtig valg

Sådan bruger du den

Installer Kaba 2.0 varmelegeme ved hjælp af de medfølgende Monclac vægbeslag. Til gulvinstallation skal du bruge de valgfrie gulvbeslag, der fås separat. Tilslut enheden til en strømkilde, der passer til dens 230V eller 400V rating. Programmer 7-dages skemaet på den digitale termostat, så det passer til din rutine, og sørg for, at børnesikringen er aktiveret om nødvendigt. Overvåg energiforbruget via det indbyggede display. Hvis der registreres et betydeligt fald i rumtemperaturen, skifter varmelegemet automatisk til frostbeskyttelsestilstand. Kontrollér og juster regelmæssigt udfordringerne for at opretholde optimal ydeevne

AMA text

Kaba 2.0 er en alsidig elektrisk radiator designet til optimal rumopvarmning. Den har en avanceret PID-controller med en programmerbar termostat for præcis temperaturstyring. Radiatoren er egnet til 230V og 400V systemer og inkluderer vigtige sikkerhedsfunktioner som børnesikring og frostbeskyttelsestilstand. Fremstillet af højkvalitetsstål og fyldt med miljøvenlig vegetabilsk olie, er den både holdbar og miljøbevidst. Installation er fleksibel med medfølgende vægbeslag eller valgfrie gulvbeslag. Energiforbrug spores og vises, hvilket muliggør effektiv og omkostningseffektiv opvarmningsstyring. Den er ideel til både bolig- og erhvervsanvendelser

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC000593 - Elradiator
Model		Standard
Monteringsmetode		Vægmodel
Monteringsretning		Horisontal
Materialefront		Stål
Material varmelegeme		Stål
Olie-/væskefyldt		Yes
Opvarmningskapacitet	Watt (W)	250, 500, 750, 1000, 1250
Forsyningsspænding min	Volt (V)	230 - 400
Frekvens forsyningsspænding min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Elektrisk forbindelse		Forbindelseskabel med stik, Terminaler
Forbindelseskabel længde	Metre (m)	1
Egnet til trådløs fjernbetjening		No
Med fjernbetjening		No
Strømstyring		Elektronisk
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Bredde	Millimetre (mm)	300, 400, 550, 800, 1050, 1300
Højde	Millimetre (mm)	300, 500
Dybde	Millimetre (mm)	64
Vægt	Kilogram (kg)	2, 7, 11, 16, 25
Beskyttelsesgrad (IP)		IP21
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140		I
Med overophedningsbeskyttelse		Yes
Frostbeskyttelseskreds		Yes
Digital indikation		Yes
Egnet til busforbindelse		No
Med tidsur klokke		No
Programmerbar		Yes
Forbrugsindikator		Yes
Åbning af vinduesdetektion		Yes
Betjening via app		No
Antal understøttede pilottråd kommandoer		None

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Kaba2, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c782bcc4-2152-47a9-8c9f-4e36bb612f91
Kaba2, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_75f17869-7584-4f40-adc5-c5056a6150d9
Kaba2, view from the side	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a1e193d6-fd2e-402b-be51-9f74f0216d6f

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FE0110300400ASLO	KABA 2.0 P 03 040 11 230 03 1
	FE0110300400BSGO	KABA 2.0 3 03 040 11 400 03 1
	FE0110300800ASLO	KABA 2.0 P 03 080 11 230 05 1
	FE0110300800BSGO	KABA 2.0 3 03 080 11 400 05 1
	FE0110500550ASLO	KABA 2.0 P 05 055 11 230 05 1
	FE0110500550BSGO	KABA 2.0 3 05 055 11 400 05 1
	FE0110500800ASLO	KABA 2.0 P 05 080 11 230 08 1
	FE0110500800BSGO	KABA 2.0 3 05 080 11 400 08 1
	FE0110501050ASLO	KABA 2.0 P 05 105 11 230 10 1
	FE0110501050BSGO	KABA 2.0 3 05 105 11 400 10 1
	FE0110501300ASLO	KABA 2.0 P 05 130 11 230 13 1
	FE0110501300BSGO	KABA 2.0 3 05 130 11 400 13 1