

Vinkelkobling

Norway - Purmo



- Presis justering
- Høy temperaturbestandig
- Lekkasjesikkert design
- Holdbar
- Enkel installasjon

Beskrivelse

Vinkelkobling er en viktig komponent i radiatorsystemer, designet for å gi presis justering og sikre, lekkasjefrie forbindelser. Egnen for både husholdnings- og kommersielle applikasjoner, tåler den høytemperaturmiljøer opp til 120°C. Enkel å installere med standardverktøy, sikrer den effektiv og pålitelig ytelse i ditt varmesystem. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold vil holde systemet ditt i gang jevnt

Tiltenkt bruksområde

Vinkelkobling er essensiell for radiatorinstallasjoner, og muliggjør presis justering i både husholdnings- og kommersielle varmesystemer. Den er perfekt for oppsett som krever 15mm vinkelforbindelser, og støtter sikre, lekkasjefrie skjøter i høytemperaturmiljøer opp til 120°C.

Dimensjonering

For å velge riktig Vinkelkobling, bruk vår designservice eller se i vår brosjyre for raskt valg basert på din radiator modell og installasjonskrav.

Hvordan den brukes

Installer Vinkelkoblingen sikkert ved å bruke kompatible verktøy. Sørg for at rørendene er fri for grader og rene før installasjon. Påfør passende tetningsmaterialer på skjøtene for å forhindre lekkasjer. Inspiser regelmessig koblingene for tegn på slitasje eller korrosjon og stram til om nødvendig for å opprettholde systemets integritet. Følg alltid sikkerhetsretningslinjer når du arbeider med varmesystemer og høytemperaturkomponenter.

AMA-tekst

Tekst: Vinkelkobling er designet for å lage presise og sikre radiatorforbindelser. Egnen for høytemperatursystemer opp til 120°C, dens robuste konstruksjon sikrer holdbarhet og motstand mot slitasje og korrosjon. Den passer til standard 15mm forbindelser og er ideell for både husholdnings- og kommersielle applikasjoner. For installasjon, sørg for at rørendene er rene og fri for grader, bruk tetningsmaterialer riktig, og følg sikkerhetsretningslinjer. Regelmessige inspeksjoner anbefales for å opprettholde integritet og ytelse. Bruk kompatible verktøy for en lekkasjefri og effektiv oppsett. For optimal produktvalg, se vår designservice eller brosjyre

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørrel med 2 anslutninger
Item weight	Kilogram (kg)	0.075, 0.08, 0.09, 0.095, 0.115, 0.12, 0.128
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forniklet
Overflatebehandling tilkobling 1		Beiset
Material tilkobling 1		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		Messing (CuZn39Pb3) (CW617N), Rustfritt stål 304 (1.4301)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
AZ08VE6060360000	TP-VINKELKOPPLING M22 Lang 60mm
AZ08VE6060370000	TP-VINKELKOPPLING M22 Kort 28mm
AZ08VE6060400000	TP-VINKELKOPPLING F/gjenget rør. R3/8
AZ08VE6060410000	TP-VINKELKOPPLING F/gjenget rør R1/2
FD8C9000500X00SE0	K22 L
FD8C9000600X00SE0	Vinkel anslutning short M22/M22
FD8C9000800X00SE0	N15V anslutning