

Håndklædetørreventil RFA 75 /PVB

Denmark - Purmo



- Alsidigt design
- Temperaturkontrol
- Skjult forudfordring
- Holdbar finish
- Nem justering

Job beskrivelse

Krom RFA75/PVB CH enkelthulsventilen passer til håndklædevarmere med 1/2"-tilslutning.

Anvendelsesscenarier

RFA 75-400 Håndklædevarmer Ventil er ideel til brug med håndklædevarmere og radiatorer i vandbårne systemer. Den har et C/C 60 vinklet design og understøtter både 1-rørs og 2-rørs systemer. Den kan anvendes i bolig- og erhvervsinstallationer og fungerer effektivt ved temperaturer fra 5°C til 100°C og en trykklasse på PN 10.

Dimensionering

Valget af RFA 75 ventilen afhænger af systemets konfiguration og ønsket kontrolmetode. For hurtig udvælgelse brug vores brochure.

Sådan bruger du den

For at skifte ventilen fra et 2-rørs til et 1-rørs system, fjern den blå plastikpropprop fra bypass-ventilen og brug en 2,5 mm unbligeonøgle til at skrue keglen ud. Juster fordelingen med bypass-ventilen. Ventilens retur styres med en spindel under det runde dæksel, og forsyningen styres med en termostat eller håndhjul. Sørg for, at systemet er trykløst, før du udfører disse ændringer.

AMA text

RFA 75-400 vinklet ventil til håndklædevarmere og radiatorer, egnet til både 1-rørs og 2-rørs systemer. Lavet af poleret krom, med skjult forudfordring og fungerer inden for 5°C til 100°C. Dimensioner: C/C 60. Skift mellem 1-rørs og 2-rørs med en 2,5 mm unbligeonøgle. Inkluderer intuitivt håndhjul eller krom DTW-30 termostatmuligheder. Tilslutning: M22x1,5, R1/2". Maks tryk: PN 10.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
--------------------	---------------	-----------------

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
------------	-----------------	------------------------