

Balanseringsventil Evobalance Lodding

Norway - Purmo



- Presis flytbalansering
- Digital justering
- Materialer av høy kvalitet
- Låsbart innstillinger
- Enkel vedlikehold

Beskrivelse

Balanseringsventil Evobalance Lodding leverer høy ytelse ved å nøyaktig balansere flyt i varme-, kjøle- og varmtvannssystemer. Den har et digitalt håndhjul for presise justeringer, som sikrer optimal flytkontroll. Ventilen er laget av blyfattig messing, godkjent for drikkevannssystemer, og tilbyr høy miljøklassifisering. Den brukervennlige designen inkluderer låsemekanismer for å sikre innstillinger, og den er utstyrt med trykktestporter og dreneringsfunksjoner for effektivt vedlikehold. Ventilen sikrer at HVAC-systemene dine opererer på topp effektivitet, minimerer energisløsing og opprettholder ideelle systemforhold

Tiltenkt bruksområde

Balanseringsventil Evobalance Lodding er egnet for balansering av vannmengde i varmtvannssirkulasjon, varme- og kjølesystemer. Det godkjente materialet tillater bruk i drikkevannssystemer. Med en høy miljøklasse sikrer den effektiv temperaturkontroll og pålitelig trykkstyring i ulike HVAC-applikasjoner.

Dimensjonering

Dimensjoner Balanseringsventil Evobalance Lodding ved bruk av nomogram, håndhjul eller nettapplikasjoner. Sett ventilen til 50-80% åpen posisjon for optimal ytelse. For hjelp, bruk vår designservice.

Hvordan den brukes

For å bruke Balanseringsventil Evobalance Lodding, sørg for at den er installert i henhold til retningen angitt på ventilhuset. Bruk det digitale håndhjulet for å stille inn ventilen, og beregn den spesifikke Kv-verdien ved hjelp av den medfølgende tabellen eller nettverktøy. Lås innstillingen med en 3 mm unbrakonøkkel for å forhindre manipulering. Åpne trykktestportene for å måle differansetrykk med et balanseringsinstrument. For vedlikehold kan ventilen lukkes, men ikke åpnes til en større verdi uten å låse opp.

AMA-tekst

Tekst: Balanseringsventil Evobalance Lodding er en messingventil med lavt blyinnhold designet for balansering av varmtvannssirkulasjon, oppvarming og kjølesystemer. Den er godkjent for bruk i drikkevannssystemer og har en høy miljøklasse. Ventilen har et håndhjul med digitale avlesninger som tillater presise justeringer. Kv-verdier bestemmes enkelt ved hjelp av medfølgende diagrammer eller nettverktøy, og innstillinger kan låses for å forhindre manipulering. Den inkluderer trykktestporter og en integrert dreneringsfunksjon for enkel vedlikehold. Ideell for profesjonelle HVAC-applikasjoner, ventilen sikrer optimal vannmengdeskontroll, reduserer energisløsing og opprettholder systemeffektivitet. Ventilen opererer innenfor et differansetrykkområde på 2 kPa og er egnet for både høy- og lavtemperatursystemer

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011463 - Innreguleringsventil
Kapslingsmateriale		Messing
Nominell diameter		DN 40, DN 50, DN15, DN20, DN25, DN32

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD5B10015WUX00SE0	EVOBALANCE L 15 lågblyad statisk balanseringsventil lödanslutning ANSI DN
FD5B10020WUX00SE0	EVOBALANCE L 20 lågblyad statisk balanseringsventil lödanslutning ANSI DN
FD5B10025WUX00SE0	EVOBALANCE L 25 lågblyad statisk balanseringsventil lödanslutning ANSI DN
FD5B10032WUX00SE0	EVOBALANCE L 32 lågblyad statisk balanseringsventil lödanslutning ANSI DN
FD5B10040WUX00SE0	EVOBALANCE L 40 lågblyad statisk balanseringsventil lödanslutning ANSI DN
FD5B10050WUX00SE0	EVOBALANCE L 50 lågblyad statisk balanseringsventil lödanslutning ANSI DN