



- Kompakt design
- Fleksibel installation
- Effektiv opvarmning
- Nem vedligeholdelse
- Sikkerhedsfunktioner

Job beskrivelse

Optimo E-sokkelkonvektoren giver større indretningsmuligheder samt hurtig opvarmning ved hjælp af blæser.

Anvendelsesscenarier

Optimo Electric er ideel til opvarmning i bolig- og erhvervskøkkener. Den passer under køkkenskabe og lignende installationer. Vigtige specifikationer inkluderer minimum 25mm afstand, kompakt design og fleksible installationsmuligheder

Dimensionering

For at vælge den passende Optimo Electric-model, overvej rummets størrelse og varmebehov. Brug vores brochure eller designservice for hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Sørg for, at apparatet er installeret på et rent, plant gulv og er korrekt fastgjort. Oprethold mindst 25mm frihøjde over enheden og 100mm bag den. Bloker ikke grillen. Den elektriske tilslutning skal overholde lokale regler. Sluk for strømforsyningen før vedligeholdelse. Kontroller regelmæssigt for skader på strømkablet, og hold det uden for børns og sårbare personers rækkevidde

AMA text

Optimo Electric er en kompakt ventilatorkonvektor, ideel til installation under køkkenskabe. Den kræver mindst 25mm frihøjde og 100mm afstand bag enheden. Den elektriske installation skal overholde lokale regler. Designet til nem integration i eksisterende rum, har den fleksible slanger til vandtilslutninger og sikkerhedsforanstaltninger som obligatorisk jordforbindelse og overophedningsbeskyttelse. Den leverer effektiv opvarmning og sikrer et behageligt køkkenmiljø. Optimo Electric kombinerer diskret design med høj ydeevne, hvilket gør den velegnet til både private og kommercielle køkkener

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC000523 - Konvektor
Model		Standard
Monteringsmetode		Fritstående model
Gittermodel		Perforeret
Luftudstødning		Forside
Med ventilator		Yes
Opvarmningskapacitet	Watt (W)	2000
Forsyningsspænding min	Volt (V)	0 - 230, 230
Frekvens forsyningsspænding min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Elektrisk forbindelse		Forbindelseskabel med stik
Position kontrolpanel		Forside
Strømstyring		Mekanisk
Antal af kontaktpositioner		3
Temperaturjustering min	Degrees celsius (°C)	-
Højde	Millimetre (mm)	115
Dybde	Millimetre (mm)	450
Vægt	Kilogram (kg)	3.83
Med overophedningsbeskyttelse		Yes

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Optimo 500 E Eco front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e19bf7fb-f51a-4d9d-92d8-c330496ee173
Optimo 500 E Eco rear view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22d3f660-c6b7-4939-a474-03df57018e1c
Optimo 500 E Eco top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_48b7f68c-9849-47a3-b6ec-333eb5d91fda

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F9FM423050199320	OPTIMO 500 E ECO NORDIC