

Sluseventil tilkobling

Norway - Purmo



Beskrivelse

Slottsventilen används exempelvis i K-märkta byggnader eller där man vill bevara den gamla stilen.

Beskrivning

Slottsventilens tillbehör är böj och mutter, nipple och muttrer.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørrel med 2 anslutninger
Item weight	Kilogram (kg)	0.055, 0.086, 0.096, 0.152, 0.155, 0.241
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forniklet
Overflatebehandling tilkobling 1		Beiset
Material tilkobling 1		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		Messing (CuZn39Pb3) (CW617N)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C40010NBX00SESPOLI	Bend og mutter messing N10B P
FD8C40010NTX00SESPOLI	N10R P
FD8C40015NBX00SESPOLI	N15B P
FD8C40015NTX00SESPOLI	N15R P
FD8C40020NBX00SESPOLI	Bend og mutter messingN20B P
FD8C40020NTX00SESPOLI	N20R P