

Radiatorventil tilkobling MAB

Norway - Purmo



- Fleksible tilkoblingsmuligheter
- Høy holdbarhet
- Systemkompatibilitet
- Enkel vedlikehold
- Bredt temperaturområde

Beskrivelse

Radiatorventil tilkobling MAB-serien tilbyr allsidige løsninger for integrering av ventiler med radiatorer. Passer for bunn-, side- eller toppmontering på ulike radiatorer disse tilkoblingene støtter DN10-DN25 størrelser og tåler trykk opp til PN16. Designet for både nye installasjoner og renoveringer sikrer de pålitelig ytelse og enkel vedlikehold. Materialene som brukes inkluderer lavblymessing, PBT, POM og EPDM for å sikre holdbarhet og motstand mot slitasje. Omfattende utvalgsriterier og tekniske detaljer tilgjengelig i produktets installasjonsveiledning sikrer en perfekt match for dine krav.

Tiltenkt bruksområde

Radiatorventil tilkobling MAB er egnet for ulike varmesystemer, spesielt designet for bunn-, side- eller toppkoblinger. Den kan brukes i boliger og kommersielle bygninger, med kompatibilitet for Purmo Compact C, CV og hygieneradiatorer. Maksimalt driftstrykk er PN16, og kompatible størrelser varierer fra DN10-DN25, med driftstemperaturer fra 5°C til 100°C.

Dimensjonering

For å velge riktig produkt, vurder typen radiator, tilkoblingstype og systemets trykkkrav. For raskt valg, bruk vår brosjyre eller vår designservice.

Hvordan den brukes

Installer Radiatorventil tilkobling MAB i henhold til nødvendig orientering—bunn, side eller topp. Sørg for kompatibilitet med radiatorenheten og verifiser tilkoblingstråder og størrelser. Bruk alltid tetningsmaterialer for å unngå lekkasjer. Følg installasjonsveiledningene som er spesifikt gitt for hver tilkoblingstype, og konsulter radiatorens manual for å samsvare med produsentens spesifikasjoner. Inspiser og vedlikehold tilkoblinger regelmessig for å sikre lang levetid og funksjonalitet.

AMA-tekst

Radiatorventil tilkobling MAB-systemer er designet for sikker integrasjon med radiatorer, og tilbyr tilkoblinger nederst, på siden eller på toppen. Kompatible størrelser varierer fra DN10 til DN25, og fungerer effektivt under et trykk på PN16, innenfor et temperaturområde på 5-100°C. Hver tilkobling er laget av materialer av høy kvalitet som lavblymessing, PBT, POM og EPDM, som sikrer langvarig holdbarhet og pålitelig ytelse. Installasjonsveiledninger gir omfattende detaljer for korrekt montering, som støtter ulike radiatorer, inkludert Purmo Compact C, CV og hygieneradiatorer. Dette systemet er ideelt for både nye installasjoner og renovering av eksisterende oppsett, og garanterer optimalisert varmefordeling og enkel vedlikehold.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørrel med 2 anslutninger
Item weight	Kilogram (kg)	0.062, 0.083

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C4001500G22SE0	MAH 1/2"
FD8C4001500G26SE0	MAB 1/2"