



Beschreibung

EasyTec RM T-Stk mit Außengewinde AG aus hygienisch unbedenklichem Messing von dem UBA empfohlen mit Rohreinstecktiefenkontrolle, ÖVGW und DVGW geprüft mit der Funktion "unverpresst undicht", ÖVGW Reg.Nr: W 1.737, DVGW Reg.Nr: DW-8803DL0378, ÖNORM geprüft nach B5014 Reg.Nr: N00925, ÖNORM geprüft nach ISO 21003 Teil 3 Reg.Nr: N000926, Made in Europa

Grundlegende Benutzeranweisungen

EasyTec RM T-Stk mit Außengewinde AG

Garantie

Spezifikation

Besonderheit	Besonderheit	Einheit
Etim Class		EC003025 - Fitting mit 3 Anschlüssen
Item depth	Millimeter (mm)	23.3, 27.3, 33.3, 39.3
Item weight	Kilogramm (kg)	0.98, 1.04, 1.23, 1.84, 2.42
Item height	Millimeter (mm)	34, 36, 41.5, 44.5, 56.1

Ressourcen

Dokumentbeschreibung	Dokumenttyp	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16fd8c62-869c-4cda-8fb5-0b3eba48c16e

Wert

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FED4T16A12M16AA0	VN-EasyTec RM T-Stk 16x1/2"x16 AG
FED4T20A12M20AA0	VN-EasyTec RM T-Stk 20x1/2"x20 AG
FED4T20A34M20AA0	VN-EasyTec RM T-Stk 20x3/4"x20 AG
FED4T26A34M26AA0	VN-EasyTec RM T-Stk 26x3/4"x26 AG
FED4T32A44M32AA0	VN-EasyTec RM T-Stk 32x1"x32 AG