

Ventil RFA75 cc60 til håndklædetørrer

Denmark - Purmo



- Alsidig konfiguration
- Temperaturområde
- Stilfuld finish
- Skjult forudfordring
- Enkel justering

Job beskrivelse

Ventil Rfa75 Cc60 er designet til effektiv termisk regulering i moderne varmesystemer. Den har en vinklet c/c 60 konfiguration for nemmere installation og problemfri integration. Fremstillet af krom for en stilfuld finish, ventilen har skjult forudfordring under pakningsboksen. Brugere kan skifte mellem 1-rørs og 2-rørs systemer ved enkle justeringer, hvilket sikrer kompatibilitet og fleksibilitet.

Anvendelsesscenarier

Ventil Rfa75 Cc60 er ideel til brug med håndklædetørrere og radiatorer i vandbaserede systemer. Den har en vinklet c/c 60 konfiguration, skjult forudfordring og et temperaturområde fra 5°C til 100°C og er trykklassificeret op til PN 10. Den er egnet til både 1-rørs og 2-rørs systemer.

Dimensionering

For valg af Valve Rfa75 Cc60 eller beregning af systemet, brug venligst vores tekniske dokumenter, produktmanualer eller vores designservice.

Sådan bruger du den

Installer Valve Rfa75 Cc60 på din håndklædetørrer eller radiator. Den er forudindstillet til 2-rørssystemer, men kan justeres til 1-rørssystemer ved at fjerne den blå plastikprop og bruge en 2,5 mm unbligeonøgle til at skrue proppen ud. Sørg for, at forbindelserne er sikre, og juster forudfordringen ved hjælp af FN2- eller FV5-værktøjer.

AMA text

Ventil Rfa75 Cc60 er en vinklet, kromventil egnet til c/c 60 installationer. Designet til brug i vandbaserede systemer med håndklædevarmere og radiatorer, understøtter både 1-rørs og 2-rørs versioner. Ventilen fungerer inden for en temperatur på 5°C til 100°C og er klassificeret op til PN 10 trykklasse. Med skjult forudfordring under pakdåsen kan justeringer foretages med FN2 eller FV5 nøgler. Med en stilfuld kromfinish sikrer den både funktionalitet og æstetisk appel i moderne varmesystemer.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Byggemateriale		Messing
Overfladebeskyttelse		Nikkelbelagt
Størrelse på tilslutningselement til termostatisk justering		M28 x 1.5
Forudindstilling		Uden ventilbeskytter
Kv værdi min		0.03 - 0.5
Kv 2 værdi		0.64
Gennemstrømningskapacitet (min. 10 kPa)Litre per hour (l/h) min		-
Gennemstrømningskapacitet (min. 15 kPa)Litre per hour (l/h) min		-

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FD4R1005300X00SE0	RFA 75-400/ Vinklad c/c 60
	FD4R1005400X00SE0	RFA 75-400/NHK Vinklad c/c 60
	FD4R1005500X00SE0	RFA 75-400/NHK Vinklad c/c 60