

Radiatormoment FLK

Norway - Purmo



Beskrivelse

Ventilsett FLK forenkler installasjon der plassering av rørkoblinger varierer. Radiatoren kan åpnes ved rengjøring. Radiatorventilen reguleres med termostathode, termisk aktuator eller håndratt. Beskrivelse Termostatisk radiatorventil med svært nøyaktig forinnstilling skjult i pakkboksen. Forinnstilling kan utføres med FN2 forinnstillingsnøkkel via et antall omdreininger av stengt ventil i henhold til trykkfalldiagrammet. Innstilling er enklere med FV9 forinnstillingsverktøy. Ventilen leveres med grå beskyttelseshette for å angi forinnstilling. Beskyttelseshetten kan brukes til å stenge radiatoren i byggefasen. Ved balansering, skal det settes en nominell åpning på 2°K ved å skru beskyttelseshetten helt ned, og åpne den med 3/4 omdreining. Fordeleren har innebygd avstengning. FLK 10 passer til enkle radiatorer uten konvektorplate og FLK 20 passer til enkle radiatorer med konvektorplate og dobbelt panel. FLK er koblet med plast- eller Alupex-rør, dimensjon 16.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010104 - Radiatorkoblings sett
Item weight	Kilogram (kg)	0.687, 0.8
Farge		Beige
Termostatanslutning		Klikke
Tilkoblingsretning, rør		Mot gulvet
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" innvendig gjenge
Mål radiatorforbindelse		3/8" utvendig gjenge
Type radiatorventil		Manuelt betjent
Størrelse på termostatjusteringsselement		22 mm
Forinnstilling		Uten

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD1M9000400X00SE0	FLK radiator koppel 1 panel
FD1M9000500X00SE0	FLK-20