

Integrerte Insatser FVI

Norway - Purmo



- Presis flytkontroll
- Holdbar konstruksjon
- Enkel å justere
- Allsidig bruk
- Beskyttet innstilling

Beskrivelse

Integrerte Insatser FVI er designet for radiatorsystemer som krever presis vannmengde regulering og temperaturkontroll. De har en klar skala for nøyaktig Kv-verdi justering, en beskyttet innstilling for å forhindre uautoriserte endringer, og er kompatible med både ett-rørs og to-rørs systemer. Innsatsene er laget av holdbare materialer som messing og EPDM, som sikrer langvarig pålitelighet. De er også utstyrt med forinnstillingsverktøy for å finjustere systemet for maksimal effektivitet og energibesparelser.

Tiltenkt bruksområde

Integrerte Insatser FVI brukes primært i radiatorsystemer med integrerte ventiler. Eget for både ett-rørs og to-rørs varmesystemer, de tillater presis justering av Kv-verdier, som sikrer optimal temperaturregulering og energieffektivitet. Opererer innenfor et trykkområde på PN10 og temperaturområde på 5°C til 90°C.

Dimensjonering

Bruk vår designservice eller se i vår produktbrosjyre for å hjelpe med beregning og valg av Integrerte Insatser FVI.

Hvordan den brukes

Før installasjon, sørg for at de eksisterende ventilhusene er uskadede. Bruk forhåndsinnstillingsverktøyet for å justere Kv-verdien nøyaktig. Systemet bør være under trykk i minst 24 timer før vannmengdesmålinger tas. Følg de detaljerte instruksjonene for eventuelle utskiftningsprosedyrer innenfor et trykksatt system for å opprettholde funksjonalitet og unngå potensielle vannskader.

AMA-tekst

Tekst: De Integrerte Insatser FVI brukes til forhåndsinnstilling og regulering av radiatorer med integrerte ventiler. De tillater presis justering av Kv-verdien, noe som sikrer optimal ytelse. Den beskyttede innstillingsfunksjonen gir ekstra sikkerhet mot uautoriserte endringer. Eget for både ett-rørs og to-rørs systemer, opererer disse innsatsene innenfor et trykkområde på PN10 og et temperaturområde på 5°C til 90°C. Installasjon bør gjøres med det medfølgende forhåndsinnstillingsverktøyet, og systemet bør være under trykk i 24 timer før gjennomvannmengdesmålinger utføres. Laget av holdbare materialer som messing og EPDM, lover Integrerte Insatser FVI langvarig pålitelighet og effektivitet, noe som gjør dem til et ideelt valg for både bolig- og kommersielle varmesystemer.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010002 - Radiatorventilnnsats
Item weight	Kilogram (kg)	0.079, 0.08
Betjening		Termostatisk
Materiale		Messing
Med beskyttelseshette		No
Middels temperatur	Grad Celsius (°C)	90
Antall forhåndsinnstilte verdier / nivåer		6
Egnet for innebygde ventilkoblinger		No
Termostatanlutning		Utvendige gjenger
Frostbeskyttet		No
Innstikkslengde	Millimeter (mm)	49
Maks. Arbeidstrykk	Bar (bar)	13
O-ringtettning		Utvendig
Mål radiatorforbindelse		1/2"
Størrelse på termostatjusteringselement		M30 x 1,5
Kvs-verdi		1.5
Forinnstilling		Uten ventilvakt
Med blindplugg		No
Kontinuerlig variabel		Yes

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
48282127 rev.5.pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c7897680-bc73-4194-8aa6-01c9b2795161
FVI rev.10.pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0079a7f0-7417-4b3b-9167-90aef9f13537
FVI rev.9 (4).pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a7b417d-5a3a-49c3-bd2b-bcbdb3033a1a
Installation manual FVI från 1/12-24		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b3b7f75-977a-446e-a197-2442dd7e34e4

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDJV70M2800ARKSE0	FVI Arkana
FDJV70M2800HLESE0	Insats FVI HLE
FDJV70M2800HLISE0	Integrerad insats FVI HLI - M28
FDJV70M2800KRISE0	FVI Kripta