

Ventilkoblinger Radiator

Norway - Purmo



- Allsidig kompatibilitet
- Høy holdbarhet
- Optimal trykkhåndtering
- Temperaturbestandighet
- Enkel installasjon

Beskrivelse

Ventilkoblinger Radiator forenkler tilkoblingen mellom ventiler og radiatorer. Tilgjengelig i rette og vinklede design, den passer til flere tilkoblingsstørrelser inkludert DN10-DN25. Laget av høykvalitets messing med EPDM O-ringer, sikrer den langvarig ytelse selv i høytrykk (opptil 16 bar) og høytemperatur (opptil 100°C) miljøer. Dens allsidige bruk støtter både moderne installasjoner og renoveringer i boliger og kommersielle oppsett.

Tiltenkt bruksområde

Ventilkoblinger Radiator er ideell for å koble ventiler til radiatorer eller kjøleenheter. Tilgjengelig i flere størrelser (DN10-DN25) og typer (rette og vinklet), støtter den ulike installasjonsoppsett. Høy holdbarhet sikres med materialer som messing og EPDM O-ringer, og den fungerer optimalt under trykk opp til 16 bar og temperaturer opp til 100°C.

Dimensjonering

Valget er basert på radiator- og ventiltype - kontakt vår designservice eller bruk vår brosjyre for raskt valg.

Hvordan den brukes

Sørg for at overflaten på ventilkoblinger radiator er ren, jevn og flat før installasjon. Bruk passende verktøy, som en stålbørste eller Scotch Brite, for å klargjøre overflaten. Kontroller at gjenbrukbare muttere oppfyller ISO-standarder. Følg produsentens instruksjoner for tetting, bruk pasta eller flytende pakning der det er nødvendig. For en sikker passform, sørg for at alle gjenger er smurt.

AMA-tekst

Ventilkoblinger Radiator er essensielle komponenter for varmesystemer, som kobler ventiler til radiatorer eller kjøleenheter. Tilgjengelig i rette og vinklede design og flere størrelser (DN10-DN25), de er laget av høykvalitets messing med EPDM O-ringer. Koblingene sikrer pålitelig ytelse under arbeidstrykk opp til 16 bar og temperaturer opp til 100°C. De er egnet for både moderne installasjoner og renoveringer i bolig- og kommersielle applikasjoner, og gir allsidighet, holdbarhet og enkel installasjon. Følg bruksanvisningen for å forberede overflater og sikre en sikker passform.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørrel med 2 anslutninger
Item weight	Kilogram (kg)	0.049, 0.05, 0.083, 0.095, 0.149, 0.15, 0.233, 0.26, 0.446
Modell / utførelse		2-parts
Form		Rett
Tilkobling 1		Utvendige gjenger, gass, sylindrisk (BSPP)
Tilkobling 2		Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forniklet
Overflatebehandling tilkobling 1		Beiset, Ubehandlet
Nominell diameter tilkobling 2		M26 x 1,5
Nominell diameter tilkobling 1		3/8" (10)
Material tilkobling 1		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		Messing (CuZn39Pb3) (CW617N)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C40010NBX00SE0	N10 B
FD8C40010NTX00SE0	N10R
FD8C40010NTX00SESDZR	N 10 RAZF
FD8C40015NBX00SE0	N15 B
FD8C40015NTX00SE0	N15 R
FD8C40020NBX00SE0	N20 B
FD8C40020NTX00SE0	N20 R
FD8C40025NBX00SE0	Bend og mutter N25 B
FD8C40025NTX00SE0	Nippel og mutter N25 R