

Tilbakeslagsventil RV

Norway - Purmo



- Presis flytkontroll
- Høy temperatur- og trykktoleranse
- Allsidige tilkoblinger
- Pålitelig avstengningsfunksjon
- Kvalitet garantert

Beskrivelse

Tilbakeslagsventil RV-ventiler tilbyr presis vannmengdeskontroll og avstengingsmuligheter, noe som forbedrer effektiviteten og balansen i sentralvarmesystemer. Produsert under ISO 9001:2008-standarder, er disse ventilene robuste, pålitelige og egnet for ulike bruksområder, inkludert bolig- og kommersielle varmesystemer. De fungerer effektivt opp til 120°C og 10 bar trykk, og sikrer sikkerhet og holdbarhet. Tilgjengelig i forskjellige størrelser, er ventilene compatible med både kompresjons- og skruejernforbindelser, noe som gjør dem allsidige for ulike installasjonsbehov

Tiltenkt bruksområde

Tilbakeslagsventil RV-ventiler er ideelle for sentralvarmesystemer, inkludert boliger og kommersielle rom. De gir vannmengde regulering og avstengingsmuligheter for radiatorer. Egnet for systemer som opererer opp til 120°C og 10 bar trykk. Tilgjengelig i ulike størrelser med kompresjons- og skruforbindelser.

Dimensjonering

Henvis til vår designservice for komplekse beregninger. For raskt valg, bruk vår brosjyre eller konsulter produktdimensjonene og tilkoblingstypekravene.

Hvordan den brukes

Sørg for at systemet er trykkløst før installasjon. Bruk passende verktøy for å koble ventilen til radiatoren og rørledningen. Følg forhåndsinnstillingsretningslinjene for optimal ytelse. Sjekk regelmessig ventilen for tetthet og lekkasjer. Ikke overskrid maksimal driftstemperatur og trykk.

AMA-tekst

Tekst: Tilbakeslagsventil RV ventiler er designet for bruk i sentralvarmesystemer, og tilbyr presis vannmengdeskontroll og pålitelige avstengingsmuligheter. Egnet for både bolig- og kommersielle applikasjoner, er disse ventilene produsert under ISO 9001:2008 standarder og kan operere ved temperaturer opp til 120°C og trykk opp til 10 bar. De er tilgjengelige i ulike størrelser og tilkoblingstyper, inkludert kompresjon og skrudd jern. Ventilene sikrer balansert vannfordeling, noe som forbedrer systemets effektivitet og pålitelighet. Hver ventil leveres med 2 års garanti fra kjøpsdato. For raskt utvalg og installasjonsveiledning, se vår brosjyre eller bruk vår designservice for detaljerte beregninger. Levering er tilgjengelig innen 2-5 arbeidsdager

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010866 - Returventil for radiator
Item weight	Kilogram (kg)	0.095, 0.106, 0.146, 0.165, 0.304, 0.34
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Høyde	Millimeter (mm)	120
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Kapslingsmateriale		Messing
Betjening		Dreieknapp
Dimensjon rørforbindelse		3/8"
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDIF20010AAX00SESLAC	Returventil RVR 10 svart
FDIF20010AAX00SESDZR	RVR 10
FDIF20010ABX00SESLAC	Returventil RVV 10 svart
FDIF20010ABX00SESDZR	RVV 10
FDIF20015AAX00SE0	RVR 15
FDIF20015AAX00TP0	Returventil RVR 15 with tail piece
FDIF20015ABX00SE0	RVV 15
FDIF20015ABX00TP0	Returventil RVV 15 med radiator anslutning
FDIF20020AAX00SE0	RVR 20
FDIF20020ABX00SE0	RVV 20