

9/25/2024

FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr

Austria - Vogel & Noot



Das FLOORTEC Mehrschicht-Aluverbundrohr in der Dimension 16 x 2 mm ist geeignet für Noppenplatte, Tackersystem, Verlegeschiene und Trockensystem. Alle FLOORTEC Heizrohre zeichnen sich durch hervorragende Zeitstandfestigkeit, hohe Belastbarkeit und leichte Verlegbarkeit aus.

Etim Class		EC010225 - Mehrschichtrohr glatt
Item weight	Kilogramm (kg)	21.6, 27.52, 43.24, 64.86
UV-beständig		No
Wandstärke	Millimeter (mm)	2
Glasfaserverstärkt		No
Mantel-Farbe		grau, rot, weiß
Wasserinhalt	Liter pro Meter (l/m)	0.113, 0.201
Anzahl der Lagen		5
Rohraußendurchmesser	Millimeter (mm)	16, 20
Lambdawert	Watt / m Kelvin (W/(m.K))	0.41
Mit Heizband		No
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig)	Grad Celsius (°C)	110
Min. Biegeradius ohne Werkzeug	Millimeter (mm)	100, 80
Form der Isolierung		rund
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	Bar (bar)	8
Dicke der Zwischenschicht	Millimeter (mm)	0.2
Min. Biegeradius	Millimeter (mm)	100, 80
Ausdehnungskoeffizient	Millimeter pro Meter Kelvin (mm/(m.K))	0.00015
Mit Mantelrohr		No
Rohrfarbe		grau, rot, weiß
Qualitätsklasse Innenschicht		PE-RT II
Qualitätsklasse Zwischenschicht		sonstige
Qualitätsklasse Außenschicht		PE-RT II
Wandrauheit	Millimeter (mm)	0.006
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	Bar (bar)	10
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	Grad Celsius (°C)	90
Nenndurchmesser		DN 16, DN 20
Mit thermischer Isolierung		No
Material Innenschicht		Aluminium
Material Zwischenschicht		Aluminium
Material Außenschicht		Kunststoff

	Link
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442

FBPTAC2020200A0	VN-FLOORTEC Pe-RT/AL/Pe-HD Alu-Verbund
FRBC1620200VNGRA	VN-FLOORTEC Pe-RT/AL/Pe-HD Alu-Verb.grau
FRBC1620400VNGRA	VN-FLOORTEC Pe-RT/AL/Pe-HD Alu-Verb.grau
FRBC1620600VNGRA	VN-FLOORTEC Pe-RT/AL/Pe-HD Alu-Verb.grau