

TAHITI Speed Air eLINE

Austria - Vogel & Noot



- Speed-Air-Gebläse mit 950 Watt
- Kürzeste Raumaufheizzeiten
- Exakt programmierbare Heizzeiten
- Geschlossenes Rundrohr-Design
- Bequemer Handtuchtrockner aus Stahl

Der Elektroheizkörper TAHITI SPEED AIR eLINE versetzt Sie in Minuten schnelle in behagliche Stimmung. Das klassische Design brilliert durch die beidseitig geschlossene Rohrführung und bietet als E-Variante durch das eingebaute Heißluftgebläse umgehende Raumwärzung. Die intuitive Digitalanzeige verschafft hohe Flexibilität und lässt eine exakte Programmierung von 5 bis 90 Minuten (einstellbar im 5-Minuten-Takt) zu.

Dekorativer Handtuchwärmer aus runden Stahlrohren. Ausgeführt als rein elektrischer Handtuchwärmer. Geliefert mit Wandbefestigung inkl. Zubehör. Rein elektrischer Betrieb perfekt geeignet in Verbindung mit Niedrigtemperatur-Heizsystemen, wie zum Beispiel mit einer Fußbodenheizung. Durch die Boosterunterstützung bietet dieser elektrische Heizkörper nochmal 950 W an Zusatzleistung, um ein schnelles Aufheizen zu realisieren.

Der Elektroheizkörper TAHITI Speed Air eLINE ist ein eleganter Design- und Badezimmerheizkörper, mit eingebauter Elektroheizung und Speed Air Booster 950 W. Das klassische Design brilliert durch die beidseitig geschlossene Rohrführung. Durch den zusätzlichen Booster bietet der TAHITI Speed Air eLINE Heizkörper einen besonders hohen Komfort für Ihr Badezimmer und wohlige schnelle Wärme.

Elektroheizkörper TAHITI Speed Air eLINE

Der TAHITI Speed Air wird aus runden, geraden Stahlrohren hergestellt, welche zwischen den Sammelerohren mit D-Querschnitt geschweißt werden.

Der Radiator ist in der Ausführung „rein elektrisch“ erhältlich.

Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

Vertikale Sammelrohre mit D-Querschnitt, 40 x 30 mm

horizontal übereinander angeordnete Rundrohre: Durchmesser: 22 mm

Standardfarbe RAL 9016

Heizmedium: Glykol- Wassergemisch

Epoxy-Polyester-Pulverlackbeschichtung in RAL 9016 nach DIN 55900

In diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbalette.

Der Radiator wird mit einer 3-teiligen Befestigung an der Wand montiert. Ausführung in oder chrom (bei färbigen HK), Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt.

Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

Funkthermostat, programmierbar:

Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Booster 950 W
- Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion

- EIN-AUS Schalter am Booster

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen:

Länge: 500,600,750 mm

Höhe: 612,927,1287,1602,1872 mm

Watt: 300,500,750,1000,1250,1500

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a071553-d45f-4147-a344-c9f6fa3ebabc
Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d73332d-714f-49b9-a2e9-eb8233da013d