

Innreguleringsventil STV ANSI flenset

Norway - Purmo



- Presis flytkontroll
- Holdbar konstruksjon
- Enkel kalibrering
- Bransjestandard
- Allsidig bruk

Beskrivelse

Innreguleringsventil STV ANSI flenset er ekspertutformet for varme- og kjølesystemer, og sikrer optimal strømbalanse. Disse ventilene har en robust elektrogalvanisert støpejernskropp, EPDM/NBR-tetninger og letteste digitale håndhjulinnstillinger. De er i samsvar med EN 1092-2 og PED 2014/68/EU, og gir høy nøyaktighet og pålitelighet selv under utfordrende forhold

Tiltenkt bruksområde

Ideell for varme- og kjølesystemer, inkludert HVAC-applikasjoner, brukes Innreguleringsventil STV ANSI flenset til å balansere vannmengdeshastigheter. Egnet for glykolbruk, væsker med nøytral pH og systemer som krever presise trykkmålinger.

Dimensjonering

Velg basert på beregnede vannmengdeshastigheter og trykkdifferensial. Bruk nomogrammer, mobilapper eller nettbaserte kalkulatorer. For detaljert veiledning, bruk vår designservice.

Hvordan den brukes

Installer ventilen i vannmengdesretningen, sørg for at den er 50-80% åpen for optimal ytelse. Kalibrer ved hjelp av digitale avlesninger på håndhjulet, og lås deretter innstillingen med den medfølgende nøkkelen. Mål differansetrykk gjennom dedikerte porter.

AMA-tekst

Tekst: Innreguleringsventil STV ANSI flenset er designet for presis flytkontroll i varme- og kjølesystemer. Laget av elektrogalvanisert støpejern med EPDM/NBR-tetninger, støtter den media og glykol. Ventilen tilbyr enkel kalibrering med digitale avlesninger på håndhjulet. Den er i samsvar med EN 1092-2 og PED 2014/68/EU standarder. Installasjon krever at ventilen er 50-80% åpen, med vannmengdesretning tydelig merket. Differansetrykket kan måles via dedikerte porter. Ventilen tåler en temperaturområde fra -10°C til 120°C og trykk fra PN16 til 200 kPa

Finn mer detaljerte tekniske spesifikasjoner og installasjonsveiledning i vår nedlastbare brosjyre eller online applikasjonsverktøy

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011463 - Innreguleringsventil
Kapslingsmateriale		Messing
Nominell diameter		DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 65, DN 80

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD5B6006500X00SE0	STVA 65 Statisk balanserings ventil flänsad ANSI
FD5B6008000X00SE0	STVA 80 Statisk balanserings ventil flänsad ANSI
FD5B6010000X00SE0	STVA 100 Statisk balanserings ventil flänsad ANSI
FD5B6012500X00SE0	STVA 125 Statisk balanserings ventil flänsad ANSI
FD5B6015000X00SE0	STVA 150 Statisk balanserings ventil flänsad ANSI
FD5B6020000X00SE0	STV EA 200 Statisk balanserings ventil flänsad ANSI
FD5B6025000X00SE0	STV EA 250 Statisk balanserings ventil flänsad ANSI
FD5B6030000X00SE0	STV EA 300 Statisk balanserings ventil flänsad ANSI
FD5B6035000X00SE0	STV EA 350 Statisk balanserings ventil flänsad ANSI
FD5B6040000X00SE0	STV EA 300 Statisk balanserings ventil flänsad ANSI