

Utbytesinsats Bäst ventiler

Sweden - Purmo



- Enkel att byta ut
- Kompatibilitet
- Bibehåller effektiviteten
- Minimerar störningar
- Användarvänlig

Beskrivning

Utbytesinsats Bäst ersätter insatsen i ventiler av typen Bäst-system.

Bäst ventilen har tillverkats i ett 50-tal olika utförande. Utbytesinsatsen regleras med termostad, termoställdon eller handratt.

OBS!! Ej maxbegränsade termostater.

Beskrivning

Gemensamt för samtliga modeller av Bäst-ventiler är att det sitter en överfallsmutter på ett utvändigt gängat ventilhus.

Många har även en förinställningsskala, präglad bricka samt handtag att öppna och stänga ventilen med.

Användningsområde

Utbytesinsats Bäst ventiler är utformade för att användas vid renovering och underhåll av äldre värmesystem, särskilt för Purmo ventiler från 1978 och framåt. Viktiga specifikationer inkluderar arbetstryck PN10, temperaturområde från 5°C till 100°C, och kompatibilitet med olika rörstorlekar.

Dimensionering

Använd vår designservice för exakt val. För ett snabbt val, se vår broschyr

Användning

Se till att den befintliga ventilhuset är oskadat. Använd gängtape eller annat tätningsmedel på ventilgängen innan du installerar Utbytesinsats Bäst. Ta försiktigt bort insatsen med det medföljande verktyget, rengör eller byt ut insatsen vid behov, och återmontera i omvänd ordning. Kalibrera vid behov.

AMA text

Utbytesinsats Bäst är utformade för användning i äldre värmesystem med Purmo-ventiler från 1978 och framåt. De möjliggör enkel utbyte av ventilinsatser utan att behöva tömma värmesystemet, vilket minimerar stilleståndstid och bibehåller systemets effektivitet. Viktiga specifikationer inkluderar ett arbetstryck på PN10, arbetstemperaturområde från 5°C till 100°C och en mängd olika storlekar för att passa olika ventilkonfigurationer. Produkten har en användarvänlig design som möjliggör enkel installation och kalibrering, vilket säkerställer långsiktig funktionalitet och optimal prestanda för värmesystemet. Använd gängtapp eller annat tätningsmedel på ventilgängen före installation. Säkerställ att ventilhuset är oskadat för bästa resultat

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Material hus/kapsling/stomme		Brons
Ytskydd		Obehandlad
Dimension radiatoranslutning		Ansl. 10 (3/8")
Dimension röranslutning		Ansl. 10 (3/8")
Dimension termostatdel		M28x1,5
Form		Rak
Modell/Utförande		Anslutningsnippel/Utvändig gänga
Med rak anslutningsnippel		Nej
Med vinklad anslutningsnippel		Nej
Med klämringskoppling		Nej
Rördimension klämringskoppling	Millimetre (mm)	10
Kan förinställas		Ja
Förinställning		Med slagbegränsning
Manövrering		Termostat utan knapp
Lämplig för 1-rörssystem		Ja
Lämplig för 2-rörssystem		Ja
Termostatförberedd		Ja
Omvänd flödesriktning		Nej
Färg på knappen		Vit
Med dammkåpa		Ja
Kv-värde min		0.02 - 0.82
Kv2-värde		0.4
Kvs-värde		0.82
Automatisk flödeskontroll		Nej
Genomflödeskapacitet (min. 10kPa) min	Litre per hour (l/h)	6 - 250
Genomflödeskapacitet (min. 15kPa) min	Litre per hour (l/h)	7.5 - 300
Kort bygglängd		Nej
Längd anslutning 1	Millimetre (mm)	29
Bygglängd anslutning 1 (Z1)	Millimetre (mm)	10
Längd anslutning 2	Millimetre (mm)	29
Bygglängd anslutning 2 (Z2)	Millimetre (mm)	6
Item weight	Kilogram (kg)	0.102, 0.112, 0.145, 0.22, 0.311

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
ROT_bok 2022.pdf	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b3a853c7-6be8-46fd-993e-2ac7198f9cbc

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
4805710	FD4R3000600X00SE0	12-10
4805711	FD4R3000700X00SE0	12-15
4805712	FD4R3000800X00SE0	12-20
4805713	FD4R3000900X00SE0	12-25
4805714	FD4R3001000X00SE0	12-32